

Express5800/T110m (バリューモデル) スペック詳細

フレームモデル

2025年06月12日版

製品名称		Express5800/T110m (バリューモデル)	
製品型名		N8100-2996Y	
CPU	Processor	インテル® Pentium® プロセッサ Gold G7400 (2C/4T, 3.7GHz, TDP46W, 6MB)	
		インテル® Xeon® プロセッサ E-2414 (4C/4T, 2.6GHz, TDP55W, 12MB)	
		0/1	
		DMI4 (16GB/s)	
		対応 LGA1700	
チップセット		ファン付ヒートシンク インテル® C266 チップセット	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM: 64GB (4x 16GB)	
	メモリソケット数	4	
	増設単位	1	
	搭載メモリ	DDR5-4400 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	4400MHz	
	メモリバス帯域/チャネルあたり)	35.2GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリラージング	-	
	ホットプラグ	-	
モジュールピン数	288ピン		
動作電圧	1.1V		
バッファ機能	なし		
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-
		内蔵最大	HDDケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-170) 選択時: SATA SSD 3.84TB (8x 480GB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 8TB (4x 2TB)
		ホットスワップ	対応 (N8154-170搭載時)
	インタフェース規格とRAID構成 *2	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション)	
	光ディスクドライブ	標準搭載: 内蔵DVD-ROM	
拡張スロット	対応スロット	2x 5.25型デバイスベイ + 1x Slim DVDベイ 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 4.0 (x4レーン, x8ソケット) マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示 と 解像度*7	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200	
標準インタフェース		7x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 4x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可)	
標準ネットワーク	実装形式	オンボード	
	コントローラ	2x Intel® I210	
	チーミング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドをご参照願います)	
	FEC / GEC	対応	
	ジャンボフレーム	対応	
リモートマネージメント	コントローラ	Aspeed AST2600 integrated BaseBoard Management Controller (iBMC)	
	マネージメント用ポート	Realtek RTL8211FD-VD-CG	
	キーボード / マウス	対応 標準添付	
BIOS	American Megatrends Inc. Aptio ®		
冗長電源	-		
冗長ファン	-		
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) *3		175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)	
質量 (最小*4 / 最大)		10.5 Kg / 19.0 Kg	
電源		500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) AC100V/200V ±10%, 50/60Hz ±3Hz	
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		36VA / 35W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		96VA / 95W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		122VA / 121W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		210VA / 209W	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		264VA / 262W	
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		120VA / 120W	
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		208VA / 207W	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		261VA / 259W	
消費電流(装置ラベル記載値)		100/200V ~ 8/4A max	
発熱量		948KJ/hr	
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		23.4(区分1)	
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	30.7 dBA	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe無し), 高負荷時)25℃	39.4 dBA	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe), 高負荷時)25℃	35.8 dBA	
	音圧レベル(3.5型100V最大構成時, 高負荷時)25℃	36.3 dBA	
温度/湿度条件		動作時 : 5~40℃ / 10~85% *8 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10~55℃ / 10~85% *8 (ただし結露しないこと)	
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A	
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware, VMware Certification Program	
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)	
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
インストールOS		-	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2025 Standard/Datacenter	
	Red Hat社によるサポート	Red Hat® Enterprise Linux® 8.8以降, Red Hat® Enterprise Linux® 9.2以降	
	VMware社によるサポート	VMware ESXi™ 8.0 Update2以降	
動作確認OS *11		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います	

ExpressSelectionPack(OSブリインストールモデル)

製品名称		ExpressSelectionPack(OSブリインストールモデル)	
製品型名		NP8100-2996YP7Y	NP8100-2996YP8Y
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー E-2414 (4C/4T, 2.6GHz, TDP55W, 12MB),	
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1	
	コントローラ・ハブとの接続	DMI4 (16GB/s)	
	インテル® 64	対応	
	CPUソケット形状 ホットプラグ 冷却方式	LGA1700  ファン付ヒートシンク	
チップセット		インテル® C266 チップセット	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM: 128GB (4x 32GB)	
	メモリスロット数	4	
	増設単位	1	
	搭載メモリ	DDR5-4400 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	4400MHz	
	メモリアス帯域/(チャネルあたり)	35.2GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリミラーリング	-	
	ホットプラグ	-	
	モジュールピン数	288ピン	
	動作電圧	1.1V	
バッファ機能		なし	
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-
		内蔵最大	HDDケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-170)選択時: SAS HDD 19.2TB (8x 2.4TB), SATA SSD 15.36TB (8x 1.92TB), NVME SSD 7.68TB (4x 1.92TB) 2.5型HDDケージ(N8154-171)選択時: SAS HDD 4.8TB (2x 2.4TB),SATA SSD 3.84TB (2x 1.92TB),NVME SSD 3.84TB (2x 1.92TB) 3.5型HDDケージ(N8154-140)選択時: SATA 7.2TB (4x 18TB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 7.2TB (4x 18TB)
		ホットスワップ	対応 (N8154-170/171またはN8154-140搭載時)
	インタフェース規格とRAID構成 *2	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) NVMe/SAS 12/24Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)	
	光ディスクドライブ 拡張ベイ	標準搭載無し(セレクトابلオプション): 内蔵DVD-ROM, 内蔵DVDSuperMULTI, 外付DVD Dualのどれか1つを選択必須	
拡張スロット	対応スロット	2x 5.25型ドライブベイ + 1x Slim DVDベイ 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 4.0 (x4レーン, x8ソケット) マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示 と 解像度*7	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200	
標準インタフェース		7x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 4x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可)	
標準ネットワーク	実装形式 コントローラ チーミング FEC / GEC ジャンボフレーム PXE / iSCSI ブート	2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面)	
		オンボード	
		2x Intel® I210	
		対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドをご参照願います)	
		対応	
リモートマネージメント	コントローラ マネージメント用ポート	Aspeed AST2600 integrated BaseBoard Management Controller (iBMC)	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture) キーボード / マウス		Realtek RTL8211FD-VD-CG 対応	
BIOS		標準添付	
冗長電源		American Megatrends Inc. Aptio ®	
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) *3		電源ユニット (N8181-177)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む) 冗長電源ユニット (N8181-183/-184)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 498.4mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)	
質量 (最小*4 / 最大)		10.5 Kg / 19.0 Kg	
電源		標準搭載なし(セレクトابلオプション), 500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) 550W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) (最大: 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz	
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		36VA / 35W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		96VA / 95W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		122VA / 121W	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		210VA / 209W	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		264VA / 262W	
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		120VA / 120W	
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		208VA / 207W	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		261VA / 259W	
消費電流(装置ラベル記載値)		N8181-177 電源ユニット 選択時: 100/200V ~ 8/4A max N8181-183/-184 冗長電源ユニット選択時: 100/200V ~ 7.1/3.4A max x2	
発熱量		948KJ/hr	
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		23.4(区分1)	
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	30.7 dBA	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe無し), 高負荷時)25℃	39.4 dBA	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe), 高負荷時)25℃	35.8 dBA	
	音圧レベル(3.5型100V最大構成時, 高負荷時)25℃	36.3 dBA	
温度/湿度条件		動作時 : 5~40℃ (オプション適用時: 5℃~48℃, 構成制限あり) / 10~85℃ *8 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10~55℃ / 10~85℃ *8 (ただし結露しないこと)	
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A	
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware, VMware Certification Program	
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)	
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2022 Standard Microsoft® Windows Server® 2019 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2025 Standard/Datacenter	
サポートOS		Red Hat® Enterprise Linux® 8.8以降, Red Hat® Enterprise Linux® 9.2以降 VMware ESXi™ 8.0 Update2以降	
動作確認OS *11		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います	

製品名称		ExpressSelectionPack(OSブライインストールモデル)	
製品型名		NP8100-2996YP5Y	NP8100-2996YP6Y
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー E-2414 (4C/4T, 2.6GHz, TDP55W, 12MB),	
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1	
	コントローラ・ハブとの接続	DMI4 (16GB/s)	
	インテル® 64	対応	
	CPUソケット形状	LGA1700	
チップセット	ホットプラグ	ファン付ヒートシンク	
	冷却方式	インテル® C266 チップセット	
		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM: 128GB (4x 32GB)	
		4	
		1	
メモリ	搭載メモリ	DDR5-4400 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	4400MHz	
	メモリバス帯域(/チャンネルあたり)	35.2GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリミラーリング	-	
	ホットプラグ	-	
	モジュールピン数	288ピン	
	動作電圧	1.1V	
	バッファ機能	なし	
	補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準
内蔵最大			HDDケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-170)選択時: SAS HDD 19.2TB (8x 2.4TB), SATA SSD 15.36TB (8x 1.92TB), NVME SSD 7.68TB (4x 1.92TB) 2.5型HDDケージ(N8154-171)選択時: SAS HDD 4.8TB (2x 2.4TB),SATA SSD 3.84TB (2x 1.92TB),NVME SSD 3.84TB (2x 1.92TB) 3.5型HDDケージ(N8154-140)選択時: SATA 72TB (4x 18TB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 72TB (4x 18TB) 対応 (N8154-170/171またはN8154-140搭載時)
ホットスワップ			対応 (N8154-170/171またはN8154-140搭載時)
インタフェース規格とRAID構成 *2		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) NVMe/SAS 12/24Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)	
光ディスクドライブ		標準搭載無し(セレクトابلオプション): 内蔵DVD-ROM, 内蔵DVDSuperMULTI, 外付DVD Dualのどれか1つを選択必須	
拡張スロット	拡張ベイ	2x 5.25型デバイスベイ + 1x Slim DVDベイ 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 4.0 (x4レーン, x8ソケット)	
	対応スロット	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200	
標準インタフェース	グラフィック表示 と 解像度*7	7x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 4x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可)	
		2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面)	
標準ネットワーク	実装形式	オンボード	
	コントローラ	2x Intel® I210	
	チューニング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドをご参照願います)	
	FEC / GEC	対応	
	ジャンボフレーム	対応	
リモートマネージメント	PXE / iSCSI ブート	PXE対応/iSCSIブート非対応	
	コントローラ	Aspeed AST2600 integrated BaseBoard Management Controller (iBMC)	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	マネージメント用ポート	Realtek RTL8211FD-VD-CG	
	キーボード / マウス	対応	
BIOS		標準添付	
冗長電源		American Megatrends Inc. Aptio ®	
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) *3		-	
		電源ユニット (N8181-177)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む) 冗長電源ユニット (N8181-183/-184)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 498.4mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)	
		10.5 Kg / 19.0 Kg	
		標準搭載なし(セレクトابلオプション), 500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) 550W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) (最大: 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz	
		36VA / 35W 96VA / 95W 122VA / 121W 210VA / 209W 264VA / 262W 120VA / 120W 208VA / 207W 261VA / 259W	
電源		N8181-177 電源ユニット 選択時: 100/200V ~ 8/4A max N8181-183/-184 冗長電源ユニット選択時: 100/200V ~ 7.1/3.4A max x2	
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		948KJ/hr	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		23.4(区分1)	
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		30.7 dBA	
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		39.4 dBA	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		35.8 dBA	
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		36.3 dBA	
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		動作時 : 5~40℃ (オプション適用時: 5℃~48℃, 構成制限あり) / 10~85% *8 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10~55℃ / 10~85% *8 (ただし結露しないこと)	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		VCCI クラス A	
消費電流(装置ラベル記載値)		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware, VMware Certification Program	
発熱量		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)	
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	Microsoft® Windows Server® 2025 Standard	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe無し), 高負荷時)25℃	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard/Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2025 Standard/Datacenter	
	音圧レベル(2.5型100V最大構成時(NVMe), 高負荷時)25℃	Red Hat® Enterprise Linux® 8.8以降, Red Hat® Enterprise Linux® 9.2以降	
	音圧レベル(3.5型100V最大構成時, 高負荷時)25℃	VMware ESXi™ 8.0 Update2以降	
温度/湿度条件		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います	
ハードウェア認証規定			
OS認証			
主な添付品			
無償保証内容			
インストールOS			
サポートOS	NECサポート		
	Red Hat社によるサポート		
VMware社によるサポート			
動作確認OS *11			

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまで を示します  
騒音値/電力 騒音値、電力に記載されている待機時とはOS起動時ログイン前の状態を示す  
装置ラベル記載値 装置が許容できる電力値の上限です。実運用上の消費電力については、最大電力値をご参照ください。

注釈

- \*1 標準メモリを置き換えることで、最大容量まで搭載可能です。
- \*2 各RAID構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD)対応状況については、システム構成ガイド内の内蔵ドライブの項をご参照ください。
- \*3 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の防塵キット・防塵フィルタの項をご参照ください。
- \*4 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)
- \*5 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
- \*6 測定条件はISO7779準拠。数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。
- \*7 搭載するOSや接続するディスプレイにより対応可否が異なりますので、詳しくはシステム構成ガイド内のディスプレイの項をご参照ください。
- \*8 内蔵LTOは20~80%、詳しくはシステム構成ガイド内の内蔵LTOの項を参照願います。
- \*9 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2022のライセンス条項に同意していただく必要があります。  
詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2022/down.html> をご覧ください。
- \*10 本製品は、省エネ法(2021年度基準)を未達成(100%未満)となります。
- \*11 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います。