

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [05] Express5800/SIGMABLADE
- [06] iStorage NSシリーズ
- [07] iStorage Mシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version 7.10-021.02

Express5800/T110k, T110k-Sをご使用のお客様が対象です。  
RAIDの構築、OSのインストール、サーバー管理用ソフトウェア、ドライバー、および  
説明書などを提供しています。Windows Server 2022 に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109980>

02) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk システムBIOS F09

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110k, T110k-S  
iStorage NS100Tk  
以下のような機能追加に対応しました。です。  
・Windows Server (R) 2022をサポート  
・グラフィックスアクセラレータ [N8105-61]をサポート  
・電力制御機能をサポート  
・メモリの障害を検出する機能を強化  
・POST中に装置の温度および電圧値の異常値を検出する機能をサポート

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110161>

03) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110k, T110k-S  
iStorage NS100Tk  
「最新バージョン(01.12)」で、以下のような機能追加・改善に対応しました。  
・Shared LAN機能をサポート  
・メール通報機能をサポート  
・マネージメント専用LANコネクタのSPEEDランプ表示をサポート  
・CPU電力、GPGPU温度、HDDBP温度に基づいた冷却機能をサポート  
・ESMPRO/ServerManager、Server Configuration Utilityからの電力制御機能をサポート  
・サーバ本体への通電やBMCリセット後にBMCイベントログ(SEL)のタイムスタンプが不正に  
なる場合がある件を改善  
・N8181-152/153内蔵バッテリーをご使用の場合にバッテリー取り外しのBMCイベントログ  
(SEL)が誤って取得されることがある件を改善(ログの取得のみで運用には影響ありません)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110053>

04) Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen), iStorage NS100Tj システムBIOS F05

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen)  
iStorage NS100Tj  
インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00295、INTEL-SA-00391、  
INTEL-SA-00459、INTEL-SA-00463、INTEL-SA-00464)などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110136>

05) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen),  
GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj  
本体起動に時間がかかり、POSTエラーC402が発生する問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

06) Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen) システムROM U41 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen)  
「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメン  
トログ(IML)に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110170>

---

07) Express5800/R120f-2E, T120f、iStorage NS500Rf システムBIOS 5.0.9014

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置： Express5800/R120f-2E, T120f  
iStorage NS500Rf

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00233) に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110150>

---

08) N8104-213/215/217/219 オプションLANボード ファームウェア更新モジュール  
218.0.300000/219.0.144.0(オフラインアップデート版)

下記対象装置でWindows Server 2022、Red Hat Enterprise Linuxを使う場合に  
必要となるファームウェア/手順書です。

対象装置： Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)  
Express5800/R110j-1M  
Express5800/R110k-1  
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
Express5800/T120h (3rd-Gen)

N8104-213/215/217/219をサポートしました。

<参考>

「N8104-213/215/217/219 利用環境に合わせたファームウェア/ドライバーの更新について」を  
あわせてご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140108554>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110100>

---

09) N8104-213/215/219 Windows Server 2016/2019/2022 ドライバー/手順書 (ver218.0.32.0/219.0.44.0)

下記対象装置でWindows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022を使う場合に  
必要となるドライバー/手順書です。

対象装置： Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)  
Express5800/R110j-1M  
Express5800/R110k-1  
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
Express5800/T120h (3rd-Gen)

N8104-213/215/219をサポートしました。

<参考>

「N8104-213/215/217/219 利用環境に合わせたファームウェア/ドライバーの更新について」を  
あわせてご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140108554>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110154>

---

10) N8105-61 グラフィックスアクセラレータ NVIDIA T400 Windows Server 2019用 ドライバ(30.0.14.7247)

以下の対象装置、対象OS、対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置： Express5800/T110k, T110k-S

対象OS： Windows Server 2019

対象製品： N8105-61 グラフィックスアクセラレータ NVIDIA T400

対象装置、対象OS環境でN8105-61 グラフィックスアクセラレータを  
使用する際に必要となるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110158>

---

11) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

N8104-213/N8104-215のサポートに伴いbnxtnetドライバの  
バージョン情報を追加

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

---

12) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

N8104-213/N8104-215のサポートに伴いbnxtnetドライバの  
バージョン情報を追加

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

---

13) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0系でサポートする装置およびコントローラの追加に伴い  
ドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

## ▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

- 01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj

本体起動に時間がかかり、POSTエラーC402が発生する問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

- 02) Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen)、iStorage NS100Tj システムBIOS F05

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen)  
iStorage NS100Tj

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00295、INTEL-SA-00391、INTEL-SA-00459、INTEL-SA-00463、INTEL-SA-00464) などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110136>

- 03) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0系でサポートする装置およびコントローラの追加に伴い  
ドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

## ▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

- 01) Express5800/R120f-2E, T120f, iStorage NS500Rf システムBIOS 5.0.9014

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120f-2E, T120f  
iStorage NS500Rf

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00233) に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110150>

- 02) Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen) システムROM U32 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen)

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ (IML) に記録されることがある問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110167>

- 03) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)、iStorage NS500Ri, NS500Rj システムROM U30 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)  
iStorage NS500Ri, NS500Rj

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ (IML) に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110168>

- 04) Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, iStorage NS300Ri, NS300Rj システムROM U31 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M  
iStorage NS300Ri, NS300Rj

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ (IML) に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110169>

- 05) Express5800/R120i-1M, R120i-2M システムROM U46 v1.56 (11/29/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120i-1M, R120i-2M

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ (IML) に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110171>

- 06) N8104-213/215/217/219 オプションLANボード ファームウェア更新モジュール 218.0.300000/219.0.144.0 (オフラインアップデート版)

下記対象装置でWindows Server 2022、Red Hat Enterprise Linuxを使う場合に  
必要となるファームウェア/手順書です。

対象装置: Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)

Express5800/R110j-1M  
Express5800/R110k-1  
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
Express5800/T120h (3rd-Gen)

N8104-213/215/217/219をサポートしました。

<参考>

「N8104-213/215/217/219 利用環境に合わせたファームウェア/ドライバーの更新について」を  
あわせてご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140108554>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110100>

---

07) N8104-213/215/219 Windows Server 2016/2019/2022 ドライバー/手順書 (ver218.0.32.0/219.0.44.0)

下記対象装置でWindows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022を使う場合に  
必要となるドライバー/手順書です。

対象装置 : Express5800/R110j-1 (2nd-Gen)  
Express5800/R110j-1M  
Express5800/R110k-1  
Express5800/R120h-1E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2E (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
Express5800/T120h (3rd-Gen)

N8104-213/215/219をサポートしました。

<参考>

「N8104-213/215/217/219 利用環境に合わせたファームウェア/ドライバーの更新について」を  
あわせてご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140108554>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110154>

---

08) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

N8104-213/N8104-215のサポートに伴いbnxtnetドライバの  
バージョン情報を追加

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

---

09) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

N8104-213/N8104-215のサポートに伴いbnxtnetドライバの  
バージョン情報を追加

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

---

10) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0系でサポートする装置およびコントローラの追加に伴い  
ドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

▼ [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

---

01) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0系でサポートする装置およびコントローラの追加に伴い  
ドライバのバージョン情報を更新

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

▼ [05] Express5800/SIGMABLADE ▼

---

01) Express5800/B120f システムBIOS 5.0.A023

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/B120f

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00233)に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110151>

---

▼ [06] iStorage NSシリーズ ▼

---

01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j,  
iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj

本体起動に時間がかかり、POSTエラーC402が発生する問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

## 02) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110k, T110k-S  
iStorage NS100Tk

「最新バージョン(01.12)」で、以下のような機能追加・改善を対応しました。

- ・Shared LAN機能をサポート
- ・メール通報機能をサポート
- ・マネージメント専用LANコネクタのSPEEDランプ表示をサポート
- ・CPU電力、GPGPU温度、HDDBP温度に基づいた冷却機能をサポート
- ・ESMPRO/ServerManager、Server Configuration Utilityからの電力制御機能をサポート
- ・サーバ本体への通電やBMCリセット後にBMCイベントログ(SEL)のタイムスタンプが不正になる場合がある件を改善
- ・N8181-152/153内蔵バッテリーをご使用の場合にバッテリー取り外しのBMCイベントログ(SEL)が誤って取得されることがある件を改善(ログの取得のみで運用には影響ありません)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110053>

## 03) Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen)、iStorage NS100Tj システムBIOS F05

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110j (2nd-Gen), GT110j, T110j-S (2nd-Gen)  
iStorage NS100Tj

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00295、INTEL-SA-00391、INTEL-SA-00459、INTEL-SA-00463、INTEL-SA-00464)などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110136>

## 04) Express5800/R120f-2E, T120f, iStorage NS500Rf システムBIOS 5.0.9014

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R120f-2E, T120f  
iStorage NS500Rf

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00233)に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110150>

## 05) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)、iStorage NS500Ri, NS500Rj システムROM U30 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)  
iStorage NS500Ri, NS500Rj

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ(IML)に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110168>

## 06) Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M、iStorage NS300Ri, NS300Rj システムROM U31 v2.58 (11/24/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M  
iStorage NS300Ri, NS300Rj

「Correctable Memory Error Threshold Exceeded」がインテグレートドマネジメントログ(IML)に記録されることがある問題に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110169>

## ▼ [07] iStorage Mシリーズ ▼

### 01) 【iStorage Mシリーズ】 iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け最新標準修正

iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け  
ストレージ制御ソフトの最新版(Rev.1238)を公開しました。  
※閲覧にはNECサポートポータルへのログインが必要です。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108058>

### 02) (PP・サポート未契約者向け) 【iStorage Mシリーズ】 iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け最新標準修正

iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け  
ストレージ制御ソフトの最新版(Rev.1238)を公開しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109399>

■■■■□ □■■■■

●ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

●お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

[nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp) [nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp)

---

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2022. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

---