

## **iStorage T シリーズ**

## iStorage T シリーズ概要

- LTO Ultrium-8 規格の LTO-8 テープドライブ、LTO Ultrium-7 規格の LTO-7 テープドライブ、LTO Ultrium-6 規格の LTO-6 テープドライブに対応したハイパフォーマンスなテープオートメーション製品群。
- LTO-8 テープカートリッジは 1 巻あたり 12,000G バイト（非圧縮時）の記憶容量、LTO-8 テープドライブは最大データ伝送速度 300M バイト／秒（非圧縮時）の大容量・高速バックアップ処理が可能。
- LTO-7 テープカートリッジは 1 巻あたり 6,000G バイト（非圧縮時）の記憶容量、LTO-7 テープドライブは最大データ伝送速度 300M バイト／秒（非圧縮時）の大容量・高速バックアップ処理が可能。
- LTO-6 テープカートリッジは 1 巻あたり 2,500G バイト（非圧縮時）の記憶容量、LTO-6 テープドライブは最大データ伝送速度 160M バイト／秒（非圧縮時）の大容量・高速バックアップ処理が可能。
- 9 巻から 280 巻までのカートリッジ格納巻数をカバーするテープライブラリ装置。
- テープ障害の原因となるチリ・ホコリなどの巻き込みがおきにくいリニア記録方式の LTO ドライブに加え、テープカートリッジの交換を行う高信頼性のライブラリ装置のロボットを実装。
- ライブラリ本体等の電源を冗長化する増設電源をオプションとして提供。（T09A/T30A を除く）
- LTO-4 以降のドライブに搭載されている暗号機能を有効とし、使用する暗号鍵を管理するための手段として、HW オプション「暗号鍵管理ライセンス」を提供。（T280 を除く）

ドライブとカートリッジの互換

ドライブ	カートリッジ					
	LTO Ultrium-4	LTO Ultrium-5	LTO Ultrium-6	LTO Ultrium-7	LTO Ultrium-7 Type M(*)	LTO Ultrium-8
LTO Ultrium-6	△	○	○	×	×	×
LTO Ultrium-7	×	△	○	○	×	×
LTO Ultrium-8	×	×	×	○	○	○

○：使用可能    △：書き込み不可（読み込みのみ）    ×：使用不可

(\*)LTO Ultrium-7 TypeM データカートリッジについて

- ・未使用の LTO Ultrium-7 データカートリッジに LTO Ultrium-7 Type M 用のバーコードラベルを貼りつけることによって、LTO Ultrium-7 TypeM データカートリッジとして使用することができます。（未使用：一度も Write や Format が実施されていない状態。）
- ・LTO Ultrium-7 TypeM データカートリッジは LTO Ultrium-7 ドライブでは使用できません。
- ・一度、LTO Ultrium-7 TypeM データカートリッジとして Format したデータカートリッジは LTO Ultrium-7 データカートリッジとして使用することはできません。

iStorage T シリーズ製品に関するご質問など、iStorage 製品に関する様々な販売支援、装置構成支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】

NEC プラットフォームソリューション事業部

詳細は以下を参照願います。

・ URL : <https://jpn.nec.com/istorage/inquiry/index.html>

## iStorage T シリーズ製品一覧

製品型名	製品名	製品概要
iStorage T09A テープオートローダ装置		
NF6301-A7S	T09A テープオートローダ L07	LTO-7 ドライブ 1 台、9 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6301-A8S	T09A テープオートローダ L08	LTO-8 ドライブ 1 台、9 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6301-KM1 *1	暗号鍵管理オプション	T09A テープオートローダの暗号鍵管理機能を有効にする。
RPQ 対応 *2	暗号鍵管理オプションアップグレードキット	T09A テープオートローダの暗号鍵管理機能をフィールドで有効にするオプション（RPQ 対応）
NF6301-906	マガジン	T09A テープオートローダの 9 巻マガジン（交換／予備用）
*1：装置の新規導入時に、必ず本体と同一伝票にて手配すること。 *2：RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。		
iStorage T30A テープライブラリ装置		
NF6303-B6S	T30A テープライブラリ L06 SAS	LTO-6 ドライブ 1 台、30 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6303-C6F	T30A テープライブラリ L06 FC	LTO-6 ドライブ 1 台、30 巻格納、8Gbps FC インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6303-B7S	T30A テープライブラリ L07 SAS	LTO-7 ドライブ 1 台、30 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6303-C7F	T30A テープライブラリ L07 FC	LTO-7 ドライブ 1 台、30 巻格納、8Gbps FC インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6303-KM1 *3	暗号鍵管理オプション	T30A テープライブラリの暗号鍵管理機能を有効にする。
RPQ 対応 *4	暗号鍵管理オプションアップグレードキット	T30A テープライブラリの暗号鍵管理機能をフィールドで有効にするオプション（RPQ 対応）
*3：装置の新規導入時に、必ず本体と同一伝票にて手配すること。 *4：RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。		
iStorage T60A テープライブラリ装置		
NF6306-B6S	T60A テープライブラリ L06 SAS	LTO-6 ドライブ 1 台、60 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6306-C6F	T60A テープライブラリ L06 FC	LTO-6 ドライブ 1 台、60 巻格納、8Gbps FC インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6306-B7S	T60A テープライブラリ L07 SAS	LTO-7 ドライブ 1 台、60 巻格納、6Gbps SAS インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6306-C7F	T60A テープライブラリ L07 FC	LTO-7 ドライブ 1 台、60 巻格納、8Gbps FC インタフェース、ラックマウント型（ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付）
NF6306-909	冗長電源モジュール	T60A テープライブラリの冗長電源モジュール 最大 1 台搭載可能
NF6306-KM1 *5	暗号鍵管理オプション	T60A テープライブラリの暗号鍵管理機能を有効にする。
RPQ 対応 *6	暗号鍵管理オプションアップグレードキット	T60A テープライブラリの暗号鍵管理機能をフィールドで有効にするオプション（RPQ 対応）
*5：装置の新規導入時に、必ず本体と同一伝票にて手配すること。 *6：RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。		

製品型名	製品名	製品概要
iStorage T30A/T60A 共通オプション		
NF6300-S06	LTO6 SAS ドライブモジュール	T30A/T60A テープライブラリ用 LTO-6 ドライブ 1 台 6Gbps SAS インタフェース
NF6300-F16	LTO6 FC ドライブモジュール	T30A/T60A テープライブラリ用 LTO-6 ドライブ 1 台 8Gbps FC インタフェース
NF6300-S07	LTO7 SAS ドライブモジュール	T30A/T60A テープライブラリ用 LTO-7 ドライブ 1 台 6Gbps SAS インタフェース
NF6300-F17	LTO7 FC ドライブモジュール	T30A/T60A テープライブラリ用 LTO-7 ドライブ 1 台 8Gbps FC インタフェース
NF6300-906	フロントマガジン	T30A/T60A テープライブラリの 18 巻フロントマガジン (交換/予備用)
NF6300-907	リアマガジン	T30A/T60A テープライブラリの 12 巻リアマガジン (交換/予備用)
NF6300-L96	LTO6 アップグレードキット	T30A/T60A テープライブラリ L04/L05 に LTO-6 ドライブを導入するためのキット
NF6300-L97	LTO7 アップグレードキット	T30A/T60A テープライブラリ L05/L06 に LTO-7 ドライブを導入するためのキット
RPQ 対応 *7	マルチコントロールパスオプション	T30A/T60A テープライブラリにマルチコントロールパス機能を有効化するためのオプション (RPQ 対応) ※2019 年 2 月時点 : LTFS オプションとの組み合わせ利用のみ検証済み。
*7 : RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。		
iStorage T280 テープライブラリ装置		
NF6128-01R	T280 テープライブラリ基本モジュール	テープライブラリ基本ユニット、ドライブなし、40 巻格納、最大 HH ドライブは 3 台まで搭載可能、ラックマウント型 (ラックマウントキット、クリーニングカートリッジを各 1 個添付)
NF6128-ST1	T280 テープライブラリ拡張モジュール	拡張ユニット、ドライブなし、40 巻格納、最大 HH ドライブは 3 台まで搭載可能、ラックマウント型 (ラックマウントキット添付)、基本ユニット 1 台あたり最大 6 台まで追加可能
NF6128-909	電源モジュール	T280 テープライブラリの電源モジュール、基本モジュールに 1 個追加、また拡張モジュールにはドライブを搭載する場合は 1 個必須で最大 2 個まで搭載可能。
NF6128-S07	LTO-7HH SAS ドライブモジュール	T280 テープライブラリ用 LTO-7HH ドライブ 1 台、6Gbps SAS インタフェース
NF6128-F07	LTO-7HH FC ドライブモジュール	T280 テープライブラリ用 LTO-7HH ドライブ 1 台、8Gbps FC インタフェース
NF6128-S08	LTO-8HH SAS ドライブモジュール	T280 テープライブラリ用 LTO-8HH ドライブ 1 台、6Gbps SAS インタフェース
NF6128-F08	LTO-8HH FC ドライブモジュール	T280 テープライブラリ用 LTO-8HH ドライブ 1 台、8Gbps FC インタフェース
NF6128-906	マガジン L	T280 テープライブラリ左 20 巻マガジン (交換/予備用)
NF6128-907	マガジン R	T280 テープライブラリ右 20 巻マガジン (交換/予備用)
NF6128-L97	LTO-7 導入キット	FW 取説 CD / 診断カートリッジ
NF6128-L98	LTO-8 導入キット	FW 取説 CD / 診断カートリッジ
iStorage T09A/T30A/T60A/T280 共通オプション		
RPQ 対応 *8	LTFS オプション	T09A/T30A/T60A/T280 テープライブラリで LTFS 機能を利用するためのオプション (RPQ 対応)
*8 : RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。		

T09A 用 iStorage Support Pack		
NFH611-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T09A テープオートローダ	T09A 本体およびそれに搭載されるオプション ・ T09A テープオートローダ L07 (NF6301-A7S) ・ T09A テープオートローダ L08 (NF6301-A8S) ・ 暗号鍵オプション (NF6301-KM1) ・ マガジン (NF6301-906) ・ SAS ケーブル (NF6905-H02) ・ SAS ケーブル (NF6905-M02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H02) ・ SAS ケーブル (NF6906-M02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H04) ・ SAS ケーブル (NF6906-M04) ・ 電源ケーブル (NF6990-905)
NFH611-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T09A テープオートローダ	
NFH611-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T09A テープオートローダ	
NFH611-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T09A テープオートローダ	
NFH611-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T09A テープオートローダ	
NFH611-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T09A テープオートローダ	

T30A 用 iStorage Support Pack		
NFH601-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T30A テープライブラリ	T30A 本体および T30A に搭載されるオプション ・ T30A テープライブラリ L04 SAS (NF6303-B4S *9) ・ T30A テープライブラリ L04 FC (NF6303-B4F *9) ・ T30A テープライブラリ L05 SAS (NF6303-B5S *9) ・ T30A テープライブラリ L05 FC (NF6303-B5F *9 / NF6303-C5F*9) ・ T30A テープライブラリ L06 SAS (NF6303-B6S) ・ T30A テープライブラリ L06 FC (NF6303-C6F) ・ 暗号鍵オプション (NF6303-KM1) ・ LTO4 SAS ドライブモジュール (NF6300-S04 *9) ・ LTO4 FC ドライブモジュール (NF6300-F04 *9) ・ LTO5 SAS ドライブモジュール (NF6300-S05 *9) ・ LTO5 FC ドライブモジュール (NF6300-F05 *9 /NF6300-F15 *9) ・ LTO6 SAS ドライブモジュール (NF6300-S06) ・ LTO6 FC ドライブモジュール (NF6300-F16) ・ フロントマガジン (NF6300-906) ・ リアマガジン (NF6300-907) ・ SAS ケーブル (NF6905-H02) ・ SAS ケーブル (NF6905-M02) ・ SAS ケーブル (NF6905-W02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H02) ・ SAS ケーブル (NF6906-M02) ・ SAS ケーブル (NF6906-W02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H04) ・ SAS ケーブル (NF6906-M04) ・ FC ケーブル (NF6920-J01) ・ FC ケーブル (NF6920-J02) ・ FC ケーブル (NF6920-J03) ・ FC ケーブル (NF6920-J04) ・ 電源ケーブル (NF6990-905)
NFH601-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH601-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH601-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH601-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH601-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH602-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T30A テープライブラリ	T30A 本体(LTO-7 構成) およびそれに搭載されるオプション ・ T30A テープライブラリ L07 SAS (NF6303-B7S) ・ T30A テープライブラリ L07 FC (NF6303-C7F) ・ 暗号鍵オプション (NF6303-KM1) ・ LTO5 SAS ドライブモジュール (NF6300-S05*9) ・ LTO5 FC ドライブモジュール (NF6300-F15*9) ・ LTO6 SAS ドライブモジュール (NF6300-S06) ・ LTO6 FC ドライブモジュール (NF6300-F16) ・ LTO7 SAS ドライブモジュール (NF6300-S07) ・ LTO7 FC ドライブモジュール (NF6300-F17) ・ フロントマガジン (NF6300-906) ・ リアマガジン (NF6300-907) ・ SAS ケーブル (NF6905-H02) ・ SAS ケーブル (NF6905-M02) ・ SAS ケーブル (NF6905-W02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H02) ・ SAS ケーブル (NF6906-M02) ・ SAS ケーブル (NF6906-W02) ・ SAS ケーブル (NF6906-H04) ・ SAS ケーブル (NF6906-M04) ・ FC ケーブル (NF6920-J01) ・ FC ケーブル (NF6920-J02) ・ FC ケーブル (NF6920-J03) ・ FC ケーブル (NF6920-J04) ・ 電源ケーブル (NF6990-905)
NFH602-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH602-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH602-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH602-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T30A テープライブラリ	
NFH602-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T30A テープライブラリ	
*9: 販売停止済み製品。		

T280 用 iStorageSupport Pack		
NFH621-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T280 基本	<p>T280 基本モジュールおよび T280 基本モジュールに搭載される電源オプション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ T280 テーブライブラリ基本モジュール (NF6128-01R)</li> <li>・ 電源モジュール (NF6128-909)</li> <li>・ マガジン L (NF6128-906)</li> <li>・ マガジン R (NF6128-907)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6905-H02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6905-M02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-H02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-M02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-H04)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-M04)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J01)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J02)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J03)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J04)</li> <li>・ 電源ケーブル(NF6990-905)</li> </ul> <p>※別途、ドライブモジュール用のサポートパックが必要。</p> <p>※拡張モジュールがある場合、別途、拡張モジュール用のサポートパックが必要。</p>
NFH621-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T280 基本	
NFH621-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T280 基本	
NFH621-086	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 6 年間 -T280 基本	
NFH621-087	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 7 年間 -T280 基本	
NFH621-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T280 基本	
NFH621-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T280 基本	
NFH621-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T280 基本	
NFH621-246	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 6 年間 -T280 基本	
NFH621-247	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 7 年間 -T280 基本	
NFH622-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T280 拡張	<p>T280 拡張モジュールおよび T280 拡張モジュールに搭載される電源オプション</p> <p>※拡張モジュールの数量分サポートパックが必要。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ T280 テーブライブラリ拡張モジュール (NF6128-ST1)</li> <li>・ 電源モジュール (NF6128-909)</li> <li>・ マガジン L (NF6128-906)</li> <li>・ マガジン R (NF6128-907)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6905-H02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6905-M02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-H02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-M02)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-H04)</li> <li>・ SAS ケーブル (NF6906-M04)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J01)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J02)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J03)</li> <li>・ FC ケーブル (NF6920-J04)</li> </ul>
NFH622-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T280 拡張	
NFH622-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T280 拡張	
NFH622-086	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 6 年間 -T280 拡張	
NFH622-087	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 7 年間 -T280 拡張	



NFH622-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T280 拡張	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源ケーブル(NF6990-905)</li> </ul> ※ドライブモジュール搭載時、別途、ドライブモジュール用のサポートパックが必要。
NFH622-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T280 拡張	
NFH622-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T280 拡張	
NFH622-246	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 6 年間 -T280 拡張	
NFH622-247	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 7 年間 -T280 拡張	
NFH623-083	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 3 年間 -T280 ドライブ	T280 ドライブモジュール ※ドライブモジュールの数量分サポートパックが必要。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・LTO-7HH SAS ドライブモジュール (NF6128-S07)</li> <li>・LTO-7HH FC ドライブモジュール (NF6128-F07)</li> <li>・LTO-8HH SAS ドライブモジュール (NF6128-S08)</li> <li>・LTO-8HH FC ドライブモジュール (NF6128-F08)</li> </ul>
NFH623-084	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 4 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-085	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 5 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-086	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 6 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-087	iStorageSupportPack 週 5 日 9 時間 7 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-243	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 3 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-244	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 4 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-245	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 5 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-246	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 6 年間 -T280 ドライブ	
NFH623-247	iStorageSupportPack 24 時間 365 日 7 年間 -T280 ドライブ	

iStorage T09A/T30A/T60A/T280 共通アクセサリ		
NF6905-M02	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、6G SAS HBA 接続用 Mini SAS[SFF-8088] x1 ⇄ (装置側)Mini SAS[SFF-8088] x1 2m
NF6905-H02	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、12G SAS HBA 接続用 MiniSAS HD[SFF-8644] x1 ⇄ (装置側)Mini SAS[SFF-8088] x1 2m
NF6906-M02	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、6G SAS HBA 接続用 Mini SAS[SFF-8088] x1 ⇄ (装置側)Mini SAS[SFF-8088] x4 2m
NF6906-H02	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、12G SAS HBA 接続用 Mini SAS HD[SFF-8644] x1 ⇄ (装置側)Mini SAS[SFF-8088] x4 2m
NF6906-M04	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、6G SAS HBA 接続用 Mini SAS[SFF-8088] x1 ⇄ (装置側)MiniSAS[SFF-8088] x4 4m
NF6906-H04	SAS ケーブル	T09A/T30A/T60A/T280 接続用の SAS ケーブル、12G SAS HBA 接続用 Mini SAS HD[SFF-8644] x1 ⇄ (装置側)Mini SAS[SFF-8088] x4 4m
NF6204-P02	ラック内電源ケーブル	ラック内接続専用 AC200V 電源ケーブル (2本、プラグ形状 IEC320-C14、2m)

iStorage T シリーズ 共通アクセサリ		
NF6920-J01	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル] 5m OM2
NF6920-J02	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル] 10m OM2
NF6920-J03	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル] 20m OM2
NF6920-J04	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル] 50m OM2
NF6990-905	電源ケーブル	ラック内接続専用の 200V 用電源ケーブル (1本、プラグ形状 IEC320-C14、2m)

iStorage T シリーズ メディア		
NF6980-L02	バーコードラベル	LTO ユニバーサルクリーニングカートリッジ用バーコードラベル 1 シート (20 枚)
NF6980-PS5 *10	LTO5 データカートリッジ	LTO Ultrium-5 (LTO-5) データカートリッジ 5 巻単位 EF-2442 (バーコードラベル貼付)
NF6980-PW5 *10	LTO5 WORM カートリッジ	LTO Ultrium-5 (LTO-5) WORM 型データカートリッジ 5 巻単位 EF-2443 (バーコードラベル貼付)
NF6980-PS6 *10	LTO6 データカートリッジ	LTO Ultrium-6 (LTO-6) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2444 (バーコードラベル貼付)
RPQ 対応 *11	LTO6 データカートリッジ 指定ラベル付き	LTO Ultrium-6 (LTO-6) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2444 (任意文字指定バーコードラベル貼付)、(RPQ 対応)
NF6980-PW6 *10	LTO6 WORM カートリッジ	LTO Ultrium-6 (LTO-6) WORM 型データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2446 (バーコードラベル貼付)
NF6980-PS7 *10	LTO7 データカートリッジ	LTO Ultrium-7 (LTO-7) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2447 (バーコードラベル貼付)
RPQ 対応 *11	LTO7 データカートリッジ 指定ラベル付き	LTO Ultrium-7 (LTO-7) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2447 (任意文字指定バーコードラベル貼付)、(RPQ 対応)
NF6980-CU3 *10	LTO クリーニングカートリッジ	LTO 用ユニバーサルクリーニングカートリッジ 1 巻単位 EF-3237Q (バーコードラベルなし)
NF6980-PS8 *10	LTO8 データカートリッジ	LTO Ultrium-8 (LTO-8) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2449 (バーコードラベル貼付)
RPQ 対応 *11	LTO8 データカートリッジ 指定ラベル付き	LTO Ultrium-8 (LTO-8) データカートリッジ 5 巻単位 EF-X2449 (任意文字指定バーコードラベル貼付)、(RPQ 対応)

\*10 : 装置の新規導入時に、必ず本体と同一伝票にて手配すること。

\*11 : RPQ 対応。型番は別途問い合わせが必要。

## iStorage T09A テープオートローダ装置 製品仕様

モデル名			T09A テープオートローダ※1 L07	T09A テープオートローダ L08
型番			NF6301-A7S	NF6301-A8S
カートリッジスロット数			9	
I/O ステーション			1 巻（使用時、データカートリッジ格納スロット数が1 個減少。）	
ライブラリ容量			54.0TB（135.0TB ※1）	108.0TB（270.0TB ※1）
ライブラリの最大スループット			1,080GB/h（2,160GB/h ※1）	1,080GB/h（2,160GB/h ※1）
ライブラリインタフェース			なし（ドライビンタフェース経由でロボットを制御 ※2）	
搭載ドライブ	ドライブ種類		LTO Ultrium-7	LTO Ultrium-8
	ドライブインタフェース		SAS（6Gbps）	
	コネクタ形状		Mini-SAS	
	ドライブ数		1 台	
物理諸元	寸法	幅	483mm	
		奥行き	850mm	
		高さ	44mm	
	質量（カートリッジを除く）		13.0kg	
電源条件	電源入力		AC100-240V ±10%、 単相 50 ±3 / 60±3Hz	
	最大消費電力	有効電力	110W	
		皮相電力	100V：120VA / 200V：120VA	
EMI 規格			VCCI Class A	
環境条件	温度		10～40℃（稼働時）／10～40℃（保管時）／-30～60℃（輸送時）※3	
	湿度（結露無きこと）		20～80%（稼働時）／10～90%（保管時）／10～90%（輸送時）※3	
	最大湿球温度		26℃	

※ 1 : 圧縮時 (2.5:1)

※ 2 : LDI (Library Drive Interface) 機能

※ 3 : データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

(注意)

- ラックマウントキットは標準添付。
- ラックマウント時のラック占有スペースは 1U。
- ホストインタフェースライブラリコントローラとテープドライブをブリッジングする LDI (Library Drive Interface) 機能を搭載しており、ホストとライブラリコントローラ間のコマンド処理はドライブインタフェースを経由して実行される。このため、ライブラリコントローラ専用のインタフェースを有さない。  
なお、ドライブインタフェースは SAS (6Gbps) である。
- テープドライブの共有  
複数サーバでドライブを共有することはできない。

## iStorage T30A テープライブラリ装置 製品仕様

モデル名	SAS モデル		T30A テープライブラリ L06 SAS	T30A テープライブラリ L07 SAS
	FC モデル		T30A テープライブラリ L06 FC	T30A テープライブラリ L07 FC
型番	SAS モデル		NF6303-B6S	NF6303-B7S
	FC モデル		NF6303-C6F	NF6303-C7F
カートリッジスロット数			30	
I/O ステーション			2 巻（使用時、データカートリッジ格納スロット数が2 個減少。）	
ライブラリ容量			75.0TB (187.5TB ※ <sup>1</sup> )	180.0TB (450.0TB ※ <sup>1</sup> )
ライブラリの最大スループット （ドライブ2 台搭載時）			1,152GB/h (2,880GB/h ※ <sup>1</sup> )	2,160GB/h (SAS : 4,320GB/h ※ <sup>1</sup> ) (FC : 5,400GB/h ※ <sup>1</sup> )
ライブラリインタフェース			なし（ドライブインタフェース経由でロボットを制御 ※ <sup>2</sup> ）	
搭載ドライブ	ドライブ種類		LTO Ultrium-6	LTO Ultrium-7
	ドライブインタフェース		Fibre Channel（8Gbps）、SAS（6Gbps）	
	コネクタ形状		LC-Duplex、Mini-SAS	
	ドライブ数		1～2 台（標準で1 台搭載、2 台目はオプション）	
物理諸元	寸法	幅	446mm	
		奥行き	869mm	
		高さ	88mm	
	質量 （カートリッジを除く）		23.6kg（ドライブ1 台搭載時）、26.1kg（ドライブ2 台搭載時）	
電源条件	電源入力		AC100-240V ±10%、 単相 50 ±3/60±3Hz	
	最大消費電力	有効電力	88W（ドライブ1 台搭載時）、 132W（ドライブ2 台搭載時）	
		皮相電力	100V： 90VA（ドライブ1 台搭載時）、135VA（ドライブ2 台搭載時） 200V： 92VA（ドライブ1 台搭載時）、137VA（ドライブ2 台搭載時）	
EMI 規格			VCCI Class A	
環境条件	温度		10～40℃（稼働時）／10～40℃（保管時）／-30～60℃（輸送時）※ <sup>3</sup>	
	湿度（結露無きこと）		20～80%（稼働時）／10～90%（保管時）／10～90%（輸送時）※ <sup>3</sup>	
	最大湿球温度		26℃	

※1 : 圧縮時 (2.5:1)

※2 : ADI (Automation Drive Interface) 機能

※3 : データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

(注意)

■ ラックマウントキットは標準添付。

■ ラックマウント時のラック占有スペースは2U。

- ホストインタフェースライブラリコントローラとテープドライブをブリッジングする ADI (Automation Drive Interface) 機能を搭載しており、ホストとライブラリコントローラ間のコマンド処理はドライブインタフェースを経由して実行される。このため、ライブラリコントローラ専用のインタフェースを有さない。  
なお、ドライブインタフェースは FC (8Gbps) または SAS (6Gbps) である。

#### ■ テープドライブの共有

ホストインタフェースが SAS の場合、複数サーバでドライブを共有することはできない。

#### ■ FC ケーブルの使用制限

T30A テープライブラリ装置とサーバ間を Fibre Channel 接続にて使用する場合には、以下に指定する FC ケーブルを使用すること。

製品型番	製品名	製品概要
NF6920-J01	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、5m、OM2
NF6920-J02	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、10m、OM2
NF6920-J03	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、20m、OM2
NF6920-J04	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、50m、OM2

また、FC 接続デバイス間のケーブル長は、以下に示す FC 転送速度の規格内であること。

製品型番	FC 転送速度	
	8Gbps	4Gbps
NF6920-J0x	最大 50m	最大 150m

注 FC 接続デバイス間とは、以下の FC デバイス間接続を指す。

- ・サーバ FC コントローラ (FC HBA) ⇔ テープライブラリ装置
- ・FC スイッチ ⇔ テープライブラリ装置

#### ■ FC スイッチ接続時の注意事項 (必須)

- ・ FC スイッチ接続時、T シリーズとディスクアレイ装置はサーバ側 FC HBA の異なる FC Port に接続し、論理的に異なるゾーンに接続すること。
- ・ また、サーバ側 FC HBA の FC Port と T シリーズの各デバイス (ドライブ) 側 FC Port が「1 対 1」になるようゾーンを設定すること。

#### ■ FC スイッチ接続時の制限事項

次表に掲載の FC スイッチと T シリーズは 8Gbps/4Gbps 接続のみサポート。

ただし、8Gbps で接続する場合は T シリーズ、および FC スイッチの設定に制限事項があります。

詳細についてはお問合せください。

製品型番	製品名	製品概要
NF9350-SS040	WB6505-012 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、12 ポート
NF9350-SS041	WB6505-024 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、24 ポート
NF9350-SS042	WB6510-024 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、24 ポート
NF9350-SS043	WB6510-036 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、36 ポート
NF9350-SS044	WB6510-048 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、48 ポート

## iStorage T60A テープライブラリ装置 製品仕様

モデル名	SAS モデル		T60A テープライブラリ L06 SAS	T60A テープライブラリ L07 SAS
	FC モデル		T60A テープライブラリ L06 FC	T60A テープライブラリ L07 FC
型番	SAS モデル		NF6306-B6S	NF6306-B7S
	FC モデル		NF6306-C6F	NF6306-C7F
カートリッジスロット数			60	
I/O ステーション			2 巻（使用時、データカートリッジ格納スロット数が2 個減少。）	
ライブラリ容量			150.0TB（375.0TB ※ <sup>1</sup> ）	360.0TB（900.0TB ※ <sup>1</sup> ）
ライブラリの最大スループット （ドライブ4 台搭載時）			2,304GB/h （5,760GB/h ※ <sup>1</sup> ）	4,320GB/h （SAS：8,640GB/h ※ <sup>1</sup> ） （FC：10,800GB/h ※ <sup>1</sup> ）
ライブラリインタフェース			なし（ドライブインタフェース経由でロボットを制御 ※ <sup>2</sup> ）	
搭載ドライブ	ドライブ種類		LTO Ultrium-6	LTO Ultrium-7
	ドライブインタフェース		Fibre Channel（8Gbps）、SAS（6Gbps）	
	コネクタ形状		LC-Duplex、Mini-SAS	
	ドライブ数		1～4 台（標準で1 台搭載、2 台目以降はオプション）	
物理諸元	寸法	幅	446mm	
		奥行き	869mm	
		高さ	177mm	
	質量 （カートリッジを除く）		37.9kg（ドライブ1 台搭載時）、45.4kg（ドライブ4 台搭載時）	
電源条件	電源入力		AC100-240V ±10%、 単相 50 ±3/60±3Hz	
	最大消費電力 （冗長電源搭載時）	有効電力	98W（ドライブ1 台搭載時）、 230W（ドライブ4 台搭載時）	
		皮相電力	100V： 107VA（ドライブ1 台搭載時）、242VA（ドライブ4 台搭載時） 200V： 123VA（ドライブ1 台搭載時）、258VA（ドライブ4 台搭載時）	
EMI 規格			VCCI Class A	
環境条件	温度		10～40℃（稼働時）／10～40℃（保管時）／-30～60℃（輸送時）※ <sup>3</sup>	
	湿度（結露無きこと）		20～80%（稼働時）／10～90%（保管時）／10～90%（輸送時）※ <sup>3</sup>	
	最大湿球温度		26℃	

※<sup>1</sup> : 圧縮時 (2.5:1)

※<sup>2</sup> : ADI (Automation Drive Interface) 機能

※<sup>3</sup> : データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

(注意)

■ ラックマウントキットは標準添付。

■ ラックマウント時のラック占有スペースは 4U。

- ホストインタフェースライブラリコントローラとテープドライブをブリッジングする ADI (Automation Drive Interface) 機能を搭載しており、ホストとライブラリコントローラ間のコマンド処理はドライブインタフェースを経由して実行される。このため、ライブラリコントローラ専用のインタフェースを有さない。  
なお、ドライブインタフェースは FC (8Gbps) または SAS (6Gbps) である。

- テープドライブの共有

ホストインタフェースが SAS の場合、複数サーバでドライブを共有することはできない。

- FC ケーブルの使用制限

T60A テープライブラリ装置とサーバ間を Fibre Channel 接続にて使用する場合には、以下に指定する FC ケーブルを使用すること。

製品型番	製品名	製品概要
NF6920-J01	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、5m、OM2
NF6920-J02	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、10m、OM2
NF6920-J03	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、20m、OM2
NF6920-J04	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、50m、OM2

また、FC 接続デバイス間のケーブル長は、以下に示す FC 転送速度の規格内であること。

製品型番	FC 転送速度	
	8Gbps	4Gbps
NF6920-J0x	最大 50m	最大 150m

注 FC 接続デバイス間とは、以下の FC デバイス間接続を指す。

- ・サーバ FC コントローラ (FC HBA) ⇔ テープライブラリ装置
- ・FC スイッチ ⇔ テープライブラリ装置

- FC スイッチ接続時の注意事項 (必須)

- ・ FC スイッチ接続時、T シリーズとディスクアレイ装置はサーバ側 FC HBA の異なる FC Port に接続し、論理的に異なるゾーンに接続すること。
- ・ また、サーバ側 FC HBA の FC Port と T シリーズの各デバイス (ドライブ) 側 FC Port が「1 対 1」になるようゾーンを設定すること。

- FC スイッチ接続時の制限事項

次表に掲載の FC スイッチと T シリーズは 8Gbps/4Gbps 接続のみサポート。

ただし、8Gbps で接続する場合は T シリーズ、および FC スイッチの設定に制限事項があります。

詳細についてはお問合せください。

製品型番	製品名	製品概要
NF9350-SS040	WB6505-012 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、12 ポート
NF9350-SS041	WB6505-024 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、24 ポート
NF9350-SS042	WB6510-024 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、24 ポート
NF9350-SS043	WB6510-036 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、36 ポート
NF9350-SS044	WB6510-048 FC スイッチ	16Gbps/8Gbps/4Gbps 対応、48 ポート

## iStorage T280 テープライブラリ装置 製品仕様

			基本モジュール	拡張モジュール	最大構成時
型番			NF6128-01R	NF6128-ST1	-
カートリッジスロット数			40		280
I/O ステーション			5 巻（使用時、データカートリッジ格納スロット数が5 個減少。）		35(5 巻毎)
ライブラリ容量	LTO Ultrium-7		240.0TB（0.6PB ※ <sup>1</sup> ）		1.68PB（4.2PB ※ <sup>1</sup> ）
	LTO Ultrium-8		480.0TB（1.2PB ※ <sup>1</sup> ）		3.36PB（8.4PB ※ <sup>1</sup> ）
ライブラリの最大スループット （ドライブ 1～21 台搭載時）			1,080GB/h （SAS：2,160GB/h ※ <sup>1</sup> ）、（FC：2,700GB/h ※ <sup>1</sup> ） ドライブ 1 台搭載時		22,680GB/h （SAS：45,360GB/h ※ <sup>1</sup> ）、 （FC：56,700GB/h ※ <sup>1</sup> ） ドライブ 21 台搭載時
ライブラリインタフェース			なし（ドライブインタフェース経由でロボットを制御 ※ <sup>2</sup> ）		
搭 載 ド ライブ	ドライブ種類		LTO Ultrium-7、LTO Ultrium-8		
	ドライブインタフェース		Fibre Channel（8Gbps）、SAS（6Gbps）		
	コネクタ形状		LC-Duplex、Mini-SAS		
	ドライブ数		オプション：1 台は必須(最大 21 台搭載)		
物理 諸元	寸法	幅	475mm		←  基本モジュール x 1 拡張モジュール x 6
		奥行き	887mm		
		高さ	132mm		
	質量 （カートリッジを除く）		27.0kg	21.8kg	
電源 条件	電源入力		AC100-240V ±10%、 単相 50 ±3 / 60±3Hz		
	最大消費 電力	有効電力	57W（ドライブ 1 台搭載時） 125W(最大構成時)	2W(筐体のみ) 105W(最大構成時)	69W(ドライブ 1 台搭載時) 755W(最大構成時)
		皮相電力	100V： 58VA （ドライブ 1 台搭載時） 129VA（最大構成時） 240V： 69VA （ドライブ 1 台搭載時） 158VA（最大構成時）	100V： 2VA（筐体のみ） 108VA（最大構成時） 240V： 3VA（筐体のみ） 120VA（最大構成時）	100V： 70VA （ドライブ 1 台搭載時） 777VA（最大構成時） 240V： 87VA （ドライブ 1 台搭載時） 878VA（最大構成時）
			EMI 規格		VCCI Class A
環境 条件	温度		10～40℃（稼働時）／10～40℃（保管時）／-30～60℃（輸送時）※ <sup>3</sup>		
	湿度（結露無きこと）		20～80%（稼働時）／10～90%（保管時）／10～90%（輸送時）※ <sup>3</sup>		
	最大湿球温度		26℃		
動 作 環 境 ※ <sup>4</sup>	対応 OS		Windows、Linux		
	対応バックアップソフト		NetBackup、NetVault Backup、WebSAM NetWorker、 Arcserve Backup、Backup Exec、Data Protector		

※<sup>1</sup> : 圧縮時 (2.5:1)

※<sup>2</sup> : ADI (Automation Drive Interface) 機能

※<sup>3</sup> : データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

(注意)

■ ラックマウントキットは標準添付。

■ ラックマウント時のラック占有スペースは 3U~21U(最大増設時)。



- ホストインタフェースライブラリコントローラとテープドライブをブリッジングする ADI (Automation Drive Interface) 機能を搭載しており、ホストとライブラリコントローラ間のコマンド処理はドライブインタフェースを経由して実行される。このため、ライブラリコントローラ専用のインタフェースを有さない。  
なお、ドライブインタフェースは FC (8Gbps) または SAS (6Gbps) である。

- テープドライブの共有

ホストインタフェースが SAS の場合、複数サーバでドライブを共有することはできない。

- FC ケーブルの使用制限

T280 テープライブラリ装置とサーバ間を Fibre Channel 接続にて使用する場合には、以下に指定する FC ケーブルを使用すること。

製品型番	製品名	製品概要
NF6920-J01	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、5m、OM2
NF6920-J02	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、10m、OM2
NF6920-J03	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、20m、OM2
NF6920-J04	FC ケーブル	FC ケーブル [LC ケーブル]、50m、OM2

また、FC 接続デバイス間のケーブル長は、以下に示す FC 転送速度の規格内であること。

製品型番	FC 転送速度	
	8Gbps	4Gbps
NF6920-J0x	最大 50m	最大 150m

注 FC 接続デバイス間とは、以下の FC デバイス間接続を指す。

- ・サーバ FC コントローラ (FC HBA) ⇔ テープライブラリ装置
- ・FC スイッチ ⇔ テープライブラリ装置

- FC スイッチ接続時の注意事項 (必須)

- ・ FC スイッチ接続時、T シリーズとディスクアレイ装置はサーバ側 FC HBA の異なる FC Port に接続し、論理的に異なるゾーンに接続すること。
- ・ また、サーバ側 FC HBA の FC Port と T シリーズの各デバイス (ドライブ) 側 FC Port が「1 対 1」になるようゾーンを設定すること。