

**NEC**



**Universal RAID Utility**  
**Ver 2.1~**  
**ユーザーズガイド**

2010年2月 第4版

856-127900-005-D

## 商標

ESMPRO、EXPRESSBUILDER は、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft とそのロゴおよび、Windows、Windows Server、MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国 Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

MIRACLE LINUX の名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。

Asianux は、ミラクル・リナックス株式会社の日本における登録商標です。

Novell は米国および日本における Novell, Inc.の登録商標です。

SUSE は日本における Novell, Inc.の商標です。

VMware は米国およびその他の地域における VMware, Inc の登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

## ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NEC の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
4. 本書の内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

# はじめに

本書は、RAID システム管理ユーティリティ『 Universal RAID Utility Ver2.1 』～『 Universal RAID Utility Ver2.2 』について説明します。

本書は、ユーザズガイド本体と、3 つの付録で構成します。

- ユーザズガイド本体：本ファイル (uru21jug.pdf)
- 付録 A：用語一覧 (uru21juga.pdf)
- 付録 B：raidcmd コマンドリファレンス (uru21jugb.pdf)
- 付録 C：ログ/イベント一覧 (uru21jugc.pdf)

本書で使用する用語については、「付録 A：用語一覧」を参照してください。「Universal RAID Utility」という表記は、『 Universal RAID Utility Ver2.1 』～『 Universal RAID Utility Ver2.2 』を指します。

また、Universal RAID Utility を使用するには、管理する RAID システムや、RAID システムを実装するコンピュータのマニュアルもよくお読みください。

なお、本書の内容は、オペレーティングシステムの機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に記載しています。オペレーティングシステムに関する操作方法や不明点については、それぞれのオンラインヘルプやマニュアルを参照してください。

## 本文中の記号について

本書では、以下の 3 種類の記号を使用しています。これらの記号と意味を理解していただき、本ユーティリティを正しく使用してください。

記号	説明
	本ユーティリティの操作で守らなければならない事柄や、とくに注意をすべき点を示します。
	本ユーティリティを操作する上で確認しておく必要がある点を示します。
	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

# 目次

---

<b>概要</b>	<b>8</b>
Universal RAID Utilityとは	8
Universal RAID Utilityの構成	9
旧バージョンとの機能差分	10
Ver2.02とVer2.1	10
Ver2.1とVer2.11	11
Ver2.11とVer2.2	11
<b>Universal RAID Utilityの動作環境</b>	<b>12</b>
ハードウェア	12
本体装置	12
管理対象RAIDシステム	12
ソフトウェア (Windows)	12
オペレーティングシステム	12
Microsoft .NET Framework	12
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネント	13
ソフトウェア (Linux)	13
オペレーティングシステム	13
ソフトウェア (VMware ESX)	13
VMware ESX	13
その他	13
システム要件	13
TCPポート	14
セーフモードとシングルユーザーモード	14
<b>Universal RAID Utilityのセットアップ</b>	<b>15</b>
インストールイメージ	15
インストールとアンインストール	16
インストールの準備 (Windows)	17
新規インストール (Windows)	18
更新インストール (Windows)	20
追加インストール (Windows)	22
アンインストール (Windows)	24
インストールの準備 (Linux)	25
新規インストール (Linux、VMware ESX)	26
更新インストール (Linux、VMware ESX)	26
追加インストール (Linux、VMware ESX)	26
アンインストール (Linux、VMware ESX)	27
<b>Universal RAID Utilityの起動と停止</b>	<b>28</b>
raidsrvサービス	28
シングルユーザーモードでの起動	28
raidsrv Agentサービス	28
RAIDビューア	29
ログビューア	30
raidcmd	31
スタンダードモードとアドバンスモード	32
起動時の動作モード	33

**RAIDビューアの機能 34**

RAIDビューアの構成	34
ツリービュー	34
コンピュータ	35
RAIDコントローラ	35
バッテリー	35
ディスクアレイ	35
論理ドライブ	36
物理デバイス	36
ショートカットメニュー	36
オペレーションビュー	36
メニュー	38
[ファイル] メニュー	38
[操作] メニュー	38
[ツール] メニュー	39
[ヘルプ] メニュー	39
ステータスバー	40

**ログビューアの機能 41**

ログビューアの構成	41
ログビュー	41
メニュー	42
[ファイル] メニュー	42
[ヘルプ] メニュー	42

**raidcmdの機能 43**

コマンドライン	43
raidcmdの返却値	43
raidcmdのエラーメッセージ	43
raidcmdのコマンド	43
raidcmdの中断	43

**RAIDシステムの情報参照 44**

RAIDコントローラのプロパティを参照する	44
バッテリーのプロパティを参照する	45
論理ドライブのプロパティを参照する	46
物理デバイスのプロパティを参照する	48
ディスクアレイのプロパティを参照する	49
オペレーションの実行状況を確認する	50
RAIDシステムの情報を最新の状態にする	51
RAIDシステムの動作記録を参照する	51

**RAIDシステムのコンフィグレーション 52**

ホットスペアを作成する	53
共用ホットスペアとは	53
専用ホットスペアとは	54
共用ホットスペアの作成	55
専用ホットスペアの作成	56
ホットスペアの解除	57
RAIDシステムを簡単に構築する	59

イーザーコンフィグレーションの操作手順	59
イーザーコンフィグレーションを実行できるRAIDコントローラ	61
イーザーコンフィグレーションで使用できる物理デバイス	61
イーザーコンフィグレーションによる論理ドライブの作成	62
イーザーコンフィグレーションによるホットスペアの作成	64
論理ドライブを簡単に作成する	66
論理ドライブの作成 シンプルモードの操作手順	66
論理ドライブの作成 シンプルモード で使用できる物理デバイス	68
論理ドライブの作成 シンプルモード による論理ドライブの作成	68
論理ドライブを自由に作成する	69
論理ドライブの作成 カスタムモードの操作手順	69
論理ドライブの作成 カスタムモード で使用できるディスクアレイと物理デバイス	72
論理ドライブの作成 カスタムモード による論理ドライブの作成	73
論理ドライブを削除する	74
論理ドライブの削除	74

---

## **RAIDシステムのメンテナンス 75**

物理デバイスにパトロールリードを実行する	75
パトロールリード実行有無の設定	75
パトロールリードの実行結果の確認	76
パトロールリード優先度の設定	76
論理ドライブの整合性をチェックする	78
整合性チェックの手動実行	78
スケジュール実行の手段	79
整合性チェックの停止	80
整合性チェックの実行結果の確認	80
整合性チェック優先度の設定	80
論理ドライブを初期化する	82
初期化の実行	82
初期化の停止	83
初期化の実行結果の確認	83
初期化優先度の設定	84
論理ドライブのキャッシュモードを変更する	85
キャッシュモードの設定	85
物理デバイスをリビルドする	86
リビルドの実行	86
リビルドの停止	87
リビルドの実行結果の確認	87
リビルド優先度の設定	88
物理デバイスの実装位置を確認する	89
実装位置の確認手順	89
物理デバイスのステータスを強制的に変更する	91
[オンライン]/[Online] への変更	91
[故障]/[Failed] への変更	92

---

## **RAIDシステムの障害監視 93**

障害検出の手段	94
RAIDビューアによる状態表示	94
raidcmdによる状態表示	94
RAIDログへのイベントの記録	94
RAIDコントローラのブザー	94
OSログへのイベントの記録	95
ESMPRO/ServerManagerへのアラート送信	95
物理デバイスの故障を監視する	96
物理デバイスが故障していないとき	97

物理デバイスが故障し、論理ドライブの冗長性が低下、もしくは、冗長性を失ったとき	98
故障した物理デバイスを交換し、RAIDシステムを復旧したとき	99
物理デバイスが故障し、論理ドライブが停止したとき	100
バッテリーの状態を監視する	101
エンクロージャの状態を監視する	102
RAIDシステムのさまざまなイベントを監視する	102
物理デバイスを予防交換する	102

## **ESMPRO/ServerManagerによる管理** **104**

---

動作環境とインストール	104
ESMPRO/ServerManagerのバージョン	104
管理されるコンピュータのオペレーティングシステム	104
使用するESMPRO/ServerManagerの選択	104
動作モードを活用する	104
スタンダードモードを使用する	104
アドバンスモードを使用する	105
ESMPRO/ServerManagerで使用できる機能	105

## **Universal RAID Utilityの設定変更** **106**

---

Universal RAID Utilityが使用するTCPポートを変更する	106
オペレーティングシステムがWindowsの場合	106
オペレーティングシステムがLinux、または、VMware ESXの場合	107
RAIDビューア起動時の動作モードを変更する	107

## **注意事項** **108**

---

動作環境	108
IPv6の利用について	108
インストール/アンインストール	108
インストール/アンインストール中のDistributedCOMのイベント登録について	108
RAIDビューア、ログビューア	108
RAIDビューア、ログビューア起動時のデジタル署名の確認について	108
Microsoft .NET Framework Version 2.0以降が存在しない状態での起動について	108
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントが存在しない状態での起動について	109
ESMPRO/ServerManager	109
複数のESMPRO/ServerManagerからの同時実行	109

# 概要

Universal RAID Utility の概要について説明します。

## Universal RAID Utilityとは

Universal RAID Utility は、コンピュータの RAID システムを管理するユーティリティです。

Universal RAID Utility は、以下のような特徴を持ちます。

### 1. さまざまな RAID システムを 1 つのユーティリティで管理

これまでは、RAID システムの管理ユーティリティは、システムごとに異なる管理ユーティリティを使用していました。Universal RAID Utility は、1 つの管理ユーティリティで複数の RAID システムを管理できます。管理できる RAID システムについては、本体装置や RAID システムのマニュアルなどを参照してください。

### 2. スタンダードモードとアドバンスモード

Universal RAID Utility には、スタンダードモードとアドバンスモードの 2 つの動作モードがあります。

スタンダードモードは、基本的な RAID システムの管理機能を提供する動作モードです。

アドバンスモードは、高度な RAID システムの管理機能や、メンテナンス機能を提供する動作モードです。

使用者や作業内容に合わせて 2 つの動作モードを使い分けることにより、使い勝手が向上し、誤操作を防ぐことができます。

### 3. RAID システムを簡単に構築

Universal RAID Utility を使用すれば、RAID システムについて豊富な知識を持っていなくても簡単に RAID システムを構築できます。

Universal RAID Utility のガイドに従って選択項目を 2 つ選択するだけで論理ドライブを作成できる「シンプルな論理ドライブ作成機能」や、未使用の物理デバイスの用途を決めるだけで RAID システムを構築できる「イージーコンフィグレーション」といった機能を提供します。

### 4. RAID システムの構築、運用、保守に必要な一般的な機能をサポート

RAID システムの構築のための一般的な機能(論理ドライブの作成、ホットスベアの作成など)や、運用のための一般的な機能(ログの記録、パトロールリード、整合性チェックなど)、保守に必要な一般的な機能(リビルド、実装位置の表示機能など)をサポートしています。

### 5. RAID システムの障害監視機能

Universal RAID Utility は、RAID システムで発生した障害を様々な機能で検出できます。

RAID ビューアは、GUI により RAID システムの構成と状態をツリーやアイコンでわかりやすく表示します。raidcmd により、CLI でも同様の情報を表示できます。また、RAID システムで発生した障害は専用のログだけでなく、オペレーティングシステムのログへも登録し、さらに、Express シリーズ標準添付の ESMPRO/ServerManager ヘアラートを送信することもできます。

### 6. ESMPRO/ServerManager による RAID システム管理

Universal RAID Utility (Windows 版)は、ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降を使用して RAID システムの管理を行えます。リモート環境に存在する ESMPRO/ServerManager で、RAID ビューアやログビューアと同様に RAID システムのメンテナンス、監視を行えます。

# Universal RAID Utilityの構成

Universal RAID Utility は、以下のモジュールで構成しています。また、動作するオペレーティングシステムにより、使用できるモジュールが異なります。

- raidsrv サービス**  
 コンピュータで常時稼働し、RAID システムを管理するサービスです。RAID ビューアや raidcmd の処理要求に対して RAID システムの情報を提供したり、RAID システムに対してオペレーションを実行したりします。また、RAID システムで発生するイベントを管理し、RAID ビューアへ通知したり、各種ログに登録したりします。
- RAID ビューア (Windows 版のみ)**  
 GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)により、RAID システムの管理、監視を行うアプリケーションです。RAID システムの構成や状態をグラフィカルに表示したり、コンフィグレーションやオペレーションを実行できます。
- ログビューア (Windows 版のみ)**  
 GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)により、RAID システムで発生したイベントを記録する RAID ログを参照するアプリケーションです。
- raidcmd**  
 CLI(コマンドラインインターフェイス)により、RAID システムの管理、監視を行うアプリケーションです。RAID システムの構成や状態をコマンドラインで表示したり、コンフィグレーションやオペレーションを実行できます。
- ESMPRO/ServerManager 通信モジュール / raidsrv Agent (Windows 版のみ)**  
 ESMPRO/ServerManager で RAID システムを管理する際、ESMPRO/ServerManager と URU 間の通信を制御します (ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降で RAID システムを管理する場合のみ使用するモジュールです)。

オペレーティングシステム	Windows	Linux	VMware ESX
raidsrv サービス	✓	✓	✓
RAID ビューア	✓		
ログビューア	✓		
raidcmd	✓	✓	✓
ESMPRO/ServerManager 通信モジュール(raidsrv Agent)	✓		




図 1 Universal RAID Utility の構成

# 旧バージョンとの機能差分

## Ver2.02とVer2.1

Universal RAID Utility Ver2.1 は、Ver2.02 から以下の機能強化、機能変更を実施しました。

1. ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降を使用したリモートからの RAID システム管理機能のサポート  
Universal RAID Utility (Windows版) は、リモート環境のESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降で、RAIDシステムのメンテナンス、監視をできるようになりました。詳細は、「ESMPRO/ServerManagerによる管理」を参照してください。
  - RAID システムの構成情報の参照
    - データビューアで、RAID ビューアと同様にツリー形式で RAID システムの構成を参照できます。
    - RAID システムの構成要素(RAID コントローラ、物理デバイス、論理ドライブなど)のプロパティを参照できます。
  - RAID システムのメンテナンス
    - 整合性チェック、リビルド、初期化などのオペレーションを実行できます。
    - 物理デバイスの実装位置表示、強制オンライン、強制オフラインなどの保守用機能を実行できます。
    - オペレーションの優先度や論理ドライブのキャッシュモード変更などの設定を変更できます。
  - RAID システムの監視
    - データビューアで、RAID システム、および、RAID システムの構成要素の状態をアイコンやステータスの表示により一目で把握できます。
    - アラートビューアで、RAID システムで発生したイベントをアラートとして受信できます。
    - ログビューアと同様の RAID ログをデータビューアで参照できます。
2. 情報表示に関する機能強化と機能変更
  - Promise 社製 RAID コントローラにおける物理デバイスのステータスの変更  
故障した物理デバイスがホットスワップリビルドなどによりホットスペアと入れ替わり論理ドライブの構成から外れた場合、Ver2.02 までは状態が「レディ/Ready」でした。Ver2.1 では、ステータスが「故障/Failed」となります。
3. オペレーションに関する機能強化と機能変更
  - 整合性チェックの一括実行機能の追加  
raidcmd で、以下の論理ドライブに整合性チェックを一括実行できるようになりました。
    - すべての RAID コントローラのすべての論理ドライブ
    - 指定した RAID コントローラのすべての論理ドライブ
4. ログ/イベントの機能強化と機能変更
  - ログで使用する文字コードの EUC 自動切換機能の追加  
Linux で、オペレーティングシステムが文字コードに EUC を使用する場合、Universal RAID Utility の RAID ログ、syslog に登録するイベントの文字コードを EUC へ自動的に切り替えるようにしました。EUC 以外の場合、従来どおり UTF-8 を使用します。
  - Promise 社製 RAID コントローラのイベント登録ポリシー変更
    - RAID ビューアや raidcmd から変更した論理ドライブのキャッシュモードは、RAID ログにイベントとして登録しません。
    - RAID レベル 6 の論理ドライブの[縮退/Degraded] のイベントは、物理デバイスが 1 台故障中の状態になったとき、物理デバイスが 2 台故障中の状態になったときの両方のタイミングにそれぞれ登録します。
  - エンクロージャのイベント登録条件変更
    - エンクロージャの温度がエンクロージャ起動時から±5°Cの変化があった場合、エンクロージャの温度異常のイベントを通知していましたが、イベントを通知しないように変更しました(ただし、温度警告/温度異常のしきい値を超えた場合には温度警告/温度異常のログが通知されます)。

## Ver2.1 とVer2.11

---

Universal RAID Utility Ver2.11 は、Ver2.1 から以下の機能変更を実施しました。

1. サポートする OS の追加
  - サポート OS に『Windows Server 2008 R2』、『Windows 7』を追加
2. Universal RAID Utility (Windows 版) セットアッププログラムの機能変更
  - ランタイムコンポーネントのインストールチェック削除  
インストール、アンインストール時に実施していた、Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのインストールチェックを行わないようにしました。

## Ver2.11 とVer2.2

---

Universal RAID Utility Ver2.2 は、Ver2.1 から以下の機能強化を実施しました。

1. 管理対象 RAID コントローラの追加
  - 管理対象 RAID コントローラに『 LSI MegaRAID SAS 9264-8i 』を追加

# Universal RAID Utilityの動作環境

Universal RAID Utility の動作環境について説明します。

## ハードウェア

### 本体装置

Universal RAID Utility の管理対象 RAID システムを実装できる本体装置

### 管理対象RAIDシステム

RAID システムを実装する本体装置や、Universal RAID Utility を添付している RAID コントローラに添付のドキュメントを参照してください。

## ソフトウェア (Windows)

### オペレーティングシステム

以下のオペレーティングシステムで動作します。

- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2003 R2 SP1 以降
- Windows Server 2003 SP1 以降
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional SP2 以降



**Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 の『 Server Core インストールオプション 』を使用する場合、RAID システムの管理には raidcmd を使用します。RAID ビューア、ログビューアは使用できません。**

### Microsoft .NET Framework

RAID ビューア、ログビューアを使用するには、Microsoft .NET Framework Version 2.0 以上 が必要です。

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、Windows 7 は、オペレーティングシステムに .NET Framework 2.0 以上 を含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、.NET Framework をインストールする必要はありません。

Microsoft .NET Framework Version 2.0 以上のインストールについては、「インストールの準備 (Windows)」を参照してください。

## Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネント

RAID ビューアを使用するには、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントが必要です。

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista SP1 以降、Windows 7 は、オペレーティングシステムに Microsoft Visual C++ 2005 SP 1 ライブラリのランタイムコンポーネントを含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、Microsoft Visual C++ 2005 SP 1 ライブラリのランタイムコンポーネントをインストールする必要はありません。

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストールについては、「インストールの準備 (Windows)」を参照してください。

## ソフトウェア (Linux)

### オペレーティングシステム

以下のオペレーティングシステムで動作します(32bit と 64bit どちらの環境でも動作します)。

- Red Hat Enterprise Linux 4.5 以降
- Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降
- MIRACLE LINUX V4.0 SP 2 以降
- Asianux Server 3
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 以降

## ソフトウェア (VMware ESX)

### VMware ESX

以下の VMware ESX で動作します。

- VMware ESX 3.5 Update 4
- VMware ESX 4

Universal RAID Utility は、ESX Server にインストールして使用します。仮想マシンにはインストールしないでください。

## その他

### システム要件

リソース	Windows	Linux / VMware ESX
ハードディスク空き容量	250MB 以上 (Microsoft .NET Framwork Ver2.0 、 (標準 C++ライブラリなどの必要なパッケージは Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリの 含まない) ランタイムを含まない)	←
実装メモリ	512MB 以上	←

## TCPポート

---

Universal RAID Utility は、以下の TCP ポートを使用します。

ポート番号	説明
52805	データポート
52806	イベントポート
52807	ESMPRO/ServerManager 通信ポート

---

Universal RAID Utilityが使用するTCPポートを変更する場合は、「Universal RAID Utilityが使用するTCPポートを変更する」を参照してください。

## セーフモードとシングルユーザーモード

---

Universal RAID Utility は、ネットワーク機能を使用します。そのため、ネットワーク機能が動作していない Windows の以下のセーフモードでは使用できません。

- セーフモード
- セーフモードとコマンドプロンプト
- セーフモードとネットワークセーフモード

また、LinuxやVMware ESXのシングルユーザーモードでも使用できません。シングルユーザーモードでUniversal RAID Utilityを使用する方法については、「シングルユーザーモードでの起動」を参照してください。

# Universal RAID Utilityのセットアップ

Universal RAID Utility のインストール、アンインストールについて説明します。

## インストールイメージ

インストール、アンインストールには、Universal RAID Utility のセットアッププログラムを使用します。  
セットアッププログラムは、Universal RAID Utility のインストールイメージに含まれています。インストール、アンインストール作業を行う前に、インストールイメージを用意してください。

Universal RAID Utility のインストールイメージは、オペレーティングシステムの種類により異なります。オペレーティングシステムに対応する正しいインストールイメージを使用してください。

オペレーティングシステム	インストールイメージ
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 Windows 7 Windows Vista Windows XP	Universal RAID Utility (Windows 版)
Red Hat Enterprise Linux 4.5 以降 Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降 MIRACLE LINUX V4.0 SP2 以降 Asianux Server 3 SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 以降 VMware ESX 4	Universal RAID Utility (Linux/VMware ESX 4 版)
VMware ESX 3.5 Update 4	Universal RAID Utility (VMware ESX 3.5 版)



Universal RAID Utility のインストールイメージは、本体装置や RAID コントローラの添付品に格納されています。

また、Universal RAID Utility は「NEC コーポレートサイト」(<http://www.nec.co.jp>)にも公開しています。「サポート・ダウンロード」の「PC サーバ (Express5800 シリーズ)」で情報を入手してください (機能強化や機能改善を行ったより新しいバージョンが公開されていることもあります)。

# インストールとアンインストール

Universal RAID Utility のインストール、アンインストール手順を説明します。  
インストール、アンインストールの種類により、作業手順が異なります。

種類	説明
新規インストール	コンピュータに Universal RAID Utility が存在しないとき、Universal RAID Utility を新規インストールします。 <u>作業手順(Windows)</u> 1. インストールの準備 (Windows) 2. 新規インストール (Windows) <u>作業手順(Linux)</u> 1. インストールの準備 (Linux) 2. 新規インストール (Linux, VMware ESX) <u>作業手順(VMware ESX)</u> 1. 新規インストール (Linux, VMware ESX)
更新インストール	コンピュータに古いバージョンの Universal RAID Utility が存在するとき、新しいバージョンの Universal RAID Utility をインストールします。 <u>作業手順(Windows)</u> 1. 更新インストール (Windows) <u>作業手順(Linux, VMware ESX)</u> 1. 更新インストール (Linux, VMware ESX)
追加インストール	コンピュータに新しい RAID コントローラを取り付け、あるいは、RAID コントローラを取り外すとき、Universal RAID Utility の RAID コントローラを制御するプログラムを追加、削除します。 <u>作業手順(Windows)</u> 1. 追加インストール (Windows) <u>作業手順(Linux, VMware ESX)</u> 1. 追加インストール (Linux, VMware ESX)
アンインストール	コンピュータから Universal RAID Utility を削除します。 <u>作業手順(Windows)</u> 1. アンインストール (Windows) <u>作業手順(Linux, VMware ESX)</u> 1. アンインストール (Linux, VMware ESX)



- インストール、アンインストールは管理者権限を持つユーザーで行います。管理者権限を持つユーザーでなければ、セットアッププログラムを実行できません。
- **Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2** の『 **Server Core** インストール オプション 』を使用する場合、[スタート] メニューが存在しません。「管理者: コマンドプロンプト」で **setup.exe** を実行します。
- **VMware ESX** の場合、インストールを行うコンピュータで稼動する **VMware ESX** で **alt** キーと **F1** キーを同時に押して、サービスコンソールのログイン画面を表示し、管理者権限を持つユーザーでログインします。
- **Universal RAID Utility** をアンインストールする場合、アンインストール前に、**RAID** ビューア、ログビューア、**raidcmd**、イベントビューアを終了します。

# インストールの準備 (Windows)


RAID ビューア、ログビューアは、Microsoft .NET Framework Version 2.0 以上と、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントを使用します。インストールするコンピュータにこれらのコンポーネントが存在しなければインストールします。

## Microsoft .NET Framework のインストール



Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、Windows 7 は、オペレーティングシステムに .NET Framework 2.0 以上を含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、.NET Framework をインストールする必要はありません。

**手順 1** [スタート] ボタン、[コントロール パネル] の順にクリックし、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。



**手順 2** [プログラムの変更と削除] をクリックし、[現在インストールされているプログラム] の一覧を表示します。[現在インストールされているプログラム] の一覧に、以下のプログラムが存在すれば、

Microsoft .NET Framework のインストールは不要です。両方、もしくは、どちらか一方が存在しなければ、存在しないパッケージをインストールします。

『 Microsoft .NET Framework 2.0 』 (x64 の場合 [Microsoft .NET Framework 2.0 (x64)])

『 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack 』 (x64 の場合 『 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack (x64) 』)



『 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack (x64) 』は、[プログラムの変更と削除] には、

『 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack 』

と表示されます。インストール済みパッケージが(x64)かどうか確認するには、『 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack 』 をクリックします。[変更と削除] をクリックし、セットアッププログラムのダイアログを確認します。(x64)の場合、ダイアログのタイトルが

『 Microsoft .NET Framework 2.0 (x64) 日本語 Language Pack セットアップ』

と表示されます。

**手順 3** Microsoft .NET Framework Version 2.0 は、CPU アーキテクチャにより使用するパッケージが異なります。下表を参照し、必要なパッケージをダウンロードし、インストールします。

CPU アーキテクチャ	必要なコンポーネントと入手先
x86	『 Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ (x86) 』 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&amp;displaylang=ja</a>
	『 Microsoft .NET Framework Version 2.0 日本語 Language Pack (x86) 』 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=39C8B63B-F64B-4B68-A774-B64ED0C32AE7&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=39C8B63B-F64B-4B68-A774-B64ED0C32AE7&amp;displaylang=ja</a>

x64	『 Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ (x64) 』 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b44a0000-acf8-4fa1-affb-40e78d788b00&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b44a0000-acf8-4fa1-affb-40e78d788b00&amp;displaylang=ja</a>
	『 Microsoft .NET Framework Version 2.0 日本語 Language Pack (x64) 』 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=92e0e1ce-8693-4480-84fa-7d85eef59016&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=92e0e1ce-8693-4480-84fa-7d85eef59016&amp;displaylang=ja</a>


## Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストール



Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista SP1 以降、Windows 7 は、オペレーティングシステムに Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントを含んでいます。これらのオペレーティングシステムを使用する場合、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントをインストールする必要はありません。

**手順 1** [スタート] ボタン、[コントロール パネル] の順にクリックし、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。

**手順 2** [プログラムの変更と削除] をクリックし、[現在インストールされているプログラム] の一覧を表示します。[現在インストールされているプログラム] の一覧に、



以下のプログラムが存在すれば、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストールは不要です。存在しなければインストールします。

『 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 』

**手順 3** Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントは、下表を参照し、必要なパッケージをダウンロードし、インストールします。

x86/x64	『 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) 』 <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&amp;displaylang=ja">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&amp;displaylang=ja</a> CPU アーキテクチャに関わらず、(x86)を使用します。
---------	--

## 新規インストール (Windows)

コンピュータに Universal RAID Utility が存在しないとき、セットアッププログラムは Universal RAID Utility を新規インストールします。

**手順 1** [スタート] ボタン、[ファイル名を指定して実行]、[参照] の順にクリックします。[ファイルの参照] ダイアログボックスで、Universal RAID Utility のインストールイメージが格納されているフォルダへ移動して setup.exe をクリックし [開く] をクリックします。[ファイル名を指定して実行] の [名前] ボックスに setup.exe と表示していることを確認し、[OK] をクリックします。

**手順 2** 新規インストールを開始すると、Universal RAID Utility の InstallShield Wizard が起動します。[次へ] をクリックします。



**手順 3** Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントがコンピュータに存在しない場合、右のメッセージダイアログを表示します。内容に従いインストールを継続するか、中断するかを決定します (Universal RAID Utility Ver2.11 以降は、Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストールチェックを行わないため、このメッセージダイアログを表示することはありません)。



**手順 4** ESMPRO/ServerManager を使用して RAID システムを管理する場合、使用する ESMPRO/ServerManager を選択します。使用する ESMPRO/ServerManager に対応するチェックボックスをチェックします。ESMPRO/ServerManager を使用しない場合、どちらもチェックする必要はありません。チェックしたら [次へ] をクリックします。



**手順 5** Universal RAID Utility は、既定値ではオペレーティングシステムを起動しているドライブの¥Program Files¥Universal RAID Utility(x64 の場合は、Program Files (x86))にインストールします。インストール先フォルダを変更するときは、[変更] をクリックしてインストール先フォルダを入力します。[次へ] をクリックすると、新規インストールを開始します。



引き続き、[インストール準備の完了] 画面を表示します。[インストール] をクリックします。



**手順 6** 新規インストールが完了すると、ウィザードの表示が右のようになります。[完了] をクリックします。



**手順 7** インストールが正常に終了すると、[プログラムの変更と削除] に『 Universal RAID Utility 』というプログラムを登録します。

また、システムで使用する RAID コントローラの種類や、ESMPRO/ServerManager の使用バージョン、有無により、以下の RAID コントローラを制御するプログラムをどちらか一方、あるいは両方登録することがあります。

『 LSI SAS Storage SNMP Agent X 』 (X はバージョン)

『 WebPAMPRO Agent 』



- [プログラムの変更と削除] に登録している、上記の RAID コントローラを制御するプログラムは、絶対にアンインストールしないでください。アンインストールすると、**Universal RAID Utility** が正常に動作しなくなります。
- イベントログ [システム] の [ログサイズが最大値に達したときの操作] の設定を確認してください。[必要に応じてイベントを上書きする] に設定していないと、イベントログのログサイズが最大値に達したとき、**Universal RAID Utility** が検出したイベントを Windows のイベントログに登録したり、**ESMPRO/ServerManager** ヘアラートを通報できなくなります。[ログサイズが最大値に達したときの操作] には、[必要に応じてイベントを上書きする] を設定してください。

## 更新インストール (Windows)

コンピュータに古いバージョンの Universal RAID Utility が存在するとき、セットアッププログラムは新しいバージョンの Universal RAID Utility をインストールします。更新インストールでは、古いバージョンの以下の設定、状態を新しいバージョンに引き継ぎます。

- インストール先フォルダ
- RAID ログの内容
- Universal RAID Utility が使用する TCP ポート
- RAID ビューア、raidcmd 起動時の動作モード
- オペレーティングシステムに登録する整合性チェックをスケジュール実行するタスク

**手順 1** setup.exeの起動方法は、「新規インストール (Windows)」と同様です。

**手順 2** 更新インストールを開始すると、Universal RAID Utility の InstallShield Wizard が起動します。[次へ] をクリックします。



**手順 3** Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントがコンピュータに存在しない場合、右のメッセージダイアログを表示します。内容に従いインストールを継続するか、中断するかを決定してください (Universal RAID Utility Ver2.11 以降は、Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストールチェックを行わないため、このメッセージダイアログを表示することはありません)。




**手順 4** ESMPRO/ServerManager を使用して RAID システムを管理する場合、使用する ESMPRO/ServerManager を選択します。使用する ESMPRO/ServerManager に対応するチェックボックスをチェックします。ESMPRO/ServerManager を使用しない場合、どちらもチェックする必要はありません。チェックしたら [次へ] をクリックします。




**手順 5** 更新インストールを開始します。更新インストール中は、右の画面を表示します。



更新インストール中、右の画面を表示することがあります。この画面を表示したときは、[Automatically close and attempt to restart applications.] を選択し、[OK] をクリックします。更新インストールに失敗する可能性があるため、[Do not close applications. (A reboot will be required.)] を選択したり、[Cancel] をクリックしないでください。



**手順 6** 更新インストールが完了すると、ウィザードの表示が右のようになります。[完了] をクリックします。インストール結果の確認方法は、「新規インストール (Windows)」と同様です。



更新インストールの対象となるファイルを使用している状態でインストールを行うと、インストールの最後に「コンピュータの再起動」を要求することがあります。インストールを完了するには、コンピュータを再起動してください。

## 追加インストール (Windows)

Universal RAID Utility をインストールしているコンピュータの RAID コントローラの構成変更や、コンピュータを管理する ESMPRO/ServerManager の変更により、Universal RAID Utility が導入するプログラムの構成を変更します。具体的には、以下のような場合、追加インストールを行う必要があります。

- コンピュータに新しい RAID コントローラを取り付けた
- コンピュータから RAID コントローラを取り外した
- コンピュータを監視する ESMPRO/ServerManager の追加、変更、削除を行った (Ver. 5.2 以降の ESMPRO/ServerManager の追加と削除、もしくは、Ver. 5.1 以前の ESMPRO/ServerManager の追加と削除)
- ESMPRO/ServerAgent ディスクアレイ監視機能 Ver1.50 以降の追加、削除を行った



**Universal RAID Utility Ver2.1 以降では、[プログラムの変更と削除]に登録している『 Universal RAID Utility 』を使用して追加インストールを実行できません。Universal RAID Utility のインストールイメージを使用して追加インストールを実行してください。**

**手順 1** setup.exeの起動方法は、「新規インストール (Windows)」と同様です。

**手順 2** 追加インストールを開始すると、Universal RAID Utility の InstallShield Wizard が起動し、右の画面を表示します。[変更] を選択し、[次へ] をクリックします。



**手順 3** Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントがコンピュータに存在しない場合、右のメッセージダイアログを表示します。内容に従いインストールを継続するか、中断するかを決定してください (Universal RAID Utility Ver2.11 以降は、Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントのインストールチェックを行わないため、このメッセージダイアログを表示することはありません)。




**手順 4** ESMPRO/ServerManager を使用して RAID システムを管理する場合、使用する ESMPRO/ServerManager を選択します。使用する ESMPRO/ServerManager に対応するチェックボックスをチェックします。ESMPRO/ServerManager を使用しない場合、どちらもチェックする必要はありません。チェックしたら [次へ] をクリックします。



**手順 5** 追加インストールを開始します。追加インストール中は、右の画面を表示します。



**手順 6** 追加インストールが完了すると、ウィザードの表示が右のようになります。[完了] をクリックします。インストール結果の確認方法は、「新規インストール (Windows)」と同様です。



追加インストールの対象となるファイルを使用している状態でインストールを行うと、インストールの最後に「コンピュータの再起動」を要求することがあります。インストールを完了するには、コンピュータを再起動してください。

## アンインストール (Windows)

コンピュータに同じバージョンの Universal RAID Utility が存在するとき、セットアッププログラムは Universal RAID Utility をアンインストールします。



アンインストールは、[プログラムの変更と削除] に登録している『 Universal RAID Utility 』を選択し、[削除] をクリックする方法でも開始できます。

**手順 1** setup.exeの起動方法は、「新規インストール (Windows)」と同様です。

**手順 2** アンインストールを開始すると、InstallShield Wizard が起動し、右の画面を表示します。[削除] を選択し、[次へ] をクリックします。



**手順 3** 右のダイアログボックスで [はい] をクリックすると、アンインストールを開始します。[いいえ] をクリックすると、セットアッププログラムを終了します。



**手順 4** アンインストールを開始します。アンインストール中は、右の画面を表示します。



**手順 5** アンインストールが完了すると、ウィザードの表示が右のようになります。[完了] をクリックします。

アンインストールが完了すると、[プログラムの変更と削除] に登録している『 Universal RAID Utility 』が削除されます。

また、RAID コントローラを制御するプログラムも一緒に削除されます。



アンインストールの対象となるファイルを使用している状態でアンインストールを行うと、アンインストールの最後に「コンピュータの再起動」を要求することがあります。アンインストールを完了するには、コンピュータを再起動してください。

# インストールの準備 (Linux)

Universal RAID Utility を使用するには、以下のパッケージが必要です。Universal RAID Utility をインストールするコンピュータにインストールしていなければインストールします (i386 版パッケージをインストールします)。

- 標準 C++ライブラリ :  
libstdc++
- GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリ :

オペレーティングシステム	x86	x64
Red Hat Enterprise Linux 4.5 以降 Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降 MIRACLE LINUX V4.0 SP 2 以降 Asianux Server 3	compat-libstdc++-33	compat-libstdc++-33 i386 版
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2	compat-libstdc++	compat-libstdc++
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3	libstdc++-33	libstdc++-33-32bit

- GCC ライブラリ :  
libgcc
- cron :  
vixie-cron (SUSE Linux Enterprise の場合、cron)

パッケージをインストールする場合、以下の手順でインストールします。ここでは、GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリのインストールを例として説明します。

**手順 1** rpmコマンドで GCC 3.3.4 互換 標準C++ライブラリがインストールされているかどうか調べます。GCC 3.3.4 互換 標準C++ライブラリがすでにインストールされている場合、右のように表示します(\*の部分は、オペレーティングシステムにより異なります)。この場合、「新規インストール (Linux、VMware ESX)」に進みます。

```
> rpm -q compat-libstdc++-33
compat-libstdc++-33-3.2.3-*
```

**手順 2** GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリがインストールされていない場合、右のようにメッセージを表示します。この場合、以降の手順に従い、GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリをインストールします。インストールしているオペレーティングシステムのインストールディスクを用意します。GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリを収録したインストールディスクを本体装置の CD-ROM/DVD-ROM ドライブにセットします。

```
> rpm -q compat-libstdc++-33
パッケージ compat-libstdc++-33 はインストールされていません
> rpm -ivh compat-libstdc++-33-*_i386.rpm
Preparing...
[100%]
1:compat-libstdc++-33
[100%]
> rpm -q compat-libstdc++-33
compat-libstdc++-33-3.2.3-*
```

**手順 3** インストールディスクの GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリ が存在するディレクトリへカレントディレクトリを変更し、rpm コマンドで GCC 3.3.4 互換 標準 C++ライブラリ をインストールします(\*の部分は、オペレーティングシステムにより異なります)。

**手順 4** インストール結果は、rpm コマンドで確認します。インストールが完了すると、compat-libstdc++-33-3.2.3-\* (\*の部分は、オペレーティングシステムにより異なります) というパッケージがインストールされます。インストールに失敗すると、このパッケージが存在しません。

## 新規インストール (Linux, VMware ESX)

インストールイメージの setup.sh を使用して、Universal RAID Utility を新規インストールします。



**VMware ESX** では、**Universal RAID Utility** は、**ESX Server** へインストールします。仮想マシンにはインストールしないでください。

**手順 1** カレントディレクトリをインストールイメージが存在するディレクトリに変更します。

OS が Linux の場合、  
sh setup.sh --install  
と入力します。

VMware ESX の場合、  
sh setup.sh --install --reptbljp  
と入力します。  
setup.sh が終了したら、インストールは完了です。

```
> cd インストールイメージを格納したディレクトリ
> sh setup.sh --install ●..... 1
> rpm -q UniversalRaidUtility
UniversalRaidUtility-x.yy-z
> rpm -q storelib ●..... 2
storelib-2.aa-0
> rpm -q WebPAMPRO_Agent
WebPAMPRO_AGENT-3.aa.bbbb-cc
>
```

**手順 2** rpm コマンドでインストール結果を確認します。

インストールが完了すると、

『 UniversalRaidUtility-x.yy-z 』 (x はメジャーバージョン、yy はマイナーバージョン、z はリビジョン番号)

というパッケージがインストールされます。また、システムで使用する RAID コントローラの種類に応じて、以下の RAID コントローラを制御するプログラムをどちらか一方、あるいは両方登録します。

『 storelib-2.aa-0 』 (aa はマイナーバージョン)

『 WebPAMPRO\_Agent-3.aa.bbbb-cc 』 (aa.bbbb-cc はバージョン)

インストールに失敗すると、これらのパッケージが存在しません。



VMware ESX 4 の場合、『 storelib-2.aa-0 』 (aa はマイナーバージョン) に含まれるモジュールがあらかじめインストールされています。Universal RAID Utility は、このパッケージをインストールしません。

## 更新インストール (Linux, VMware ESX)

コンピュータに古いバージョンの Universal RAID Utility が存在するとき、「新規インストール (Linux, VMware ESX)」と同じ手順で Universal RAID Utility をインストールすると、更新インストールを行います。更新インストールでは、古いバージョンの以下の設定、状態を新しいバージョンに引き継ぎます。

- RAID ログの内容
- Universal RAID Utility が使用する TCP ポート
- raidcmd 起動時の動作モード
- オペレーティングシステムに登録する整合性チェックをスケジュール実行するタスク

## 追加インストール (Linux, VMware ESX)

コンピュータに同じバージョンの Universal RAID Utility が存在するとき、「新規インストール (Linux, VMware ESX)」と同じ手順で Universal RAID Utility をインストールすると、追加インストールを行います。追加インストールでは、コンピュータに新しい RAID コントローラを取り付け、あるいは、RAID コントローラを取り外しするとき、Universal RAID Utility の RAID コントローラを制御するプログラムを追加、削除します。

## アンインストール (Linux、VMware ESX)

インストールイメージの setup.sh を使用して、Universal RAID Utility をアンインストールします。

**手順 1** インストールイメージ中の setup.sh を実行します。  
カレントディレクトリをインストールイメージが存在するディレクトリに変更し、  
sh setup.sh --uninstall  
と入力します。  
setup.sh が終了したら、アンインストールは完了です。

**手順 2** rpm コマンドでアンインストール結果を確認します。  
アンインストールが完了すると、  
『 UniversalRaidUtility-x.yy-z 』 (x はメジャーバージョン、yy  
はマイナーバージョン、z はリビジョン番号)  
というパッケージがアンインストールされます。また、RAID コントローラを制御するプログラムのパッケージもアンインストールされます。



```
> cd インストールイメージを格納したディレクトリ
> sh setup.sh --uninstall
> rpm -q UniversalRaidUtility
パッケージ UniversalRaidUtility はインストールされていませ
> rpm -q storelib
パッケージ storelib はインストールされていません
> rpm -q WebPAMPRO_Agent
パッケージ WebPAMPRO_Agent はインストールされていません
```

# Universal RAID Utilityの起動と停止

Universal RAID Utility の各モジュールごとに起動と停止の方法を説明します。

## raidsrvサービス

raidsrv サービスは、コンピュータを起動すると自動的に起動し、コンピュータをシャットダウンすると自動的に停止します。

raidsrv サービスが動作していないと Universal RAID Utility は正常に動作しません。raidsrv サービスを起動しないように設定したり、raidsrv サービスを停止しないでください。



オペレーティングシステムが **Linux**、あるいは **VMware ESX** を使用する場合、**raidsrv** サービスが障害などにより異常終了したり、**raidsrv** サービスのプロセスを強制終了したとき、二重起動を防ぐためのロックファイルが残るため、そのままの状態では **raidsrv** サービスが起動しなくなることがあります。

このような場合は、**raidsrv** サービスを再起動する前に、以下のファイルを削除します。  
**/var/lock/subsys/raidsrv**

## シングルユーザーモードでの起動

Universal RAID Utility は、ネットワーク機能を使用します。そのため、Linux や VMware ESX のシングルユーザーモードでは、ネットワーク機能が動作していないので Universal RAID Utility を使用できません。シングルユーザーモードで Universal RAID Utility を使用するには、以下の手順でネットワーク機能を有効にした後、raidsrv サービスを起動します。

**手順 1** ネットワークサービスを起動します。

**手順 2** raidsrv サービスを起動します。

**手順 3** raidsrv サービスが正常に起動したことを確認します。プロセス ID が表示されれば、raidsrv サービスは正常に起動しています。

```
> /etc/init.d/network start ●----- 1
>
> /etc/init.d/raidsrv start ●----- 2
>
> /etc/init.d/raidsrv status ●----- 3
raidsrv (pid 3738 3718) is running...
>
```

## raidsrv Agentサービス

raidsrv Agent サービスは、コンピュータを起動すると自動的に起動し、コンピュータをシャットダウンすると自動的に停止します。

raidsrv Agent サービスが動作していないと、ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降を使用した RAID システムの管理は行えません。raidsrv Agent サービスを起動しないように設定したり、raidsrv Agent サービスを停止しないでください。

# RAIDビューア

RAID ビューアを開くには、[スタート] メニュー を使用します。

[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[Universal RAID Utility] の順にポイントし、[RAID ビューア] をクリックします。



● RAID ビューアを使用するには、管理者権限を持つユーザーでログオンします。管理者権限を持つユーザーでなければ、RAID ビューアを実行できません。


● インターネットに接続していないコンピュータでRAIDビューアを起動すると、RAIDビューアが起動するまでに数十秒～数分の時間を要することがあります。詳細は、「RAIDビューア、ログビューア起動時のデジタル署名の確認について」を参照してください。



● RAID ビューアは、同時に 1 つしか起動できません。

● RAID ビューアは raidsrv サービスが動作していないと起動できません。オペレーティングシステムを起動した直後は、raidsrv サービスの起動が完了していないため RAID ビューアを起動するとエラーとなることがあります。このときは、しばらくしてから RAID ビューアを起動しなおしてください。

RAID ビューアを閉じるには、RAID ビューアの[ファイル] メニューで [終了] をクリックします。




# ログビューア

ログビューアを開くには、[スタート] メニューを使用します。

[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[Universal RAID Utility] の順にポイントし、[ログビューア] をクリックします。



もしくは、RAID ビューアの[ツール] メニューで [ログビューア] をクリックします。




- ログビューアを使用するには、管理者権限を持つユーザーでログオンします。管理者権限を持つユーザーでなければ、ログビューアを実行できません。
- インターネットに接続していないコンピュータでログビューアを起動すると、ログビューアが起動するまでに数十秒～数分の時間を要することがあります。詳細は、「RAIDビューア、ログビューア起動時のデジタル署名の確認について」を参照してください。



ログビューアは、同時に1つしか起動できません。

ログビューアを閉じるには、ログビューアの[ファイル] メニューで [終了] をクリックします。



# raidcmd

raidcmd は、コンソール上で実行するコマンドです。

オペレーティングシステムが Windows の場合はコマンドプロンプト、オペレーティングシステムが Linux、あるいは VMware ESX を使用する場合、コンソールやターミナルで使います。

raidcmdの機能については、「raidcmdの機能」を参照してください。




- **raidcmd** を使用するには、管理者権限を持つユーザーでログオンします。管理者権限を持つユーザーでなければ、**raidcmd** を実行できません。
- オペレーティングシステムが **Linux**、あるいは、**VMware ESX** の場合、**raidcmd** のプロセスの中断などにより二重起動を防止するためのロックファイルが残ってしまうことがあります。ロックファイルが存在するときに **raidcmd** を起動すると **raidcmd:<RU4009> The raidcmd command is already running.** というメッセージを表示します。**raidcmd** を二重起動していないときにこのメッセージが表示される場合、以下のファイルを削除してください。  
**/var/lock/subsys/raidcmd**

オペレーティングシステムが Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、Windows 7 の場合、「管理者: コマンドプロンプト」を使用してください。通常の「コマンドプロンプト」で **raidcmd** を使用すると、**raidcmd** の出力を別ウィンドウの「管理者: コマンドプロンプト」に表示し、終了時にただちに「管理者: コマンドプロンプト」を閉じるため、**raidcmd** の動作状況を把握できません。

「管理者: コマンドプロンプト」は、以下の手順で起動します。

**手順 1** [スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[アクセサリ] の順にポイントし、[コマンドプロンプト] を右クリックします。ショートカットメニューで、[管理者として実行] をクリックします。



**手順 2** [管理者として実行] をクリックすると、[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスを表示することがあります。**raidcmd** を実行して問題ないときは、[続行] をクリックします。



**手順 3** コマンドプロンプトが起動します。ウィンドウのタイトルが[管理者: コマンドプロンプト]であることを確認します。**raidcmd** は、[管理者: コマンドプロンプト] で使います。



# スタンダードモードとアドバンスモード

RAID ビューア、raidcmd には、スタンダードモードとアドバンスモードの 2 つの動作モードがあります。スタンダードモードは、基本的な RAID システムの管理機能を提供する動作モードです。アドバンスモードは、高度な RAID システムの管理機能や、メンテナンス機能を提供する動作モードです。使用者や作業内容に合わせて 2 つの動作モードを使い分けることにより、使い勝手が向上し、誤操作を防ぐことができます。それぞれのモードで使用できる機能は、以下のようになります。

機能項目	RAID ビューア 対応機能	raidcmd 対応コマンド	スタンダード モード	アドバンス モード
表示情報更新	再スキャン	rescan	✓	✓
プロパティ参照	プロパティ	property	✓	✓
論理ドライブ作成(シンプル)	論理ドライブ作成 シンプル	mklds	✓	✓
論理ドライブ作成(カスタム)	論理ドライブ作成 カスタム	mkldc		✓
ブザー停止	ブザー停止	sbuzzer	✓	✓
整合性チェック(開始)	整合性チェック	cc	✓	✓
整合性チェック(停止)	オペレーションビューの [停止]	cc	✓	✓
整合性チェック(開始) スケジュール実行用	該当機能なし	ccs	✓	✓
初期化(開始)	初期化	init		✓
初期化(停止)	オペレーションビューの [停止]	init		✓
論理ドライブ削除	論理ドライブ削除	delld		✓
リビルド(開始)	リビルド	rebuild		✓
リビルド(停止)	オペレーションビューの [停止]	rebuild		✓
ホットスペア(作成)	ホットスペア作成	hotspare	✓	✓
ホットスペア(解除)	ホットスペア解除	hotspare	✓	✓
物理デバイスステータス変更(オンライン)	強制オンライン	stspd		✓
物理デバイスステータス変更(故障)	強制オフライン	stspd		✓
実装位置表示	実装位置表示(ランプ)	slotlamp	✓	✓
イージーコンフィグレーション	イージーコンフィグレーション	econfig	✓	✓
ログビューア起動	ログビューア起動	該当機能なし	✓	✓
動作モード変更	スタンダードモード アドバンスモード	runmode	✓	✓
バージョン情報の参照	バージョン情報	コマンド指定せずに実行	✓	✓
オペレーション動作状況確認	オペレーションビュー	oplist	✓	✓
RAID コントローラのオプションパラメータ設定	RAID コントローラのプロパティ	optctrl		✓
論理ドライブのオプションパラメータ設定	論理ドライブのプロパティ	optld		✓

## 起動時の動作モード

---

### RAIDビューア

---

RAIDビューアは、スタンダードモード で起動します。RAIDビューアを起動するときの動作モードをアドバンスモードに変更するには、「RAIDビューア起動時の動作モードを変更する」を参照してください。

### raidcmd

---

raidcmd は、Universal RAID Utility インストール後はじめて起動するときは、スタンダードモードで動作します。動作モードは、"**runmode**" コマンドにより動作モードを変更しない限り変化しません(コンピュータを再起動しても動作モードは変化しません)。

## 動作モードの変更

---

動作モードの変更手順について説明します。

### RAIDビューア

---

[ツール] メニューの[アドバンスモード]、あるいは、[スタンダードモード] を使用します。

詳細は、「[ツール] メニュー」を参照してください。

### raidcmd

---

"**runmode**" コマンドを使用します。

**手順 1** スタンダードモードからアドバンスモードへ変更するには、"**runmode**" コマンドに `-md=a` のパラメータを指定して実行します。

(例) 動作モードを アドバンスモード へ変更する。

```
raidcmd runmode -md=a
```

```
> raidcmd runmode -md=a ●..... 1
Changed running mode to "Advanced Mode".
>
>
> raidcmd runmode -md=s ●..... 2
Changed running mode to "Standard Mode".
>
```

**手順 2** アドバンスモードからスタンダードモードへ変更するには、"**runmode**" コマンドに `-md=s` のパラメータを指定して実行します。

(例) 動作モードを スタンダードモード へ変更する。

```
raidcmd runmode -md=s
```

# RAIDビューアの機能

RAID ビューアの機能について説明します。

RAID ビューアは、オペレーティングシステムが Windows の場合のみ使用できます。

## RAIDビューアの構成

RAID ビューアは、ツリービュー、オペレーションビュー、メニュー、ステータスバーの 4 つの部分で構成します。




図 2 RAID ビューアの構成


## ツリービュー

ツリービューは、コンピュータに存在する Universal RAID Utility が管理する RAID システムの構成を階層構造で表示します。また、各コンポーネントの種類や状態をアイコンで表示します。

ツリービューは、コンピュータに存在するそれぞれの RAID システムを 1 つの RAID コントローラのノードとして表示します。

RAID コントローラのノードには、RAID コントローラに搭載するバッテリー、作成している論理ドライブとディスクアレイ、接続している物理デバイスのノードがあります。1 つのノードは、コンポーネントのどれか 1 種類が 1 個存在することを意味します。

すべてのノードには、アイコンがあります。アイコンは、コンピュータや、RAID コントローラ、バッテリー、ディスクアレイ、論理ドライブ、物理デバイスのコンポーネントの種類と、その状態をグラフィカルに表現します。



## コンピュータ

1 番目のレベルのノードは、Universal RAID Utility が動作しているコンピュータを示します。コンピュータアイコンは、コンピュータに存在するすべての RAID システムの状態を総合的に表します。

アイコン	意味	説明
	コンピュータ - 正常	コンピュータのすべての RAID システムが正常に稼働しています。RAID コントローラが故障と認識する問題は発生していません。
	コンピュータ - 警告	コンピュータに以下の状態の RAID システムがあります。 「故障コンポーネントが存在するが運用可能」
	コンピュータ - 異常	コンピュータに以下の状態の RAID システムがあります。 「故障コンポーネントが存在し運用不可能」

## RAIDコントローラ

コンピュータのそれぞれの RAID システムは、1 つの RAID コントローラのノードとして存在します。RAID コントローラのノードは、1 個の RAID コントローラを示し、RAID コントローラの番号と ID、製品名を表示します。RAID コントローラアイコンは、RAID コントローラ上の RAID システムの状態を総合的に表します。

アイコン	意味	説明
	RAID コントローラ - 正常	RAID コントローラのすべてのコンポーネント(バッテリー、論理ドライブ、物理デバイス)は正常に稼働しています。RAID コントローラが故障と認識する問題は発生していません。
	RAID コントローラ - 警告	RAID コントローラ上に以下の状態のコンポーネントがあります。 「故障コンポーネントが存在するが運用可能」
	RAID コントローラ - 異常	RAID コントローラ上に以下の状態のコンポーネントがあります。 「故障コンポーネントが存在し運用不可能」

## バッテリー

RAID コントローラにバッテリーを搭載していると、RAID コントローラのノードには、バッテリーのノードが存在します。バッテリーのノードは、バッテリーの状態を表示します。

アイコン	意味	説明
	バッテリー - 正常	バッテリーは正常に稼働しています。
	バッテリー - 警告	バッテリーに問題を検出しました。

## ディスクアレイ

RAID コントローラに論理ドライブを作成していると、その論理ドライブを含むディスクアレイのノードが RAID コントローラのノードに存在します。ディスクアレイのノードは、番号と ID を表示します。また、ディスクアレイのノードには、作成している論理ドライブ、構成している物理デバイス、割り当てている専用ホットスペアのノードが存在します。ディスクアレイのアイコンは、これらの状態を総合的に表します。

アイコン	意味	説明
	ディスクアレイ - 正常	ディスクアレイに作成している論理ドライブ、構成している物理デバイス、割り当てている専用ホットスペアは正常に稼働しています。RAID コントローラが故障と認識する問題は発生していません。
	ディスクアレイ - 警告	ディスクアレイに 1 つ、あるいは複数の警告状態のコンポーネントが存在します。
	ディスクアレイ - 異常	ディスクアレイに 1 つ、あるいは複数の異常、警告状態のコンポーネントが存在します。

## 論理ドライブ

論理ドライブのノードは、その論理ドライブを含むディスクアレイのノードに存在します。論理ドライブのノードは、1 個の論理ドライブを示し、論理ドライブの番号と ID、状態、RAID レベル を表示します。論理ドライブアイコンは、その論理ドライブの状態を表示します。

アイコン	意味	説明
	論理ドライブ - 正常	論理ドライブは正常に稼動しています。
	論理ドライブ - 警告	論理ドライブに[ステータス] が[故障] の物理デバイスがあるため、論理ドライブの冗長性が失われているか、低下しています。
	論理ドライブ - 異常	論理ドライブに[ステータス] が[故障] の物理デバイスがあるため、論理ドライブが停止し、アクセスもできません。

 RAID レベルが 10 または、50 の論理ドライブは、RAID コントローラの種類によっては、複数のディスクアレイで構成されます。このような論理ドライブのノードは、複数のディスクアレイに存在します。

## 物理デバイス

物理デバイスのノードは、ディスクアレイのノードと RAID コントローラのノードのどちらかに存在します。論理ドライブを作成している物理デバイスと、専用ホットスペアに登録している物理デバイスは、ディスクアレイのノードに存在します。それ以外の物理デバイスは、RAID コントローラのノードに存在します。物理デバイスのノードは、1 台の物理デバイスを示し、物理デバイスの番号と ID、状態、デバイスタイプを表示します。

物理デバイスアイコンは、その物理デバイスのデバイスタイプと状態を表示します。

アイコン	意味	説明
	物理デバイス - レディ	論理ドライブを作成していない物理デバイスです。
	物理デバイス - オンライン	論理ドライブを作成している物理デバイスです。RAID コントローラが故障と認識する問題は発生していません。
	物理デバイス - ホットスペア	ホットスペアとして登録した物理デバイスです。
	物理デバイス - リビルド中	リビルドを実行している物理デバイスです。
	物理デバイス - 警告	S.M.A.R.T.エラーを検出した物理デバイスです。
	物理デバイス - 異常	RAID コントローラが故障と認識した物理デバイスです。
	テープ装置	デバイスタイプが [テープ装置] の物理デバイスです。
	CD ドライブ/DVD ドライブ	デバイスタイプが [CD/DVD] の物理デバイスです。

 複数のディスクアレイに作成した専用ホットスペアのノードは、それぞれのディスクアレイのノードに存在します。

## ショートカットメニュー

RAID コントローラ、ディスクアレイ、論理ドライブ、物理デバイス、バッテリーのノードを右クリックすると、それぞれのショートカットメニューを表示します。ショートカットメニューでは、プロパティを表示したり、オペレーションを実行できます。それぞれの機能の詳細は、「メニュー」を参照してください。

## オペレーションビュー

オペレーションビューは、RAID ビューア起動後にコンピュータで実行したオペレーションの動作状況、動作結果を表示します。

オペレーション	対象	状態
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #1	停止
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #3	停止

図 3 オペレーションビュー

オペレーションビューに表示するオペレーションの種類は以下のとおりです。それぞれのオペレーションごとに、対象コンポーネントと、状態を表示します。

- 初期化
- リビルド
- 整合性チェック

表示するオペレーションは、RAID ビューアを起動時に実行中のオペレーション、RAID ビューアを起動後に開始したオペレーションです。

オペレーションの動作状況、動作結果は、[状態] で判断できます。

状態	説明
実行中(N%)	オペレーションを実行中です (N は進捗度です)。
完了	オペレーションは正常終了しました。
失敗	オペレーションは異常終了しました。
停止	オペレーションを停止しました。
一時停止(N%)	オペレーションは一時停止中です (N は進捗度です)。
実行待ち(N%)	オペレーションは実行を待ち合わせています (N は進捗度です)。
停止処理中	オペレーションを停止しています。

終了したオペレーションの表示は、RAID ビューアを終了するまで表示します。次回 RAID ビューアを起動しても終了したオペレーションはオペレーションビューに表示しません。

RAID ビューア起動中に動作を終了したオペレーションを削除するには、削除するオペレーションをクリックし、[削除] をクリックします。

オペレーション	対象	状態
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #1	停止

また、実行中のオペレーションは途中で停止できます。オペレーションを停止するには、停止するオペレーションをクリックし、[停止] をクリックします。

オペレーション	対象	状態
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #1	実行中(0%)
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #2	完了
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #3	停止



- 停止できるオペレーションは、動作モードにより異なります。詳細は、「スタンダードモードとアドバンスドモード」を参照してください。
- オペレーションの停止は、RAID コントローラの種類によりサポートしていない場合があります。その場合、[停止] が有効になりません。



容量が極端に小さい論理ドライブを初期化する場合など進捗度が頻繁に更新される場合、[状態] の進捗度を的確に表示できないことがあります。このようなときは、[ファイル] メニューの [再スキャン] を実行すると、正しい進捗度を表示します。

# メニュー

RAID ビューアには、[ファイル]、[操作]、[ツール]、[ヘルプ] の4つのメニューがあります。




図 4 RAID ビューアのメニュー

それぞれのメニューについて説明します。



- RAID ビューアの動作モードが「スタンダードモード」のときは、スタンダードモードで使用できない機能はメニューに表示しません。
- ツリービューで選択している処理対象コンポーネントの種類や、処理対象コンポーネントの状態により対象のメニュー項目を実行できないときは、メニューをクリックできません。

## [ファイル] メニュー

[ファイル] メニューには、RAID ビューアの表示情報更新や、各コンポーネントのプロパティ表示、RAID ビューアの終了といった機能を実行するメニューがあります。

メニュー項目	説明
[再スキャン]	現在の RAID システムの管理情報を取得しなおし、Universal RAID Utility が管理する RAID システムの情報を更新します。RAID ビューアの表示情報は、取得しなおした情報に更新します。
[プロパティ]	ツリービューで選択しているコンポーネント(RAID コントローラ、バッテリー、ディスクアレイ、論理ドライブ、物理デバイス)のプロパティを表示します。
[終了]	RAID ビューアを閉じます。

## [操作] メニュー

[操作] メニューには、RAID コントローラ、論理ドライブ、物理デバイスに対してオペレーションを実行するメニューがあります。[操作] メニューの機能を使用するには、先にツリービューで該当するコンポーネントをクリックし、[操作] メニューで実行したいメニューを選択します。

[操作] メニューの機能は、選択しているコンポーネントの種類や、そのコンポーネントの状態により、選択できない場合があります(右の図は、アドバンスモードで RAID ビューアを実行しているとき、ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[操作] メニューを開いた例です)。

また、RAIDビューアの動作モードがスタンダードモードのときは、スタンダードモードで制限している機能は選択できません。動作モードによる使用できる機能の内容は、「スタンダードモードとアドバンスモード」を参照してください。

### RAIDコントローラで実行できる機能

メニュー項目	説明
[論理ドライブの作成]	選択した RAID コントローラに論理ドライブを作成します。 [論理ドライブの作成] には、[シンプル] と [カスタム] の2つのモードがあります。 [シンプル] は、RAID レベルと物理デバイスを選択するだけで簡単に論理ドライブを作成できます。 [カスタム] は、設定を細かく指定して論理ドライブを作成できます。
[ブザー停止]	RAID コントローラのブザーを停止します。

## 論理ドライブで実行できる機能

メニュー項目	説明
[整合性チェック]	選択した論理ドライブに整合性チェックを実行します。
[初期化]	選択した論理ドライブに初期化を実行します。 [初期化] には、[完全] と [クイック] の 2 つのモードがあります。 [完全] は、論理ドライブの全領域を初期化します。 [クイック] は、論理ドライブの管理情報が存在するブロックのみ初期化します。
[論理ドライブの削除]	選択した論理ドライブを削除します。

## 物理デバイスで実行できる機能

メニュー項目	説明
[リビルド]	選択した物理デバイスをリビルドします。
[ホットスペア]	選択した物理デバイスでホットスペアを作成します。もしくは、ホットスペアを解除します。 [共用ホットスペア作成] は、物理デバイスを同一 RAID システム内のすべての論理ドライブのホットスペアとして使用できる共用ホットスペアにします。 [専用ホットスペア作成] は、物理デバイスを特定の論理ドライブのホットスペアとして使用できる専用ホットスペアにします。 [ホットスペア解除] は、物理デバイスをホットスペアから解除します。
[強制オンライン]	選択した物理デバイスをオンラインにします。
[強制オフライン]	選択した物理デバイスをオフラインにします。
[実装位置表示]	選択した物理デバイスを実装するスロットのランプを点灯(点滅)します。 [オン] は、ランプを点灯(点滅)します。 [オフ] は、ランプを消灯します。

## [ツール] メニュー

[ツール] メニューには、RAID システムの管理に使用するツールや、RAID ビューアの動作を変更する機能を実行するメニューがあります。

メニュー項目	説明
[イーザコンフィグレーション]	RAID システムを簡単に構築するイーザコンフィグレーションを実行します。
[ログビューア]	ログビューアを起動します。
[アドバンスモード] または [スタンダードモード]	動作モードを変更します。動作モードにより、メニューの表記が変化します。 [アドバンスモード] は、動作モードをアドバンスモードに変更します。 [スタンダードモード] は、動作モードをスタンダードモードに変更します。
[オプション]	Universal RAID Utility の設定を変更します。

## [ヘルプ] メニュー

[ヘルプ] メニューには、Universal RAID Utility のバージョンとリビジョン、RAID ビューアのバージョンを表示するメニューがあります。

メニュー項目	説明
[バージョン情報]	Universal RAID Utility のバージョンとリビジョン、RAID ビューアのバージョンを表示します。

# ステータスバー

---

ステータスバーは、RAID ビューアの動作モードを表示します。




図 5 RAID ビューア ステータスバー

# ログビューアの機能

ログビューアの機能について説明します。

## ログビューアの構成

ログビューアは、ログビュー、メニューバー、ステータスバーの3つのパートで構成します。




図 6 ログビューアの構成

ステータスバーは、ウィンドウのサイズ変更以外の用途では使用しません。

## ログビュー

ログビューは、raidsrv サービスが記録した RAID システムの動作ログを表示します。  
ログビューアで参照できる情報は以下のとおりです。

項目	説明
種類	ログには次の3種類があります。 ✖ 異常：致命的な問題が発生したときに記録するログです。 ⚠ 警告：致命的ではありませんが注意を要する問題が発生したときに記録するログです。 ℹ 情報：オペレーションの実行状況など、問題ではない事象が発生したときに記録するログです。
日付	事象の発生した日付です。
時刻	事象の発生した時刻です。24時間制で表示します。
ID	ログのイベントIDです。
説明	ログの内容です。

任意のイベントをダブルクリックすると、イベントの内容をダイアログで表示します。



## メニュー

ログビューアには、[ファイル]、[ヘルプ] の2つのメニューがあります。




図 7 ログビューアのメニュー

それぞれのメニューについて説明します。

### [ファイル] メニュー

[ファイル] メニューには、ログビューアの表示情報更新や、ログビューアの終了といった機能を実行するメニューがあります。

メニュー項目	説明
[最新の情報に更新]	RAID ログの内容を読み込み、ログビューアに表示する内容を最新の状態に更新します。
[プロパティ]	[イベントのプロパティ] ダイアログボックスを開き、ログビューアで選択しているイベントの内容を表示します。
[終了]	ログビューアを閉じます。

### [ヘルプ] メニュー

[ヘルプ] メニューには、ログビューアのバージョンを表示するメニューがあります。

メニュー項目	説明
[バージョン情報]	ログビューアのバージョンを表示します。

# raidcmdの機能

raidcmd の機能について説明します。

## コマンドライン

raidcmd を使用するには、右の形式でコマンド、および、必要に応じてコマンドのパラメータを指定します。

```
> raidcmd コマンド <コマンドのパラメータ>
```



コマンド、コマンドのパラメータを指定せずに raidcmd を実行すると、raidcmd のバージョンを表示します。

## raidcmdの返却値

raidcmd の返却値は、コマンドの実行結果を返却します。

返却値	実行結果
0	コマンド正常終了
1	コマンド異常終了

## raidcmdのエラーメッセージ

raidcmd のコマンドが異常終了したときは、右の形式でエラーメッセージを表示します。

```
> raidcmd コマンド コマンドのパラメータ
raidcmd : エラーメッセージ
>
```

## raidcmdのコマンド

raidcmd のコマンド、および、コマンドのパラメータについては、「付録 B : raidcmd コマンドリファレンス」を参照してください。  
"help" コマンドを実行すると、raidcmd のヘルプを表示します。

## raidcmdの中断

オペレーティングシステムが Windows の場合、raidcmd はシステムフォルダにインストールするバッチファイルを実行します(このバッチファイルが Universal RAID Utility をインストールしたフォルダ中の raidcmd のバイナリ形式ファイルを実行することにより、raidcmd の機能を実現しています)。そのため、raidcmd の実行を中断するとき、コマンドプロンプトで CTRL + C を使用すると、「バッチ ジョブを終了しますか (Y/N)? 」という確認メッセージを表示します。Y と N のどちらかを入力して raidcmd のバッチファイルを終了してください。このメッセージを表示する時点で raidcmd のバイナリ形式ファイルの実行は中断しています。

# RAIDシステムの情報参照

RAID システムのコンフィグレーション、状態などの情報や、RAID システムの動作記録を参照する方法について説明します。

## RAIDコントローラのプロパティを参照する

RAID コントローラの情報、RAID コントローラのプロパティを参照します。

RAID ビューアで RAID コントローラのプロパティを参照するには、ツリービューで参照したい RAID コントローラをクリックし、[ファイル]メニューで [プロパティ] をクリックします。

RAID コントローラのプロパティには、[全般] タブと [オプション] タブがあります。

[全般] タブは、RAID コントローラのプロパティを表示します。



[オプション] タブは、RAID コントローラの設定を参照できます。動作モードがアドバンスモードのときは、設定を変更できます。



raidcmd で RAID コントローラのプロパティを参照するには、"**property**" コマンドを使用します。

- tg : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

```
> raidcmd property -tg=rc -c=1
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : LSI Corporation
Model : MegaRAID SAS PCI Express (TM)
ROMB
Firmware Version : 1.12.02-0342
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Rebuild Priority : High
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : Low
Buzzer Setting : Enable
>
```

項目 RAIDビューア	項目 raidcmd	説明
番号	RAID Controller #X	Universal RAID Utility における、RAID コントローラの管理番号(論理アドレス)です。Universal RAID Utility が RAID コントローラごとに 1 から始まる番号を割り当てます。
ID	ID	RAID コントローラのオリジナルの識別情報です。RAID コントローラの BIOS ユーティリティでは、この識別情報のアドレスを使用します。
製造元	Vendor	RAID コントローラの製造元です。
製品名	Model	RAID コントローラの製品名です。
ファームウェアバージョン	Firmware Version	RAID コントローラのファームウェアのバージョンです。
キャッシュサイズ	Cache Size	RAID コントローラに搭載するキャッシュメモリのサイズです (単位 : MB)。
-	Battery Status	RAID コントローラに搭載するバッテリーのステータスです。以下の 3 つの状態があります。 正常/Normal : バッテリーが正常に使用できる状態であることを指します。 警告/Warning : バッテリーがなんらかの理由により正常に使用できない状態であることを指します。 未接続/Not Present : RAID コントローラにバッテリーが存在しないことを指します。

項目 RAIDビューア	項目 raidcmd	説明
初期化優先度	Initialize Priority	初期化処理をコンピュータシステム内でどのくらい優先的に実行するか表す度合いです。以下の3つの設定があります。 高/High：初期化処理を高い優先度で実行します。 中/Middle：初期化処理をバランスの取れた優先度で実行します。 低/Low：初期化処理を低い優先度で実行します。
リビルド優先度	Rebuild Priority	リビルドをコンピュータシステム内でどのくらい優先的に実行するか表す度合いです。以下の3つの設定があります。 高/High：リビルドを高い優先度で実行します。 中/Middle：リビルドをバランスの取れた優先度で実行します。 低/Low：リビルドを低い優先度で実行します。
整合性チェック優先度	Consistency Check Priority	整合性チェックをコンピュータシステム内でどのくらい優先的に実行するか表す度合いです。以下の3つの設定があります。 高/High：整合性チェックを高い優先度で実行します。 中/Middle：整合性チェックをバランスの取れた優先度で実行します。 低/Low：整合性チェックを低い優先度で実行します。
パトロールリード	Patrol Read	パトロールリードの実行有無を設定します。 有効/Enable：パトロールリードを実行します。 無効/Disable：パトロールリードを実行しません。
パトロールリード優先度	Patrol Read Priority	パトロールリードをコンピュータシステム内でどのくらい優先的に実行するか表す度合いです。以下の3つの設定があります。 高/High：パトロールリードを高い優先度で実行します。 中/Middle：パトロールリードをバランスの取れた優先度で実行します。 低/Low：パトロールリードを低い優先度で実行します。
ブザー設定	Buzzer Setting	RAIDシステムで障害が発生したとき、RAIDコントローラのブザー機能を使用するかどうかを設定します。 有効/Enable：ブザー機能を使用します。 無効/Disable：ブザー機能を使用しません。



RAIDコントローラのプロパティに表示する項目、設定を変更できる項目は、RAIDコントローラの種類によっては、サポートしていないことがあります。サポートしていない項目は、値が空白、もしくは、リストに表示しません。

## バッテリーのプロパティを参照する

RAIDコントローラに搭載するバッテリーの情報は、RAIDビューアではバッテリーのプロパティで参照します。raidcmdではRAIDコントローラのプロパティで参照します。

RAIDビューアでバッテリーのプロパティを参照するには、ツリービューで参照したいバッテリーをクリックし、[ファイル]メニューで[プロパティ]をクリックします。

バッテリーのプロパティには、[全般]タブがあります。[全般]タブは、バッテリーのプロパティを表示します。



項目	説明
RAID ビューア	
ステータス	RAID コントローラに搭載するバッテリーのステータスです。 以下の 3 つの状態があります。 正常/Normal : バッテリーが正常に使用できる状態であることを指します。 警告/Warning : バッテリーがなんらかの理由により正常に使用できない状態であることを指します。 未接続/Not Present : RAID コントローラにバッテリーが存在しないことを指します。

## 論理ドライブのプロパティを参照する

論理ドライブの情報は、論理ドライブのプロパティで参照します。

RAID ビューアで論理ドライブのプロパティを参照するには、ツリービューで参照したい論理ドライブをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

論理ドライブのプロパティには、[全般] タブと [オプション] タブがあります。

[全般] タブは、論理ドライブのプロパティを表示します。



[オプション] タブは、論理ドライブの設定を参照できます。動作モードがアドバンスモードのときは、設定を変更できます。



raidcmd で論理ドライブのプロパティを参照するには、"**property**" コマンドを使用します。

- tg : 論理ドライブのプロパティを参照するには、Id を指定
- c : プロパティを参照する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l : プロパティを参照する論理ドライブの番号

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
```

```
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Information : 1 (order 1/1)
RAID Level : RAID 5
Capacity : 20GB
Stripe Size : 64KB
Cache Mode (Setting) : Auto Switch
Cache Mode (Current) : Write Back
Status : Online
>
```

項目	項目	説明
RAID ビューア	raidcmd	
番号	RAID Controller #X Logical Drive #Y	Universal RAID Utility における、論理ドライブの管理番号(論理アドレス)です。 [ID] の値に対応して、1 から始まる番号を割り当てます。
ID	ID	論理ドライブのオリジナルの識別情報です。RAID コントローラの BIOS ユーティリティが管理する論理ドライブと、Universal RAID Utility の管理する論理ドライブを対応させるには、この値を使用します。
物理デバイス番号	Physical Device Number	論理ドライブが存在するディスクアレイを構成する物理デバイスの番号です。
ディスクアレイ情報	Disk Array Information	論理ドライブが存在するディスクアレイの番号と、ディスクアレイ内の位置に関する情報です。以下の形式で情報を表示します。 <RAID ビューア> ディスクアレイ番号 (先頭からの順番 / ディスクアレイ内の論理ドライブ回数 ) <raidcmd> ディスクアレイ番号 (order 先頭からの順番 / ディスクアレイ内の論理ドライブ回数 )

項目 RAID ビューア	項目 raidcmd	説明
RAID レベル	RAID Level	論理ドライブの RAID レベルです。 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 00, RAID 10, RAID1E, RAID 50, RAID 60 を表示できます。
容量	Capacity	論理ドライブの容量です (単位 GB)。
ストライプサイズ	Stripe Size	論理ドライブのストライプサイズです。 1KB, 2KB, 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB, 1024KB を表示できます。
キャッシュモード (現在値)	Cache Mode (Current)	RAID コントローラに搭載するキャッシュメモリの書き込みモードの現在値です。 以下の 2 つのモードがあります。 Write Back : 非同期書き込みを行うモードです。 Write Through : 同期書き込みを行うモードです。
キャッシュモード (設定値)	Cache Mode (Setting)	RAID コントローラに搭載するキャッシュメモリの書き込みモードです。 以下の 3 つの設定があります。 自動切替/Auto Switch : バッテリーの有無、状態により自動的に Write Back と Write Through を切り替えるモードです。 Write Back : 非同期書き込みを行うモードです。 Write Through : 同期書き込みを行うモードです。
ステータス	Status	論理ドライブのステータスです。 以下の 3 つの状態があります。 オンライン/Online : 論理ドライブの冗長性が保たれている状態を指します。 縮退/Degraded : 論理ドライブの冗長性が失われているか、冗長性が低下した状態を指します。論理ドライブへのアクセスは可能です。 オフライン/Offline : 論理ドライブが停止し、論理ドライブへのアクセスも不可能な状態を指します。



- RAID レベルの種類、ストライプサイズの種類は、RAID コントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしない種類の値は、値が空白、もしくは、表示しません。
- キャッシュモードの種類は、RAID コントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしない種類の値は表示しません。
- 論理ドライブのプロパティに表示する項目、設定を変更できる項目は、RAID コントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしていない項目は、リストに表示しません。



論理ドライブの状態は、RAID レベルと故障した物理デバイスの台数により決まります。RAID レベルが RAID 10 および RAID 50 で故障した物理デバイスが 2 台のときは、どの物理デバイスが故障したかにより、縮退かオフラインのどちらかの状態となります。

故障した物理デバイスの台数	0 台	1 台	2 台	3 台以上
RAID 0	オンライン	オフライン	オフライン	オフライン
RAID 1	オンライン	縮退	オフライン	-
RAID 5	オンライン	縮退	オフライン	オフライン
RAID 6	オンライン	縮退	縮退	オフライン
RAID 10	オンライン	縮退	縮退/オフライン	オフライン
RAID 50	オンライン	縮退	縮退/オフライン	オフライン

# 物理デバイスのプロパティを参照する

物理デバイスの情報は、物理デバイスのプロパティで参照します。

RAID ビューアで論理ドライブのプロパティを参照するには、ツリービューで参照したい物理デバイスをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

物理デバイスのプロパティには、[全般] タブがあります。[全般] タブは、物理デバイスのプロパティを表示します。



raidcmd で物理デバイスのプロパティを参照するには、**"property"** コマンドを使用します。

- tg : 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c : プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p : プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
```

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
RAID Controller #1 Physical Device #1
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 1
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : SEAGATE ST936751SS
Firmware Version : 0001
Serial Number : 3PE073VM
Capacity : 33GB
Status : Online
S. M. A. R. T. : Normal
>
```

項目 RAID ビューア	項目 raidcmd	説明
番号	RAID Controller #X Physical Device #Y	Universal RAID Utility における、物理デバイスの管理番号(論理アドレス)です。 [ID] の値を元に物理デバイスを昇順に並べ、値の小さいものから順番に 1 から始まる番号を割り当てます。
ID	ID	物理デバイスのオリジナルの識別情報です。RAID コントローラの BIOS ユーティリティが管理する物理デバイスと、Universal RAID Utility の管理する物理デバイスに対応させるには、この値を使用します。 ID の形式は RAID コントローラの種類により異なります。
エンクロージャ	Enclosure	物理デバイスを収納するエンクロージャの番号です。 1 から始まる番号を表示します。
スロット	Slot	物理デバイスを収納するスロットの番号です。 1 から始まる番号を表示します。
デバイスタイプ	Device Type	物理デバイスのデバイスのタイプです。 以下の 4 種類があります。 HDD : ハードディスクドライブ HDD(SSD) : ソリッドステートドライブ テープ装置 : テープ装置 CD/DVD : CD ドライブ、あるいは DVD ドライブ
インタフェース	Interface	物理デバイスを接続するインタフェースのタイプです。 以下の 2 種類があります。 SAS : Serial Attached SCSI SATA : Serial ATA
製造元/製品名	Vendor/Model	物理デバイスの製造元と製品名です。
ファームウェアバージョン	Firmware Version	物理デバイスのファームウェアのバージョンです。

項目 RAIDビューア	項目 raidcmd	説明
シリアル番号	Serial Number	物理デバイスのシリアル番号です。 この項目は、[デバイスタイプ] が[HDD]、[HDD(SSD)] の場合のみ表示します。
容量	Capacity	物理デバイスの容量です (単位 GB)。 この項目は、[デバイスタイプ] が[HDD]、[HDD(SSD)] の場合のみ表示します。
ステータス	Status	物理デバイスのステータスです。 以下の5つの状態があります。 オンライン/Online : 物理デバイスが論理ドライブに組み込まれており、正常に動作していることを指します。 故障/Failed : 物理デバイスが故障していることを指します。 リビルド中/Rebuilding : 物理デバイスがリビルド中であることを指します。 ホットスペア/Hot Spare : 物理デバイスをホットスペアに設定していることを指します。 レディ/Ready : 物理デバイスが論理ドライブに組み込まれていないことを指します。 この項目は、[デバイスタイプ] が[HDD]、[HDD(SSD)] の場合のみ表示します。
ホットスペア情報	Hot Spare Information	ホットスペアに設定している物理デバイスのホットスペアモードです。 以下の2種類のモードがあります。 共用/Global : RAIDコントローラのすべてのディスクアレイのホットスペアとして使用できます。 専用/Dedicated : 指定したディスクアレイのホットスペアとして使用できます。指定したディスクアレイの番号も表示します。 この項目は、[デバイスタイプ] が[HDD]、[HDD(SSD)] のホットスペアを作成している物理デバイスの場合のみ表示します。
S.M.A.R.T.	S.M.A.R.T.	S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) の診断結果を表示します。以下の2種類の状態があります。 正常/Normal : S.M.A.R.T.エラーを検出していません。 検出/Detected : S.M.A.R.T.エラーを検出しています。 この項目は、[デバイスタイプ] が[HDD]、[HDD(SSD)] の場合のみ表示します。



- 物理デバイスのプロパティに表示する項目、設定を変更できる項目は、RAIDコントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしていない項目は、値が空白、もしくは、リストに表示しません。
- 強制オフラインを実行すると、物理デバイスが故障していなくても [ステータス]/[Status] は[故障]/[Failed] となります。

## ディスクアレイのプロパティを参照する

ディスクアレイの情報は、ディスクアレイのプロパティで参照します。

RAIDビューアでディスクアレイのプロパティを参照するには、ツリービューで参照したいディスクアレイをクリックし、[ファイル]メニューで [プロパティ] をクリックします。

ディスクアレイのプロパティには、[全般] タブがあります。[全般] タブは、ディスクアレイのプロパティを表示します。

raidcmd でディスクアレイのプロパティを参照するには、"**property**" コマンドを使用します。

- tg : ディスクアレイのプロパティを参照するには、da を指定
- c : プロパティを参照するディスクアレイが存在する RAID コントローラの番号
- a : プロパティを参照するディスクアレイの番号

項目	値
番号	1
ID	0
物理デバイス番号	1, 2, 3
容量	100GB
未使用容量	0GB

```
> raidcmd property -tg=da -c=1 -a=1
RAID Controller #1 Disk Array #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Capacity : 67GB
Unused Capacity : 47GB
>
```

(例) ディスクアレイ ( RAID コントローラ番号 1, ディスクアレイ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=da -c=1 -a=1
```

項目 RAIDビューア	項目 raidcmd	説明
番号	RAID Controller #X Disk Array #Y	Universal RAID Utility における、ディスクアレイの管理番号(論理アドレス)です。
ID	ID	ディスクアレイのオリジナルの識別情報です。RAID コントローラの BIOS ユーティリティが管理するディスクアレイと、Universal RAID Utility の管理するディスクアレイを対応させるには、この値を使用します。
物理デバイス番号	Physical Device Number	ディスクアレイを構成する物理デバイスの番号です。
容量	Capacity	ディスクアレイの容量です (単位 GB)。
未使用容量	Unused Capacity	ディスクアレイの未使用領域の容量です (単位 GB)。

## オペレーションの実行状況を確認する

RAID システムで実行しているオペレーションの実行状況を RAID ビューア、および、raidcmd で確認できます。

RAIDビューアでオペレーションの実行状況を確認するには、オペレーションビューを使用します。オペレーションビューについては、「オペレーションビュー」を参照してください。

raidcmd でオペレーションの実行状況を確認するには、**"oplist"** コマンドを使用します。

(例) 実行中のオペレーションを確認する。

```
raidcmd oplist
```

**"oplist"** コマンドで表示するオペレーションの種類は以下のとおりです。それぞれのオペレーションごとに、対象コンポーネントと、状態を表示します。

- 初期化 (Initialize)
- リビルド (Rebuild)
- 整合性チェック (Consistency Check)

表示するオペレーションは、raidcmd を実行時に実行中のオペレーションです。終了したオペレーションは表示しません。終了したオペレーションの結果は、RAID ログやプロパティで確認します。

```
> raidcmd oplist
RAID Controller #1
LD #1 : Consistency Check (52%)
LD #2 : Initialize (33%)
PD #1 : Rebuild (99%)

RAID Controller #2
LD #1 : Consistency Check (2%)
PD #2 : Rebuild (22%)
>
```

# RAIDシステムの情報を最新の状態にする

Universal RAID Utility が管理する RAID システムの管理情報は、raidsrv サービスが次のタイミングで取得します。


- raidsrv サービスを起動したとき
- RAID システムの状態の変化やオペレーションの実行状態の変化などの事象が発生し、そのイベントを受信したとき

これら以外のタイミングで RAID システムの管理情報を更新したい場合は、RAID ビューア、もしくは、raidcmd で RAID システムの情報を取得しなおします。

## RAIDビューア

[ファイル] メニューの [再スキャン] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。[ファイル] メニューで [再スキャン] をクリックします。raidsrv サービスは RAID システムの情報を取得しなおし、RAID ビューアの表示する内容を更新します。



## raidcmd

"rescan" コマンドを使用します。

**手順 1** "rescan" コマンドを実行します。raidsrv サービスは RAID システムの情報を取得しなおします。

(例) RAID システムの情報を最新の状態にする。

```
raidcmd rescan
```




# RAIDシステムの動作記録を参照する

RAID システムに対する操作、および、RAID システムで発生したイベントは、Universal RAID Utility の RAID ログに記録します。

オペレーティングシステムが Windows の場合、RAID ログを参照するには、ログビューアを使用します。

ログビューアに表示する RAID ログの内容は、ログビューアを起動したときの内容です。RAID ログの内容を更新するには、[ファイル] メニューで [最新の情報に更新] をクリックします。ログビューアは RAID ログを取得しなおし、表示する内容を更新します。



オペレーティングシステムがLinuxの場合、RAIDログを参照するには、テキストエディタなどでRAIDログのファイルを直接参照します。詳細は「RAIDログへのイベントの記録」を参照してください。

# RAIDシステムのコンフィグレーション

Universal RAID Utility を使用した RAID システムのコンフィグレーション(RAID システムを構築すること)について説明します。

Universal RAID Utility は、目的に応じていろいろな機能を提供しています。




図 8 RAID システムのコンフィグレーション機能

# ホットスペアを作成する

Universal RAID Utility は、障害が発生した物理デバイスを置換するために使用するホットスペアを作成できます。ホットスペアには、以下の 2 種類のモードがあります。

モード	説明
共用ホットスペア	同一 RAID コントローラのすべてのディスクアレイのホットスペアとして使用できます。
専用ホットスペア	同一 RAID コントローラの特定のディスクアレイのホットスペアとして使用できます。

いずれのモードにおいても、ホットスペアとして機能するためには以下の点に留意する必要があります。

- ホットスペアは、同一のインタフェースタイプ、同一のデバイスタイプの物理デバイスで構成するディスクアレイにのみホットスペアとして機能します。
- ホットスペアは、障害が発生した物理デバイスとホットスペアの容量が同じか、もしくは、障害が発生した物理デバイスの容量がホットスペアの容量よりも小さい場合のみ機能します。
- S.M.A.R.T.エラーを検出している物理デバイスは、ホットスペアとして使用できません。

## 共用ホットスペアとは

共用ホットスペアとは、同一 RAID コントローラのすべての論理ドライブのホットスペアとして機能するホットスペアです。

(例 1) RAID コントローラに論理ドライブ #1 と #2 が存在する RAID システムで共用ホットスペアを作成すると、共用ホットスペアは論理ドライブ #1 と #2 のホットスペアとして機能します。




図 9 共用ホットスペア 1

(例 2) 例 1 の RAID システムに論理ドライブ #3 を追加した場合、共用ホットスペアは論理ドライブ #3 のホットスペアとしても機能します。




図 10 共用ホットスペア 2

## 専用ホットスペアとは

専用ホットスペアとは、同一 RAID コントローラの選択した論理ドライブのホットスペアとして機能するホットスペアです。専用ホットスペアは、以下のような特徴があります。

- 専用ホットスペアは、選択した論理ドライブのホットスペアとして機能します。選択していない論理ドライブにはホットスペアとして機能しません。
- 1 台の専用ホットスペアを複数個の論理ドライブの専用ホットスペアとして作成することもできます。
- 1 個の論理ドライブに複数の専用ホットスペアを作成できます。



- RAID レベルが RAID 0 の論理ドライブが存在するディスクアレイには、専用ホットスペアを作成できません。
- 論理ドライブが存在しないディスクアレイには、専用ホットスペアを作成できません。
- 専用ホットスペアは、ディスクアレイを構成する物理デバイスと、インタフェースタイプ、デバイスタイプが同じ物理デバイスで作成できます。

(例 1) RAID コントローラに論理ドライブ #1 と #2 が存在する RAID システムで専用ホットスペアを作成します。作成する論理ドライブに論理ドライブ #1 のみを選択すると、専用ホットスペアは論理ドライブ #1 のホットスペアとして機能します。論理ドライブ #2 のホットスペアとしては機能しません。




図 11 専用ホットスペア 1

(例 2) 例 1 とは異なり、専用ホットスペアを作成する論理ドライブに論理ドライブ #1 と論理ドライブ #2 の両方を選択すると、専用ホットスペアは論理ドライブ #1 と論理ドライブ #2 の両方のホットスペアとして機能します。




図 12 専用ホットスペア 2

(例 3) 例 1 の RAID システムで、物理デバイスの障害発生に対する備えをさらに強化するため、論理ドライブ #1 の専用ホットスペアをもう 1 台追加することもできます。この場合、専用ホットスペア #1 と #2 は 2 台とも論理ドライブ #1 のホットスペアとして機能します。論理ドライブ #2 のホットスペアとしては機能しません。




図 13 専用ホットスペア 3

(例 4) 例 2 の RAID システムも、例 3 のように論理ドライブ#1、#2 の専用ホットスペアをもう 1 台追加することもできます。この場合、専用ホットスペア#1と#2 は論理ドライブ#1と#2 の両方のホットスペアとして機能します。




図 14 専用ホットスペア 4

## 共用ホットスペアの作成

共用ホットスペアを作成する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの [共用ホットスペア作成] を使用します。

手順 1 RAID ビューアを起動します。ツリービューで[ステータス] が[レディ] の物理デバイスをクリックします。

手順 2 [操作] メニューで [ホットスペア] をポイントし、[共用ホットスペア作成] をクリックします。



手順 3 共用ホットスペアを作成後、物理デバイスのプロパティを参照すると、[ステータス] の値が[ホットスペア] になり、新たに[ホットスペア情報] という項目を表示し、値が[共用] となります。

容量	67GB
ステータス	ホットスペア
ホットスペア情報	共用
S.M.A.R.T.	正常

### raidcmd

"hotspare" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"hotspare" コマンドを実行します。

- c: ホットスペアを作成する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: 共有ホットスペアを作成する物理デバイスの番号
- mr: 共有ホットスペアを作成するには、make を指定

(例) 物理デバイス (RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6) を使用して共有ホットスペアを作成する。

```
raidcmd hotspare -c=1 -p=6 -mr=make
```

手順 2 "hotspare" コマンドを実行すると、物理デバイスのプロパティが以下の値に変化します。

[Status] : Hot Spare  
[Hot Spare Information] : Global

物理デバイスのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c: プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス(RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6
```

```
> raidcmd hotspare -c=1 -p=6 -mr=make 1
Make Global Hot Spare.

Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : yes 2
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6
RAID Controller #1 Physical Device #6
ID : 5
Enclosure : 1
Slot : 6
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Hot Spare
Hot Spare Information : Global
S. M. A. R. T. : Normal
```

## 専用ホットスペアの作成

専用ホットスペアを作成する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[専用ホットスペア作成] を使用します。


手順 1 RAID ビューアを起動します。ツリービューで[ステータス] が[レディ] の物理デバイスをクリックします。

手順 2 [操作] メニューで [ホットスペア] をポイントし、[専用ホットスペア作成] をクリックします。



手順 3 [専用ホットスペアの作成] ダイアログボックスを表示します。専用ホットスペアを作成するディスクアレイのチェックボックスをオンにします。複数のディスクアレイの専用ホットスペアとすることもできます。なお、[選択した物理デバイスの容量] よりも必要容量が大きいディスクアレイの専用ホットスペアにはできません。

[OK] をクリックすると、専用ホットスペアを作成します。



手順 4 専用ホットスペアを作成後、物理デバイスのプロパティを参照すると、[ステータス] の値が[ホットスペア] になり、新たに[ホットスペア情報] という項目を表示し、値が[専用(ディスクアレイ #X)] となります。

容量	67GB
ステータス	ホットスペア
ホットスペア情報	専用 (ディスクアレイ #1)
S.M.A.R.T.	正常

## raidcmd

"hot spare" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"hot spare" コマンドを実行します。

- c: ホットスペアを作成する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: 専用ホットスペアを作成する物理デバイスの番号(専用ホットスペアを作成する物理デバイスの容量は、対象となるディスクアレイで使用中の物理デバイスと同じ、もしくは、それ以上である必要があります。)
- mr: 専用ホットスペアを作成するには、make を指定
- a: 専用ホットスペアの対象となるディスクアレイの番号

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6 ) を使用して、ディスクアレイ ( ディスクアレイ番号 2 ) の専用ホットスペアを作成する。

```
raidcmd hot spare -c=1 -p=6 -mr=make -a=2
```

```
> raidcmd hot spare -c=1 -p=6 -mr=make -a=2
Make Dedicated Hot Spare.
Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : yes
>
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6
RAID Controller #1 Physical Device #6
ID : 5
Enclosure : 1
Slot : 6
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Hot Spare
Hot Spare Information : Dedicated (Disk Array #2)
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

手順 2 "hot spare" コマンドを実行すると、物理デバイスのプロパティが以下の値に変化します。

[Status] : Hot Spare  
[Hot Spare Information] : Dedicated (Disk Array #X)

物理デバイスのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c: プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6
```

## ホットスペアの解除

ホットスペアを解除する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[ホットスペア解除] を使用します。

手順 1 RAID ビューアを起動します。ツリービューでステータスが「ホットスペア」の物理デバイスをクリックします。

手順 2 [操作] メニューで [ホットスペア] をポイントし、[ホットスペア解除] をクリックします。



手順 3 ホットスペアを解除後、物理デバイスのプロパティを参照すると、[ステータス] の値が[レディ] になり、[ホットスペア情報] という項目は表示しません。

容量	67GB
ステータス	レディ
S.M.A.R.T.	正常

## raidcmd

"hotspare" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"hotspare" コマンドを実行します。

- c: ホットスペアを解除する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: ホットスペアを解除する物理デバイスの番号
- mr: ホットスペアを解除するには、remove を指定

(例) 物理デバイス (RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6) のホットスペアを解除する。

```
raidcmd hotspare -c=1 -p=6 -mr=remove
```

**手順 2** "hotspare" コマンドを実行すると、物理デバイスのプロパティが以下の値に変化します。

[Status] : Ready

[Hot Spare Information] : 項目を表示しない

物理デバイスのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c: プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス(RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 6) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6
```

```
> raidcmd hotspare -c=1 -p=6 -mr=remove ●..... 1
Remove Hot Spare.
Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : yes
>
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=6 ●..... 2
RAID Controller #1 Physical Device #6
ID : 5
Enclosure : 1
Slot : 6
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 140GB
Status : Ready
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

# RAIDシステムを簡単に構築する

Universal RAID Utility は、RAID コントローラに未使用の物理デバイスを接続した状態から、論理ドライブの作成、ホットスペアの設定といったコンフィギュレーションを簡単にできる「イージーコンフィギュレーション」機能をサポートしています。

「イージーコンフィギュレーション」は、RAID コントローラに接続している未使用の物理デバイスについて、データ格納に使用する台数（論理ドライブを構成する物理デバイスの台数）とホットスペアに使用する台数を決定すると、Universal RAID Utility が自動的に RAID システムを構築する機能です。

「イージーコンフィギュレーション」により RAID システムを構築するメリットは以下のとおりです。RAID システムを構築する際に検討、操作しなければいけない作業を Universal RAID Utility が代わりに行います。

- 3つの項目(RAID コントローラ、論理ドライブで使用する物理デバイスの台数、作成する論理ドライブの個数)を指定するだけで RAID システムを構築できます。
- 論理ドライブの選択項目(RAID レベル、容量、ストライプサイズ.....etc)は、Universal RAID Utility がすべて自動的に設定します。
- 複数の論理ドライブを同時に作成できます。
- ホットスペア用に物理デバイスを残すと、Universal RAID Utility が自動的に作成する論理ドライブの専用ホットスペアを作成します。

## イージーコンフィギュレーションの操作手順


イージーコンフィギュレーションを使用する手順を説明します。

### RAIDビューア

[ツール] メニューの[イージーコンフィギュレーション] を使用します。

**手順 1** イージーコンフィギュレーションで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。物理デバイスの接続が完了したら、RAID ビューアを起動します。

**手順 2** [ツール] メニューで [イージーコンフィギュレーション] をクリックします。




**手順 3** [イージーコンフィギュレーション] ウィザードが起動します。

ステップ 1/3 では、コンフィグを行う RAID コントローラを選択します。コンフィグを行う RAID コントローラをクリックし、[次へ] をクリックします。


[RAID コントローラ] には、イージーコンフィギュレーションを行う条件を満たしていない RAID コントローラは表示しません。



**手順 4** ステップ 2/3 では、論理ドライブで使用する物理デバイスの台数(データ格納に使用する物理デバイスの台数)、RAID コントローラに作成する論理ドライブの個数を指定します。インタフェースタイプやデバイスタイプの異なる物理デバイスが存在するときは、それぞれのタイプごとに指定します。指定したら[次へ]をクリックします。



**手順 5** ステップ 3/3 では、イーージーコンフィグレーションで構築する RAID システムのコンフィグレーションを表示します。表示する内容でコンフィグするときには、[OK] をクリックします。コンフィグ内容を変更したいときは、[戻る] をクリックします。



**手順 6** ステップ 3/3 で[OK] をクリックすると、RAID システムの構築を実行します。論理ドライブの作成、ホットスペアの設定が完了したら、[イーージーコンフィグレーション ウィザードの完了] を表示します。この時点で、論理ドライブの作成、ホットスペアの作成は完了しています。ウィザードを閉じたらツリービューなどでコンフィグレーションを確認します。ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、オペレーションビューで確認します。



## raidcmd

"**econfig**" コマンドを使用します。

**手順 1** イーージーコンフィグレーションで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。

**手順 2** "**econfig**" コマンドを実行します。

(例) イーージーコンフィグレーションを実行する。

```
raidcmd econfig
```

**手順 3** イーージーコンフィグレーションの条件を指定します。

Step1/3 では、コンフィグを行う RAID コントローラを選択します。コンフィグを行う RAID コントローラの番号を入力します。

**手順 4** Step 2/3 では、論理ドライブで使用する物理デバイスの台数( Physical Device count using Logical Drive(s) )、RAID コントローラに作成する論理ドライブの個数(Creating Logical Drive count )を指定します。インタフェースタイプやデバイスタイプの異なる物理デバイスが存在するときは、それぞれのタイプごとに指定します(右の例では、SAS インタフェースの物理デバイスについて設定しています。異なるタイプの物理デバイスが他にも存在する場合は、この操作をタイプごとに行います)。

**手順 5** Step 3/3 では、イーージーコンフィグレーションで構築する RAID システムのコンフィグレーションを表示します。表示する内容でコンフィグするときは、yes を入力します。コンフィグ内容を変更したいときは、no を入力します。

yes を入力すると、raidcmd は RAID システムのコンフィグレーションを実行し、raidcmd が正常終了します。この時点で、論理ドライブの作成、ホットスペアの作成は完了しています。各コンポーネントのプロパティなどでコンフィグレーションを確認します。ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、"**oplist**" コマンドで確認します。

```
> raidcmd econfig ●----- 2
Step 1/3 : Select RAID Controller

RAID Controller #1 MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB
RAID Controller #2 LSI Corporation MegaRAID SAS 8408E

RAID Controller [1-2] : 1 ●----- 3

Step 2/3 : Set the contents of configuration

<Physical Device (Type : SAS)>
Unused Physical Device count : 7
Physical Device count using Logical Drive(s) [ 2- 7] : 6
Hot Spare count : 1

Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : y

Maximum Logical Drive count : 2
Creating Logical Drive count [ 1- 2] : 1

Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : y ●----- 4

Step 3/3 : Confirm the contents of configuration

RAID Controller #1(0) LSI MegaRAID SAS 8202E
Disk Array #1
LD #1 [Online] RAID 5
PD #1(0) [Online] SAS-HDD
PD #2(1) [Online] SAS-HDD
PD #3(2) [Online] SAS-HDD
PD #7(6) [Dedicated Hot Spare] SAS-HDD
Disk Array #2
LD #2 [Online] RAID 5
PD #4(3) [Online] SAS-HDD
PD #5(4) [Online] SAS-HDD
PD #6(5) [Online] SAS-HDD
PD #7(6) [Dedicated Hot Spare] SAS-HDD
Disk Array #3
LD #3 [Online] RAID 1
PD #8(7) [Online] SATA-HDD
PD #9(8) [Online] SATA-HDD
PD #10(9) [Dedicated Hot Spare] SATA-HDD

<Caution>
Create Logical Drive #2 with different Physical Devices of
a capacity. Therefore, Logical Drive capacity is decided by
the smallest Physical Device of capacity.

Run the above configuration.
Initialize all of Logical Drive after creating them. You can
see the progress and the result of initialization by "oplist"
and "property" commands.

Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : yes ●----- 5
>
```



Step 3/3 で RAID コントローラと物理デバイス(PD)には 2 つの番号を表示します。

RAID Controller #A (B)  
PD #C (D)

A : RAID コントローラの番号、B : RAID コントローラの ID  
C : 物理デバイスの番号、D : 物理デバイスの ID

## イーージーコンフィグレーションを実行できるRAIDコントローラ

イーージーコンフィグレーションを実行できる RAID コントローラは、以下の条件を満たしている必要があります。

- 専用ホットスペアを作成できる RAID コントローラであること
- RAID コントローラに、未使用の物理デバイスを 2 台以上接続していること

## イーージーコンフィグレーションで使用できる物理デバイス

イーージーコンフィグレーションで使用できる物理デバイスは、「未使用の物理デバイス」です。「未使用の物理デバイス」とは、[ステータス]/[Status] が[レディ]/[Ready] の物理デバイスを指します。

# イーザーコンフィグレーションによる論理ドライブの作成

イーザーコンフィグレーションで作成する論理ドライブの内容について説明します。

## RAIDレベルと作成できる論理ドライブの個数

イーザーコンフィグレーションで作成する論理ドライブの RAID レベルは、RAID 1 もしくは、RAID 5 となります。どちらを使用するかは、RAID コントローラがサポートする RAID レベルの種類、および、論理ドライブで使用する物理デバイスの台数により決まります。

また、作成できる論理ドライブの個数も、同様の条件により決まります。

### RAID 1 と RAID 5 の RAID レベルをサポートする RAID コントローラ

論理ドライブで使用する物理デバイスの台数	論理ドライブの RAID レベル	作成できる論理ドライブの個数
2 台	RAID 1	1
3 ~ 5 台	RAID 5	1
6 台以上	RAID 5	論理ドライブで使用する物理デバイスの台数 / 3

### RAID 1 の RAID レベルのみサポートする RAID コントローラ

論理ドライブで使用する物理デバイスの台数	論理ドライブの RAID レベル	作成できる論理ドライブの個数
2 台以上	RAID 1	論理ドライブで使用する物理デバイスの台数 / 2



イーザーコンフィグレーションでは、RAID レベルが RAID 1 もしくは RAID 5 以外の論理ドライブは作成できません。

## 論理ドライブに使用する物理デバイス

作成する論理ドライブに使用する物理デバイスは、ホットスペアを作成する物理デバイスを除き、物理デバイス番号の小さい方から順に使用します。

(例) イーザーコンフィグレーションで物理デバイス#1~#7を使用できるとき、#3をホットスペアに使用するようなケースでは、物理デバイス番号の小さい方から#1と#2と#4で論理ドライブ#1を、#5と#6と#7で論理ドライブ#2を作成します。




図 15 [イーザーコンフィグレーション] 物理デバイスの割り当て 1

論理ドライブを複数作成するとき、それぞれの論理ドライブを構成する物理デバイスの台数が均等にならないときは、論理ドライブ番号の小さい論理ドライブに多く割り当てます。

(例) イージーコンフィグレーションで物理デバイス#1～#7を使用できるとき、論理ドライブを2個作成するようなケースでは、物理デバイス#1～#4の4台で論理ドライブ#1を、#5～#7の3台で論理ドライブ#2を作成します。




図 16 [イージーコンフィグレーション] 物理デバイスの割り当て

 S.M.A.R.T.エラーを検出している物理デバイスは、論理ドライブの作成に使用できません。

## 論理ドライブの容量

作成する論理ドライブの容量は、RAID レベルと使用する物理デバイスの容量により決まります。イージーコンフィグレーションは、物理デバイスの領域をすべて使用して論理ドライブを作成します。

1 個の論理ドライブで異なる容量の物理デバイスを使用するときは、最も容量の小さい物理デバイスに合わせた容量で論理ドライブを作成します。

(例) イージーコンフィグレーションで容量の異なる物理デバイス#1～#7を使用できるとき、論理ドライブを2個作成するようなケースでは、物理デバイス#1～#4の4台で論理ドライブ#1を、#5～#7の3台で論理ドライブ#2を作成します。このとき、論理ドライブの容量は最も小さい容量の物理デバイスにより決まります。




図 17 [イージーコンフィグレーション] 論理ドライブの容量

## 論理ドライブの選択項目

作成する論理ドライブのその他の選択項目は以下のように決まります。

選択項目	値
ストライプサイズ	RAID コントローラの既定値を使用します (RAID コントローラの種類により異なります)。
キャッシュモード	RAID コントローラの既定値を使用します (RAID コントローラの種類により異なります)。
初期化モード	完全

# イーザーコンフィグレーションによるホットスペアの作成

イーザーコンフィグレーションで作成するホットスペアの内容について説明します。

## ホットスペアの台数

ホットスペアの台数は、RAID コントローラに接続している未使用物理デバイスの台数と、論理ドライブで使用する物理デバイスの台数により決まります。[イーザーコンフィグレーション] ウィザード/econfig コマンドのステップ 2/3 で、[未使用物理デバイスの台数]/[Unused Physical Device count] から、[論理ドライブで指定する物理デバイスの台数]/Physical Device count using Logical Drive(s) を引いた値がホットスペアの台数となります。

## ホットスペアに使用する物理デバイス

ホットスペアに使用する物理デバイスは、容量が最も大きい物理デバイスから順にホットスペアとして使用します。同一容量の物理デバイスが複数存在するときは、物理デバイス番号の大きい物理デバイスから順に使用します。

(例) イーザーコンフィグレーションで物理デバイス#1～#7を使用できるとき、ホットスペアを2台作成するケースでは、容量の最も大きい物理デバイスは150GBで、かつ、3台存在するため、物理デバイス番号の大きい#5と#6を使用します。




図 18 [イーザーコンフィグレーション] ホットスペアの割り当て

✔ S.M.A.R.T.エラーを検出している物理デバイスは、ホットスペアに使用できません。

## ホットスペアのモード

イーザーコンフィグレーションは、専用ホットスペアのみ作成します。共用ホットスペアは作成できません。論理ドライブを複数作成するときは、作成するすべての論理ドライブの専用ホットスペアになります。

✔ イーザーコンフィグレーションで作成する専用ホットスペアは、「同時に作成する論理ドライブの専用ホットスペア」になります。イーザーコンフィグレーションを実行するとき同一 RAID コントローラに他の論理ドライブがすでに存在する場合、その論理ドライブの専用ホットスペアとはなりません。

(例) イージーコンフィグレーションで物理デバイス#1～#7を使用して論理ドライブを2個、ホットスペアを1台作成するときは、物理デバイス#7は両方の論理ドライブの専用ホットスペアとなります。




図 19 [イージーコンフィグレーション] 専用ホットスペアの作成 1

(例) イージーコンフィグレーションで物理デバイス#1～#8で論理ドライブを2個、ホットスペアを2台作成するときは、物理デバイス#7と#8は論理ドライブ#1と#2の両方の専用ホットスペア(どちらの論理ドライブに対してもホットスペアとして機能します)となります。




図 20 [イージーコンフィグレーション] 専用ホットスペアの作成 2

# 論理ドライブを簡単に作成する

Universal RAID Utility は、ガイドに従って選択項目を 2 つ選択するだけで論理ドライブを作成できる「論理ドライブの作成 シンプルモード」をサポートしています。

「論理ドライブの作成 シンプルモード」は、論理ドライブの RAID レベルと使用する物理デバイスのわずか 2 つの選択項目を指定するだけで論理ドライブを作成する機能です。

「論理ドライブの作成 シンプルモード」により論理ドライブを作成するメリットは以下のとおりです。論理ドライブを作成する際に検討しなければならない選択項目は、Universal RAID Utility が代わりに決定します。

- 2 つの選択項目(RAID レベル、使用する物理デバイス)を指定するだけで論理ドライブを作成できます。
- RAID レベル、使用する物理デバイス以外の選択項目(容量、ストライプサイズ.....etc)は、Universal RAID Utility がすべて自動的に設定します。

## 論理ドライブの作成 シンプルモードの操作手順

論理ドライブの作成 シンプルモードを使用する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[論理ドライブの作成(シンプル)] を使用します。

**手順 1** 論理ドライブで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。物理デバイスの接続が完了したら、RAID ビューアを起動します。

**手順 2** ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[操作] メニューで [論理ドライブの作成] をポイントし、[シンプル] をクリックします。




 RAID コントローラに未使用の物理デバイスが 1 台しか存在しない場合、論理ドライブの作成 シンプルモードは実行できません。


**手順 3** [論理ドライブの作成(シンプル)] ウィザードが起動します。ステップ 1/3 では、作成する論理ドライブの RAID レベルを選択します。選択したら [次へ] をクリックします。




**手順 4** ステップ 2/3 では、作成する論理ドライブに使用する物理デバイスを選択します。RAID コントローラに異なるインタフェースタイプ、デバイスタイプの物理デバイスが存在するときは、[タイプ] で使用するタイプをクリックします。次に[物理デバイス] で使用する物理デバイスのチェックボックスをオンにします。使用する物理デバイスは、ステップ 1/3 で選択した RAID レベルを作成できる台数分選択しなければなりません。物理デバイスを選択したら、[次へ] をクリックします。



**手順 5** ステップ 3/3 では、作成する論理ドライブの内容を表示します。表示する内容で論理ドライブを作成するときは[OK] をクリックします。内容を変更したいときは、[戻る] をクリックします。



**手順 6** ステップ 3/3 で[OK] をクリックすると、論理ドライブの作成を実行します。論理ドライブの作成が完了したら、[論理ドライブの作成(シンプル) ウィザードの完了] を表示します。この時点で、論理ドライブの作成は完了しています。ウィザードを閉じたらツアービューなどで内容を確認します。ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、オペレーションビューで確認します。



## raidcmd

"mklds" コマンドを使用します。

**手順 1** 論理ドライブで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。

**手順 2** 以下のパラメータを指定して、"mklds" コマンドを実行します。

- c : 論理ドライブを作成する RAID コントローラの番号
- p : 論理ドライブの作成に使用する物理デバイスの番号(作成する論理ドライブの RAID レベルにより必要な物理デバイスの台数が異なります)
- rl : 作成する論理ドライブの RAID レベル (「論理ドライブの作成 シンプルモード」は、RAID レベルが RAID 1 と RAID 5 の論理ドライブを作成できます。)

```
> raidcmd mklds -c=1 -p=3,4,5 -rl=5 ●..... 2
raidcmd creates Logical Drive #2.

Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : y ●..... 3
raidcmd created Logical Drive #2, and started to initialize it.
You can see the progress and the result of initialize by "oplist" and "property" commands.
>
```

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3,4,5 ) を使用して、RAID レベル 5 の論理ドライブをシンプルモードで作成する。

```
raidcmd mklds -c=1 -p=3,4,5 -rl=5
```

**手順 3** 確認メッセージに yes と入力すると、論理ドライブを作成します。

**手順 4** 論理ドライブの作成が完了したら、raidcmd は正常終了します。この時点で、論理ドライブの作成は完了しています。作成した論理ドライブの内容は、"**property**" コマンドなどで確認できます。

ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、"**oplist**" コマンドで確認します。

## 論理ドライブの作成 シンプルモード で使用できる物理デバイス

論理ドライブの作成 シンプルモードで使用できる物理デバイスは、「未使用の物理デバイス」です。「未使用の物理デバイス」とは、[ステータス]/[Status] が[レディ]/[Ready] の物理デバイスを指します。



S.M.A.R.T.エラーを検出している物理デバイスは、論理ドライブの作成に使用できません。

## 論理ドライブの作成 シンプルモード による論理ドライブの作成

論理ドライブの作成 シンプルモード で作成する論理ドライブの内容について説明します。

### RAIDレベル

論理ドライブの作成 シンプルモードで作成できる論理ドライブの RAID レベルは、RAID 1 もしくは、RAID 5 です。

### 論理ドライブの容量

作成する論理ドライブの容量は、RAID レベルと使用する物理デバイスの容量により決まります。

論理ドライブの作成 シンプルモードは、物理デバイスの領域をすべて使用して論理ドライブを作成します。

### 論理ドライブの選択項目

作成する論理ドライブのその他の選択項目は以下のように決まります。

選択項目	値
ストライプサイズ	RAID コントローラの既定値を使用します (RAID コントローラの種類により異なります)。
キャッシュモード	RAID コントローラの既定値を使用します (RAID コントローラの種類により異なります)。
初期化モード	完全

# 論理ドライブを自由に作成する

Universal RAID Utility は、論理ドライブの選択項目を細かく指定して望みどおりの論理ドライブを作成できる「論理ドライブの作成 カスタムモード」をサポートしています。

「論理ドライブの作成 カスタムモード」は、論理ドライブの選択項目を細かく指定して論理ドライブを作成する機能です。様々な RAID レベルの論理ドライブを作成したり、空き容量があるディスクアレイを使用して論理ドライブを作成したりもできます。

また、RAID ビューアの「論理ドライブの作成 カスタムモード」は、複数の論理ドライブを同時に作成することもできます (raidcmd では、複数の論理ドライブを同時に作成することはできません)。

「論理ドライブの作成 カスタムモード」により論理ドライブを作成するメリットは以下のとおりです。

- いろいろな RAID レベル(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50)の論理ドライブを作成できます。
- 選択項目(容量、ストライプサイズ、キャッシュモード、初期化モード)を細かく指定できます。
- RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 の RAID レベルの論理ドライブを作成する場合、「未使用の物理デバイス」だけでなく、空き容量があるディスクアレイも使用できます。
- 複数の論理ドライブを一度の操作で作成できます (RAID ビューアのみ)。

## 論理ドライブの作成 カスタムモードの操作手順

論理ドライブの作成 カスタムモードを使用する手順を説明します。



論理ドライブの作成 カスタムモード は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[論理ドライブの作成(カスタム)] を使用します。

**手順 1** 論理ドライブで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。物理デバイスの接続が完了したら、RAID ビューアを起動します。

**手順 2** 動作モードがスタンダードモードの場合は、アドバンスモードに変更します。[ツール] メニューで [アドバンスモード] をクリックします。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[操作] メニューで [論理ドライブの作成] をポイントし、[カスタム] をクリックします。



**手順 3** [論理ドライブの作成(カスタム)] ダイアログボックスが起動します。

論理ドライブの作成 カスタムモードは、[論理ドライブの作成(カスタム)] ダイアログボックスのリストに作成する論理ドライブを登録します。論理ドライブを登録するには、[新規作成] をクリックします。登録した論理ドライブを削除するには、削除する論理ドライブをクリックし、[削除] をクリックします。




**手順 4** [論理ドライブの作成(カスタム)] ダイアログボックスで[新規作成] をクリックすると、[論理ドライブの登録] ウィザードが起動します。ステップ 1/3 では、登録する論理ドライブの RAID レベルを選択します。選択したら [次へ] をクリックします。




**手順 5** ステップ 2/3 は、ステップ 1/3 で選択した RAID レベルにより操作が異なります。

(1) RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 の RAID レベルを選択した場合、論理ドライブで使用するディスクアレイを選択します。


RAID コントローラに異なるタイプの物理デバイスが存在するときは、[タイプ] で使用するタイプをクリックします。次に[ディスクアレイ] で使用するディスクアレイのノードをクリックします。ディスクアレイを選択したら、[次へ] をクリックします。



使用するディスクアレイを新たに作成する場合は、[ディスクアレイの追加] をクリックします。[ディスクアレイの追加] をクリックすると、[ディスクアレイの追加] ダイアログボックスを表示します。追加するディスクアレイで使用する物理デバイスのチェックボックスを作成する RAID レベルに必要な台数分オンにします。オンにしたら[OK] をクリックします。[OK] をクリックすると、新たに作成するディスクアレイが、[論理ドライブの登録] ウィザード ステップ 2/3 の [ディスクアレイ] に追加されます。




(2) RAID 10, RAID 50 の RAID レベルを選択した場合、論理ドライブで使用する物理デバイスを選択します。RAID 10 の場合は 4 台の物理デバイスのチェックボックスをオンにします。RAID 50 の場合は 6 台以上でかつ偶数台のチェックボックスをオンにします。物理デバイスを選択したら、[次へ] をクリックします。




**手順 6** ステップ 3/3 では、登録する論理ドライブの選択項目を選択します。

[容量] には、作成する論理ドライブの容量を範囲内の値で入力します。作成する論理ドライブのRAIDレベルがRAID 10、もしくはRAID 50の場合、容量は入力する必要はありません。[ストライプサイズ]、[キャッシュモード]、[初期化モード] を選択します。


すべての選択項目を選択したら、[次へ] をクリックします。



**手順 7** ステップ 3/3 で[次へ] をクリックすると、[論理ドライブの登録 ウィザードの完了] を表示します。ウィザードで選択した内容で論理ドライブを登録するときは[完了] をクリックします。内容を変更したいときは、[戻る] をクリックします。



**手順 8** [論理ドライブの登録] ウィザードを完了すると、[論理ドライブの作成(カスタム)] ダイアログボックスのリストに論理ドライブを登録します。



**手順 9** 複数の論理ドライブを同時に作成する場合、[新規作成] をクリックし、作成する個数分、手順 4～8 を繰り返します。

作成する論理ドライブをすべて登録したら、[OK] をクリックします。[OK] をクリックするとダイアログボックスを閉じて、登録した論理ドライブを作成します。作成した論理ドライブの内容は、ツリービューやプロパティで確認します。

ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、オペレーションビューで確認します。



## raidcmd

"mkldc" コマンドを使用します。raidcmd では、同時に作成できる論理ドライブは 1 個です。

**手順 1** 論理ドライブで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。

**手順 2** 以下のパラメータを指定して、"mkldc" コマンドを実行します。

- c : 論理ドライブを作成する RAID コントローラの番号
- p : 論理ドライブの作成に物理デバイスを使用する場合、使用する物理デバイスの番号(作成する論理ドライブの RAID レベルにより必要な物理デバイスの台数が異なります)
- a : 論理ドライブの作成にディスクアレイを使用する場合、使用するディスクアレイの番号
- rl : 作成する論理ドライブの RAID レベル (「論理ドライブの作成 カスタムモード」は、RAID レベルが RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50 の論理ドライブを作成できます)
- cp : 作成する論理ドライブの容量 (未使用の物理デバイスの全面を使用して論理ドライブを作成する場合は、容量指定を省略できます)
- ss : 作成する論理ドライブのストライプサイズ (RAID コントローラの既定値を使用する場合は、ストライプサイズの指定を省略できます)
- cm : 作成する論理ドライブのキャッシュモード(RAID コントローラの既定値を使用する場合は、キャッシュモードの指定を省略できます)
- im : 論理ドライブの作成後に実行する初期化の動作モード ([Full] (完全)モードを推奨します。[Full] (完全)モードの場合、初期化モードの指定を省略できます)

```
> raidcmd mkldc -c=1 -p=3,4,5 -rl=5 -cp=100 -ss=64 -cm=auto
-im=full
raidcmd creates Logical Drive #2
Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : y
raidcmd created Logical Drive #2, and started to initialize
it.
You can see the progress and the result of initialize by
"oplist" and "property" commands.
>
```

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3,4,5 ) を使用して、RAID レベル 5、容量 100GB、ストライプサイズ 64KB、キャッシュモード 自動切替、初期化モード 完全 の論理ドライブをカスタムモードで作成する。

```
raidcmd mkldc -c=1 -p=3,4,5 -rl=5 -cp=100 -ss=64 -cm=auto -im=full
```

**手順 3** 確認メッセージに yes と入力すると、論理ドライブを作成します。

**手順 4** 論理ドライブの作成が完了したら、raidcmd は正常終了します。この時点で、論理ドライブの作成は完了しています。作成した論理ドライブの内容は、"property" コマンドなどで確認できます。

ただし、作成した論理ドライブの初期化は完了していない可能性があります。論理ドライブの初期化の実行状況や結果は、"oplist" コマンドで確認します。

## 論理ドライブの作成 カスタムモード で使用できるディスクアレイと物理デバイス

論理ドライブの作成 カスタムモードでは、作成する論理ドライブの RAID レベルにより、ディスクアレイ、もしくは、未使用の物理デバイスを使用できます。



- S.M.A.R.T.エラーを検出している物理デバイスは、論理ドライブの作成に使用できません。
- 論理ドライブが存在しないディスクアレイは、論理ドライブの作成に使用できません。

### RAIDレベルがRAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 の論理ドライブ

空き領域が存在するディスクアレイ、もしくは、未使用の物理デバイスを使用できます。

空き領域が存在するディスクアレイは、ディスクアレイの末尾の領域に存在する空き領域を使用できます。また、作成する論理ドライブの RAID レベルは、ディスクアレイ上で使用している領域に存在する論理ドライブの RAID レベルと同じでなければなりません。

未使用の物理デバイスを使用する場合、ディスクアレイを作成し、そのディスクアレイに論理ドライブを作成します。「未使用の物理デバイス」とは、[ステータス] が[レディ] の物理デバイスを指します。

### RAIDレベルがRAID 10, RAID 50 の論理ドライブ

未使用の物理デバイスのみ使用できます。「未使用の物理デバイス」とは、[ステータス]/[Status] が[レディ]/[Ready] の物理デバイスを指します。

# 論理ドライブの作成 カスタムモード による論理ドライブの作成

論理ドライブの作成 カスタムモード で作成する論理ドライブの内容について説明します。

## RAIDレベル

論理ドライブの作成 カスタムモードで作成できる論理ドライブの RAID レベルは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50 です。



RAID レベルは、RAID コントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしない RAID レベルは選択できません。

## 論理ドライブの容量

作成する論理ドライブの容量は、任意の容量を指定できます。作成する論理ドライブの RAID レベルが RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 の場合は、1 つのディスクアレイに複数の論理ドライブを作成することもできます(同一ディスクアレイ内の論理ドライブは、同じ RAID レベルのみ指定できます)。作成する論理ドライブの RAID レベルが RAID 10、もしくは RAID 50 の場合は、物理デバイスの領域をすべて使用して論理ドライブを作成します。

## 論理ドライブの選択項目

作成する論理ドライブのその他の選択項目は以下のように決まります。

選択項目	値
ストライプサイズ	1KB, 2KB, 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB, 1024KB から選択できます。
キャッシュモード	以下の 3 つから選択できます。 Auto Switch : バッテリーの有無、状態により自動的に Write Back と Write Through を切り替えるモードです。 Write Back : 非同期書込みを行うモードです。 Write Through : 同期書込みを行うモードです。
初期化モード	以下の 2 つから選択できます。 完全/Full : 論理ドライブ中の管理領域とデータ領域を初期化します。 クイック/Quick : 論理ドライブ中の管理情報のみ初期化します。



ストライプサイズ、キャッシュモードの種類は、RAID コントローラごとにサポートする内容が異なります。サポートしない種類の値は選択できません。

# 論理ドライブを削除する

Universal RAID Utility は、不要になった論理ドライブを削除できます。



論理ドライブの削除は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。



- 論理ドライブを削除する前に、論理ドライブ中に必要なデータが存在しないか確認してください。論理ドライブを削除すると論理ドライブ中のデータはすべて失われます。



以下の条件を満たす論理ドライブは削除できません。

- パーティションが存在する論理ドライブは削除できません。ただし、[状態]/[Status] が [オフライン]/[Offline] の論理ドライブは削除できます (ただし、VMware ESX 4 を使用している場合を除きます。VMware ESX 4 では、論理ドライブの削除にパーティションの有無は影響を与えません)。
- オペレーティングシステムが Windows の場合、ダイナミックディスクとして使用論理ドライブ(ディスク)を削除するには、論理ドライブをベーシックディスクに変換します。
- オペレーティングシステムが Linux の場合、論理ドライブで LVM の LVM パーティションが存在する。削除するには、LVM パーティションを削除します。
- ディスクアレイの最後に位置しない論理ドライブは削除できません。

## 論理ドライブの削除

論理ドライブを削除する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[論理ドライブの削除] を使用します。

手順 1 RAID ビューアを起動します。

手順 2 ツリービューで削除する論理ドライブをクリックし、[操作] メニューで [論理ドライブの削除] をクリックします。



### raidcmd

"delld" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"delld" コマンドを実行します。

- c: 削除する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l: 削除する論理ドライブの番号

```
> raidcmd delld -c=1 -l=2 ●..... 1
Delete Logical Drive #2
Do you continue ? [yes(y) or no(n)] : yes
>
```

(例) 論理ドライブ (RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 2) を削除する。

```
raidcmd delld -c=1 -l=2
```

# RAIDシステムのメンテナンス

Universal RAID Utility を使用した RAID システムのメンテナンスについて説明します。

## 物理デバイスにパトロールリードを実行する

「パトロールリード」は、RAID システムのすべての物理デバイスに対して、データの全面読み込みを行い、読み込みエラーが発生しないかをバックグラウンドで定期的に確認する機能です。パトロールリードは、物理デバイスのメディアエラーなどの障害を早期に発見するために有効な機能です。パトロールリードをサポートする RAID コントローラの場合、必ず実行するようにしてください。

Universal RAID Utility は、パトロールリードの実行有無、パトロールリードを実行する優先度を変更する機能を提供します。パトロールリードの実行有無は、RAID コントローラごとに設定します。

### パトロールリード実行有無の設定

パトロールリードの実行有無を設定する手順を説明します。



パトロールリード実行有無の設定は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

### RAIDビューア

RAID コントローラのプロパティで設定を変更します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

**手順 2** [RAID コントローラのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[パトロールリード] の値を [有効] もしくは、[無効] に変更します。[OK] もしくは [適用] をクリックします。



RAID コントローラの種類によってはパトロールリード機能をサポートしていないことがあります。パトロールリード機能をサポートしていない場合、[オプション] タブの [パトロールリード]、[パトロールリード優先度] の項目を表示しません。

### raidcmd

"optctrl" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"optctrl" コマンドを実行します。

- c: パトロールリードの実行有無を設定する RAID コントローラの番号
- pr: パトロールリードを有効にする場合は enable、無効にする場合は disable を指定

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のパトロールリードを有効にする。

```
raidcmd optctrl -c=1 -pr=enable
```

```
> raidcmd optctrl -c=1 -pr=enable
> raidcmd property -tg=rc -c=1
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : LSI Corporation
Model : MegaRAID SAS PCI Express (TM)
ROMB
Firmware Version : 1.12.02-0342
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Rebuild Priority : High
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : High
Buzzer Setting : Enable
```

手順 2 "optctrl" コマンドを実行すると、RAID コントローラのプロパティが以下の値に変化します。

[Patrol Read] : 実行有の場合 Enable、実行無の場合 Disable

RAID コントローラのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

## パトロールリードの実行結果の確認

パトロールリードの実行結果は、Universal RAID Utility の RAID ログで確認できます。  
パトロールリードで何らかの問題を検出したときは、RAID ログにログを記録します。

## パトロールリード優先度の設定

パトロールリードをそのコンピュータ内で実行する優先度を設定することができます。パトロールリードの優先度を設定する手順を説明します。



パトロールリード優先度の設定は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

### RAIDビューア

RAID コントローラのプロパティで設定を変更します。

手順 1 RAIDビューアを起動します。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

手順 2 [RAID コントローラのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[パトロールリード優先度] の値を[高] もしくは、[中]、[低] に変更します。  
[OK] もしくは [適用] をクリックします。



### raidcmd

"optctrl" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"optctrl" コマンドを実行します。

- c : パトロールリードの優先度を設定する RAID コントローラの番号
- prp : パトロールリード優先度の変更後の値を指定(high, middle, low から選択します)

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のパトロールリード優先度を High に設定する。

```
raidcmd optctrl -c=1 -prp=high
```

```
> raidcmd optctrl -c=1 -prp=high
> raidcmd property -tg=rc -c=1
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : LSI Corporation
Model : MegaRAID SAS PCI Express (TM)
ROMB
Firmware Version : 1.12.02-0342
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Rebuild Priority : High
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : High
Buzzer Setting : Enable
>
```

手順 2 "optctrl" コマンドを実行すると、RAID コントローラのプロパティが以下の値に変化します。

[Patrol Read Priority] : 変更後の優先度

RAID コントローラのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg** : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c** : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

# 論理ドライブの整合性をチェックする

「整合性チェック」は、論理ドライブのデータ領域のデータとパリティの整合性をチェックする機能です。Universal RAID Utility は、整合性チェックの開始、停止、整合性チェックを実行する優先度を変更する機能を提供します。

整合性チェックは、物理デバイスのメディアエラーなどの障害を早期に発見するためにパトロールリードに次いで有効な機能です。パトロールリードをサポートしない RAID コントローラの場合、定期的に整合性チェックを実行するようにしてください。Universal RAID Utility をインストールすると、パトロールリードをサポートしない RAID コントローラには、定期的に整合性チェックを実行するよう設定します。

整合性チェックは、論理ドライブごとに実行します。



整合性チェックの開始、停止は、スタンダードモード、アドバンスモードのどちらでも使用できます。整合性チェックを実行する優先度の変更は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

## 整合性チェックの手動実行

整合性チェックを開始する手順を説明します。




整合性チェックは、[ステータス]/[Status] が[オンライン]/[Online] 以外の論理ドライブへ実行できません。整合性チェックは、RAID レベルが RAID 0 の論理ドライブへ実行できません。

## RAIDビューア

[操作] メニューの[整合性チェック] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで論理ドライブをクリックし、[操作] メニューで [整合性チェック] をクリックします。



**手順 2** 整合性チェックを開始すると、[オペレーションビュー] に整合性チェックの実行状況を表示します。整合性チェックが完了すると、オペレーションビューの [状態] が[完了] となります。

オペレーション	対象	状態
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #3	実行中 (0%)
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

## raidcmd

"cc" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"cc" コマンドを実行します。

- c: 整合性チェックを開始する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号 (all を指定すると、すべての RAID コントローラのすべての論理ドライブが対象)
- l: 整合性チェックを開始する論理ドライブの番号 (all を指定すると、-c で指定した RAID コントローラのすべての論理ドライブが対象)
- op: 整合性チェックを開始する場合 start を指定

```
> raidcmd cc -c=1 -l=2 -op=start ●..... 1
>
> raidcmd op list ●..... 2
RAID Controller #1
LD #2 : Consistency Check (30%)
>
```

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 2 ) の整合性チェックを開始する。

```
raidcmd cc -c=1 -l=2 -op=start
```

**手順 2** 整合性チェックを開始したら、raidcmd は正常終了します。整合性チェックの実行状況は、"**oplist**" コマンドで確認します。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## スケジュール実行の手段

raidcmd をスケジュール実行するには、Windows のタスクや Linux、VMware ESX の cron などのジョブ管理アプリケーションを使用します。

Universal RAID Utility は、パトロールリードをサポートしない RAID コントローラでメディアエラーなどの障害を早期に発見できるように、整合性チェックをスケジュール実行するタスクを作成します。

### Universal RAID Utilityの提供するタスク (Windows)

Universal RAID Utility をインストールすると、Windows のタスクに以下のようなタスクを登録します。

実行スケジュールの変更や、タスクの削除は、Windows のタスクで行います。タスクの使い方については、Windows のヘルプなどを参照してください。

項目	説明
タスク名	整合性チェック
実行曜日	水曜日
開始時刻	AM 0:00
実行コマンド	(Universal RAID Utility インストールフォルダ)¥cli¥raidcmd.exe ccs
実行アカウント	NT AUTHORITY¥SYSTEM



オペレーティングシステムが **Windows Server 2003、Windows XP** 以外の場合、このタスクの設定を変更するときは、以下に注意してください。

- schtasks コマンドの /Create オプションで上書きするときは、必ず「/V1 オプション」を指定してください

- タスクの[構成]を変更しないでください

「/V1 オプション」を指定しなかったり、タスクの[構成]を変更すると、Universal RAID Utility をアンインストールするとタスクを削除されずに残ります。Universal RAID Utility をアンインストールした後にこのタスクが削除されずに残っているときは、削除してください。

### Universal RAID Utilityの提供するタスク (Linux、VMware ESX)

Universal RAID Utility をインストールすると、cron に以下のようなタスクを登録します。

実行スケジュールの変更や、タスクの削除は、cron の機能で行います。cron の使い方については、man コマンドで cron(8)、crontab(1)、crontab(5)を参照してください。

項目	説明
実行曜日	水曜日
開始時刻	AM 0:00
実行コマンド	/opt/nec/raidcmd/raidcmd ccs
実行アカウント	root

## パトロールリードをサポートしないRAIDコントローラのすべての論理ドライブへの整合性チェックの実行

パトロールリードをサポートしない RAID コントローラのすべての論理ドライブへ整合性チェックを実行するには、raidcmd の"ccs" コマンドを使用します。

## 整合性チェックの停止


実行中の整合性チェックのオペレーションを途中で停止することができます。整合性チェックを停止する手順を説明します。

### RAIDビューア

オペレーションビューの[停止] を使用します。

**手順 1** 整合性チェックを実行中に[オペレーションビュー] を参照します。

**手順 2** 整合性チェックを停止したい [整合性チェック] のオペレーションをクリックします。オペレーションビューの[停止] をクリックします。整合性チェックが停止すると、オペレーションビューの[状態] が[停止] となります。



オペレーション	対象	状態
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #3	実行中 (0%)
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

### raidcmd

"cc" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"cc" コマンドを実行します。

- c: 整合性チェックを停止する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号 (all を指定すると、すべての RAID コントローラのすべての論理ドライブが対象)
- l: 整合性チェックを停止する論理ドライブの番号 (all を指定すると、-c で指定した RAID コントローラのすべての論理ドライブが対象)
- op: 整合性チェックを停止する場合 stop を指定

```
> raidcmd cc -c=1 -l=2 -op=stop ●..... 1
>
> raidcmd oplist ●..... 2
RAID Controller #1
>
```

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 2 ) に実行中の整合性チェックを停止する。

```
raidcmd cc -c=1 -l=2 -op=stop
```

**手順 2** 整合性チェックを停止したら、raidcmd は正常終了します。停止した整合性チェックは、"oplist" コマンドで表示する一覧から消えます。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## 整合性チェックの実行結果の確認

整合性チェックの実行結果は、Universal RAID Utility の RAID ログで確認できます。整合性チェックで何らかの問題を検出したときは、RAID ログにログを記録します。

## 整合性チェック優先度の設定

整合性チェックをそのコンピュータ内で実行する優先度を設定することができます。整合性チェックの優先度を設定する手順を説明します。



整合性チェック優先度の設定は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

## RAIDビューア

RAID コントローラのプロパティで設定を変更します。

**手順 1** RAIDビューアを起動します。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

**手順 2** [RAIDコントローラのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[整合性チェック優先度] の値を[高] もしくは、[中]、[低] に変更します。[OK] もしくは [適用] をクリックします。



## raidcmd

"optctrl" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"optctrl" コマンドを実行します。

- c : 整合性チェックの優先度を設定する RAID コントローラの番号
- ccp : 整合性チェック優先度の変更後の値を指定 (high, middle, low から選択します)

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) の整合性チェック優先度を Middle に設定する。

```
raidcmd optctrl -c=1 -ccp=middle
```

**手順 2** "optctrl" コマンドを実行すると、RAID コントローラのプロパティが以下の値に変化します。

[Consistency Check Priority] : 変更後の優先度

RAID コントローラのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

```
> raidcmd optctrl -c=1 -ccp=middle 1
> raidcmd property -tg=rc -c=1 2
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : LSI Corporation
Model : MegaRAID SAS PCI Express (TM)
ROMB
Firmware Version : 1.12.02-0342
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Rebuild Priority : High
Consistency Check Priority : Middle
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : Low
Buzzer Setting : Enable
>
```

# 論理ドライブを初期化する

「初期化」は、論理ドライブの全領域に 0 を書き込み、内容を消去します。論理ドライブの内容をすべて消去したいときに使用します。

「初期化」には、以下の 2 つのモードがあります。

モード	説明
完全	論理ドライブの全領域に 0 を書き込み、内容を完全に消去します。
クイック	論理ドライブ中の管理情報が存在するブロックにのみ 0 を書き込みます。オペレーティングシステムのインストール情報やパーティション管理情報のみ消去します。管理情報に 0 を書き込むだけなので、完全モードよりも早く終了します。ただし、0 を書き込んでいない領域が存在するため、論理ドライブ内のデータの整合は整っていません。



初期化に関する操作は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。



[クイック] モードで初期化した論理ドライブに整合性チェックを行うと、整合がとれていないのでデータ不整合エラーが発生する場合があります。



パーティションが存在する論理ドライブは初期化できません (ただし、VMware ESX 4 を使用している場合を除きます。VMware ESX 4 では、論理ドライブの初期化にパーティションの有無は影響を与えません)。


## 初期化の実行

初期化は、論理ドライブごとに実行します。初期化を開始する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[初期化] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで論理ドライブをクリックし、[操作] メニューで [初期化] をポイントし、[完全]、もしくは、[クイック] をクリックします。



**手順 2** 初期化を開始すると、[オペレーションビュー] に初期化の実行状況を表示します。初期化が完了すると、オペレーションビューの[状態] が[完了] となります。

操作	対象	状態
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #3	実行中 (0%)
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

### raidcmd

"init" コマンドを使用します。



初期化は、[Status](ステータス)が[Online](オンライン)以外の論理ドライブへ実行できません。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"init" コマンドを実行します。

- c: 初期化を開始する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l: 初期化を開始する論理ドライブの番号
- op: 初期化を開始する場合 start を指定

```
> raidcmd init -c=1 -l=2 -op=start ●..... 1
>
> raidcmd oplist ●..... 2
RAID Controller #1
LD #2 : Initialize (50%)
>
```

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 2 ) の初期化を開始する。

```
raidcmd init -c=1 -l=2 -op=start
```

**手順 2** 初期化を開始したら、raidcmd は正常終了します。初期化の実行状況は、"oplist" コマンドで確認します。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## 初期化の停止


実行中の初期化のオペレーションを途中で停止することができます。初期化を停止する手順を説明します。

### RAIDビューア

オペレーションビューの[停止] を使用します。

**手順 1** 初期化を実行中に[オペレーションビュー] を参照します。

**手順 2** 初期化を停止したい [初期化] のオペレーションをクリックします。オペレーションビューの[停止] をクリックします。初期化が停止すると、オペレーションビューの[状態] が[停止] となります。



オペレーション	対象	状態
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #3	実行中 (0%)
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
初期化	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

### raidcmd

"init" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"init" コマンドを実行します。

- c: 初期化を停止する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l: 初期化を停止する論理ドライブの番号
- op: 初期化を停止する場合 stop を指定

```
> raidcmd init -c=1 -l=2 -op=stop ●..... 1
>
> raidcmd oplist ●..... 2
>
```

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 2 ) に実行中の初期化を停止する。

```
raidcmd init -c=1 -l=2 -op=stop
```

**手順 2** 初期化を停止したら、raidcmd は正常終了します。停止した初期化は、"oplist" コマンドで表示する一覧から消えます。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## 初期化の実行結果の確認

初期化の実行結果は、Universal RAID Utility の RAID ログで確認できます。初期化で何らかの問題を検出したときは、RAID ログにログを記録します。

# 初期化優先度の設定

初期化をそのコンピュータ内で実行する優先度を設定することができます。初期化の優先度を設定する手順を説明します。



初期化優先度の設定は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。



初期化優先度の設定は、RAID コントローラの種類によっては、サポートしていないことがあります。サポートしていない場合、RAID ビューアや raidcmd に項目を表示しません。raidcmd の "optctrl" コマンドは失敗します。

## RAIDビューア

RAID コントローラのプロパティで設定を変更します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

**手順 2** [RAID コントローラのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[初期化優先度] の値を [高] もしくは、[中]、[低] に変更します。[OK] もしくは [適用] をクリックします。



## raidcmd

"optctrl" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"optctrl" コマンドを実行します。

- c : 初期化の優先度を設定する RAID コントローラの番号
- ip : 初期化優先度の変更後の値を指定(high, middle, low から選択します)

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) の初期化優先度を Middle に設定する。

```
raidcmd optctrl -c=1 -ip=middle
```

**手順 2** "optctrl" コマンドを実行すると、RAID コントローラのプロパティが以下の値に変化します。

[Initialization Priority] : 変更後の優先度

RAID コントローラのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

```
> raidcmd optctrl -c=1 -ip=middle 1
> raidcmd property -tg=rc -c=1 2
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : Vendor Name
Model : Model Name
Firmware Version : 1.00
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Initialization Priority : Middle
Rebuild Priority : Middle
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : Low
Buzzer Setting : Enable
>
```

# 論理ドライブのキャッシュモードを変更する

論理ドライブのキャッシュモードは、コンピュータの環境に合わせて設定を変更することができます。



論理ドライブのキャッシュモードの設定は、コンピュータの処理性能に影響を与えます。キャッシュモードの変更は、よく検討した上で慎重に行ってください。

## キャッシュモードの設定

キャッシュモードを設定する手順を説明します。




キャッシュモードの変更は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

## RAIDビューア

論理ドライブのプロパティで設定を変更します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで論理ドライブをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

**手順 2** [論理ドライブのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[キャッシュモード (設定値)] の値を[自動切替] もしくは、[Write Back]、[Write Through] に変更します。[OK] もしくは [適用] をクリックします。



## raidcmd

"optld" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"optld" コマンドを実行します。

- c: キャッシュモードを設定する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l: キャッシュモードを設定する論理ドライブの番号
- cm: キャッシュモードの変更後の値を指定(auto, writeback, writethru から選択します)

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 1 ) のキャッシュモードを Write Through に設定する。

```
raidcmd optld -c=1 -l=1 -cm=writethru
```

**手順 2** "optld" コマンドを実行すると、論理ドライブのプロパティが以下の値に変化します。

[Cache Mode (Setting)] : 変更後のキャッシュモード

論理ドライブのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 論理ドライブのプロパティを参照するには、ld を指定
- c: プロパティを参照する論理ドライブが存在する RAID コントローラの番号
- l: プロパティを参照する論理ドライブの番号

(例) 論理ドライブ ( RAID コントローラ番号 1, 論理ドライブ番号 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
```

```
> raidcmd optld -c=1 -l=1 -cm=writethru 1
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1 2
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Information : 1 (order 1/1)
RAID Level : RAID 5
Capacity : 20GB
Stripe Size : 64KB
Cache Mode (Setting) : Write Through
Cache Mode (Current) : Write Back
Status : Online
>
```

# 物理デバイスをリビルドする

「リビルド」は、故障などで物理デバイスを交換するとき、新しい物理デバイスを論理ドライブに組み込むことを指します。通常、リビルドは、スタンバイリビルドやホットスワップリビルドという RAID コントローラの機能により、自動的にリビルドが動作します。そのため、手動でリビルドを行う機会は多くありませんが、手動でリビルドを行うときは、Universal RAID Utility を使用します。



手動でのリビルドは、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

## リビルドの実行


リビルドは、物理デバイスに実行します。リビルドを実行する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[リビルド] を使用します。

**手順 1** リビルドで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。物理デバイスの接続が完了したら、RAID ビューアを起動します。

**手順 2** ツリービューでリビルドに使用する物理デバイスをクリックし、[操作] メニューで [リビルド] をクリックします。



**手順 3** リビルドを開始すると、[オペレーションビュー] にリビルドの実行状況を表示します。

リビルドが完了すると、オペレーションビューの[状態] が[完了] となります。

オペレーション	対象	状態
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	実行中 (0%)
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
リビルド	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

### raidcmd

"rebuild" コマンドを使用します。



リビルドは、物理デバイスの[Status] (ステータス)が[Failed] (故障)、かつ、その物理デバイスを使用する論理ドライブの[Status] (ステータス)が[Degraded] (縮退)のときに実行できます。

**手順 1** リビルドで使用する物理デバイスを RAID コントローラに接続する必要があるときは、このタイミングで接続します。

**手順 2** 以下のパラメータを指定して、"rebuild" コマンドを実行します。

- c: リビルドを開始する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: リビルドを開始する物理デバイスの番号
- op: リビルドを開始する場合 start を指定

```
> raidcmd rebuild -c=1 -p=3 -op=start ●..... 1
>
> raidcmd oplist ●..... 2
RAID Controller #1
PD #3 : Rebuild (70%)
>
```

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3 ) のリビルドを開始する。

```
raidcmd rebuild -c=1 -p=3 -op=start
```

手順 3 リビルドを開始したら、raidcmd は正常終了します。リビルドの実行状況は、"**oplist**" コマンドで確認します。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## リビルドの停止

実行中のリビルドのオペレーションを途中で停止することができます。リビルドを停止する手順を説明します。



リビルドの停止は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

### RAIDビューア

オペレーションビューの[停止] を使用します。

手順 1 リビルドを実行中に[オペレーションビュー] を参照します。

手順 2 リビルドを停止したい [リビルド] のオペレーションをクリックします。オペレーションビューの[停止] をクリックします。リビルドが停止すると、オペレーションビューの[状態] が[停止] となります。

オペレーション	対象	状態
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	実行中 (0%)
整合性チェック	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了
リビルド	RAIDコントローラ #1 PD #7	完了
リビルド	RAIDコントローラ #1 LD #4	完了

### raidcmd

"**rebuild**" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"**rebuild**" コマンドを実行します。

- c: リビルドを停止する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: リビルドを停止する物理デバイスの番号
- op: リビルドを停止する場合 stop を指定

```
> raidcmd rebuild -c=1 -p=3 -op=stop ●..... 1
>
> raidcmd oplist ●..... 2
>
```

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3 ) に実行中のリビルドを停止する。

```
raidcmd init -c=1 -p=3 -op=stop
```

手順 2 リビルドを停止したら、raidcmd は正常終了します。停止したリビルドは、"**oplist**" コマンドで表示する一覧から消えます。

(例) オペレーションの実行状況を確認する。

```
raidcmd oplist
```

## リビルドの実行結果の確認

リビルドの実行結果は、ツリービューとプロパティ、および、Universal RAID Utility の RAID ログで確認できます。リビルドが成功すると、リビルドに使用した物理デバイスのツリービューのアイコンが[オンライン]/[Online] アイコンに変化します。また、物理デバイスのプロパティの[ステータス]/[Status] が[オンライン]/[Online] になります。

リビルドで何らかの問題を検出したときは、RAID ログにログを記録します。

## リビルド優先度の設定

リビルドをそのコンピュータ内で実行する優先度を設定することができます。リビルドの優先度を設定する手順を説明します。



リビルド優先度の設定は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。

### RAIDビューア

RAID コントローラのプロパティで設定を変更します。

**手順 1** RAIDビューアを起動します。ツリービューで RAID コントローラをクリックし、[ファイル] メニューで [プロパティ] をクリックします。

**手順 2** [RAID コントローラのプロパティ] で、[オプション] タブをクリックします。[リビルド優先度] の値を [高] もしくは、[中]、[低] に変更します。[OK] もしくは [適用] をクリックします。



### raidcmd

"optctrl" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"optctrl" コマンドを実行します。

- c : リビルドの優先度を設定する RAID コントローラの番号
- rp : リビルド優先度の変更後の値を指定 (high, middle, low から選択します)

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のリビルド優先度を Middle に設定する。

```
raidcmd optctrl -c=1 -rp=middle
```

**手順 2** "optctrl" コマンドを実行すると、RAID コントローラのプロパティが以下の値に変化します。

[Rebuild Priority] : 変更後の優先度

RAID コントローラのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg : RAID コントローラのプロパティを参照するには、rc を指定
- c : プロパティを参照する RAID コントローラの番号

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=rc -c=1
```

```
> raidcmd optctrl -c=1 -rp=middle 1
> raidcmd property -tg=rc -c=1 2
RAID Controller #1
ID : 0
Vendor : LSI Corporation
Model : MegaRAID SAS PCI Express(TM)
ROMB
Firmware Version : 1.12.02-0342
Cache Size : 128MB
Battery Status : Normal
Rebuild Priority : Middle
Consistency Check Priority : Low
Patrol Read : Enable
Patrol Read Priority : Low
Buzzer Setting : Enable
>
```

# 物理デバイスの実装位置を確認する

「実装位置の確認」は、RAID ビューアで表示する特定の物理デバイスが、本体装置やエンクロージャのどのスロットに実装しているのか知りたいときに使用します。具体的には、「実装位置の確認」は、指定した物理デバイスを実装している本体装置やエンクロージャの DISK ランプを点灯(装置の種類によっては点滅)します。DISK ランプが点灯している物理デバイスを探せば、RAID ビューアや raidcmd で「実装位置の確認」を実行した物理デバイスを特定できます。

点灯した DISK ランプは、3 分後に自動的に消灯します。なお、RAID コントローラの種類によっては、DISK ランプを消灯する機能をサポートします。



RAID ビューアや raidcmd では、DISK ランプの点灯/消灯を識別できません。そのため、複数の物理デバイスで同時に DISK ランプを点灯すると、物理デバイスの実装位置を確認できなくなる可能性があります。物理デバイスの DISK ランプは、1 台ずつ点灯して実装位置を確認するようにしてください。ランプを点灯した物理デバイスの番号をメモしておくと、消灯するときに便利です。

## 実装位置の確認手順

実装位置の確認は、物理デバイスに実行します。実装位置の確認手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[実装位置表示(ランプ)] を使用します。

手順 1 RAID ビューアを起動します。

ツリービューで実装位置の確認を行う物理デバイスをクリックし、[操作] メニューで [実装位置表示(ランプ)] をポイントし、[オン] をクリックします。[オン] をクリックすると、物理デバイスの DISK ランプが点灯(装置の種類によっては点滅)します。点灯している DISK ランプは、3 分後に自動的に消灯します。

手順 2 DISK ランプを消灯できる RAID コントローラの場合、[操作] メニューの[実装位置表示(ランプ)] の[オフ] が有効になります。



DISK ランプを消灯するには、ツリービューで DISK ランプが点灯している物理デバイスをクリックし、[操作] メニューで [実装位置表示(ランプ)] をポイントし、[オフ] をクリックします。

### raidcmd

"slotlamp" コマンドを使用します。

手順 1 実装位置を確認するために DISK ランプを点灯するには、以下のパラメータを指定して、"slotlamp" コマンドを実行します。

```
> raidcmd slotlamp -c=1 -p=3 -sw=on ●..... 1
> raidcmd slotlamp -c=1 -p=3 -sw=off ●..... 2
```

- c: DISK ランプを点灯する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: DISK ランプを点灯する物理デバイスの番号
- sw: DISK ランプを点灯するには on を指定

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3 ) の DISK ランプを点灯する。

```
raidcmd slotlamp -c=1 -p=3 -sw=on
```

手順 2 点灯した DISK ランプを消灯するには、以下のパラメータを指定して、"slotlamp" コマンドを実行します。

- c: DISK ランプを消灯する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: DISK ランプを消灯する物理デバイスの番号
- sw: DISK ランプを消灯するには off を指定

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3 ) の DISK ランプを消灯する。

```
raidcmd slotlamp -c=1 -p=3 -sw=off
```

# 物理デバイスのステータスを強制的に変更する

「物理デバイスのステータス強制変更」は、メンテナンス作業などで物理デバイスの[ステータス] を強制的に[オンライン]や[故障]に変更したいときに使用します。通常の運用においては使用しない機能です。



物理デバイスのステータス強制変更は、アドバンスモードでのみ使用できる機能です。操作モードをアドバンスモードに変更してから操作してください。



物理デバイスのステータス強制変更は、物理デバイスの状態(故障の度合いが大きいときなど)によっては変更したいステータスに変化しない可能性もあります。

## [オンライン]/[Online] への変更

物理デバイスの[ステータス]/[Status] を強制的に[オンライン]/[Online] へ変更する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[強制オンライン] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで[ステータス] が[故障] の物理デバイスをクリックし、[操作] メニューで [強制オンライン] をクリックします。

**手順 2** 強制オンラインに成功すると、物理デバイスの[ステータス] が[オンライン] になります。



### raidcmd

"stspd" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"stspd" コマンドを実行します。

- c: ステータスを強制的に[Online] (オンライン)にする物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: ステータスを強制的に[Online] (オンライン)にする物理デバイスの番号
- st: ステータスを強制的に[Online] (オンライン)にするには、online を指定

(例) 物理デバイス(RAIDコントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3) のステータスを強制的に [Online](オンライン)にする。

```
raidcmd stspd -c=1 -p=3 -st=online
```

```
> raidcmd stspd -c=1 -p=3 -st=online 1
>
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3 2
RAID Controller #1 Physical Device #3
ID : 2
Enclosure : 1
Slot : 3
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : SEAGATE ST936751SS
Firmware Version : 0001
Serial Number : 3PE073VM
Capacity : 32GB
Status : Online
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

**手順 2** "stspd" コマンドを実行すると、物理デバイスのプロパティが以下の値に変化します。

[Status] : Online

物理デバイスのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c: プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス(RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3
```

## [故障]/[Failed] への変更


物理デバイスの[ステータス]/[Status] を強制的に[故障]/[Failed] へ変更する手順を説明します。

### RAIDビューア

[操作] メニューの[強制オフライン] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで[ステータス] が[オンライン] の物理デバイスをクリックし、[操作] メニューで [強制オフライン] をクリックします。

**手順 2** 強制オフラインに成功すると、物理デバイスの[ステータス] が[故障] になります。



### raidcmd

"stspd" コマンドを使用します。

**手順 1** 以下のパラメータを指定して、"stspd" コマンドを実行します。

- c: ステータスを強制的に[Failed] (故障)にする物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: ステータスを強制的に[Failed] (故障)にする物理デバイスの番号
- st: ステータスを強制的に[Failed] (故障)にするには、offline を指定

(例) 物理デバイス ( RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3 ) のステータスを強制的に [Failed](故障)にする。

```
raidcmd stspd -c=1 -p=3 -st=offline
```

```
> raidcmd stspd -c=1 -p=3 -st=offline 1
>
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3 2
RAID Controller #1 Physical Device #3
ID : 2
Enclosure : 1
Slot : 3
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : SEAGATE ST936751SS
Firmware Version : 0001
Serial Number : 3PE073VM
Capacity : 32GB
Status : Failed
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

**手順 2** "stspd" コマンドを実行すると、物理デバイスのプロパティが以下の値に変化します。

[Status] : Failed

物理デバイスのプロパティを参照するには、"property" コマンドを使用します。

- tg: 物理デバイスのプロパティを参照するには、pd を指定
- c: プロパティを参照する物理デバイスが存在する RAID コントローラの番号
- p: プロパティを参照する物理デバイスの番号

(例) 物理デバイス(RAID コントローラ番号 1, 物理デバイス番号 3) のプロパティを参照する。

```
raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3
```

# RAIDシステムの障害監視

本章では、Universal RAID Utility を使用した RAID システムの障害監視について説明します。  
 Universal RAID Utility は、RAID システムの障害を監視するために、さまざまな手段を提供しています。Universal RAID Utility が提供する障害監視機能をイメージにすると以下ようになります。




図 21 RAID システムの障害監視イメージ

# 障害検出手段

Universal RAID Utilityは、「図 21 RAIDシステムの障害監視イメージ」のように様々な障害検出手段を提供しています。以下、それぞれについて説明します。

## RAIDビューアによる状態表示

RAID ビューアは、RAID システムの状態をツリービューの各コンポーネントのアイコン、および、プロパティの[ステータス] に表示します。

ツリービュー上の各コンポーネントのアイコンの詳細については、「ツリービュー」を参照してください。プロパティ中の[ステータス] の詳細については、「RAIDシステムの情報参照」を参照してください。

## raidcmdによる状態表示

"property" コマンドにより、RAIDシステムの各コンポーネントの状態を参照できます。プロパティの表示内容については、「RAIDシステムの情報参照」を参照してください。

## RAIDログへのイベントの記録

Universal RAID Utility は、RAID システムで発生したイベントをすべて Universal RAID Utility の RAID ログに記録します。

RAIDログの内容は、ログビューア(オペレーティングシステムがWindowsの場合)やテキストエディタで参照できます。ログビューアの詳細については、「ログビューアの機能」を参照してください。

RAID ログを参照するときは言語、文字コードに注意してください。

オペレーティングシステム	パスとファイル名	言語	文字コード
Windows	(インストールフォルダ)/server/raid.log	日本語	UTF-8
Linux	/var/log/raidsrv/raid.log	日本語	OS の文字コードが EUC : EUC OS の文字コードが EUC 以外 : UTF-8
VMware ESX	/var/log/raidsrv/raid.log	英語	UTF-8



RAID ログへのイベントの登録は、raidsrv サービスを開始したときに開始し、raidsrv サービスを停止したときに停止します。raidsrv サービスが停止している間に発生したイベントは、RAID ログに登録されないので注意してください。

## RAIDコントローラのブザー


RAID コントローラにブザーを搭載している場合、発生した障害の種類によっては RAID コントローラがブザーを鳴らします。RAID コントローラのブザーは、手動で停止しない限り鳴り続けます。ブザーを停止する手順を説明します。

### RAIDビューア

[Control] メニューの[ブザー停止] を使用します。

**手順 1** RAID ビューアを起動します。ツリービューで障害が発生しているコンポーネントを確認します。

手順 2 障害が発生しているコンポーネントが存在する RAID コントローラをクリックし、[操作] メニューで [ブザー停止] をクリックします。



[ブザー停止] のメニュー項目は、ブザーが鳴っていても、鳴っていてもクリックできます。ブザーが鳴っていないときは何も機能しません。

## raidcmd

"sbuzzer" コマンドを使用します。

手順 1 以下のパラメータを指定して、"sbuzzer" コマンドを実行します。

-c: ブザーを停止する RAID コントローラの番号

```
> raidcmd sbuzzer -c=1 ●●●●● 1
```

(例) RAID コントローラ ( RAID コントローラ番号 1 ) のブザーを停止する。

```
raidcmd sbuzzer -c=1
```

## OSログへのイベントの記録

Universal RAID Utility は、RAID ログに記録した RAID システムのイベントのうち、重要なイベントは OS ログにも記録します。OS ログとは、オペレーティングシステムが Windows の場合、イベントログ(システム)です。オペレーティングシステムが Linux の場合、syslog です。

OS ログに記録するイベントについては、「付録 C : ログ/イベント一覧」を参照してください。

## ESMPRO/ServerManagerへのアラート送信

Universal RAID Utility は、OS ログに記録した RAID システムのイベントのうち、コンピュータの運用管理に影響がある重要なイベントを ESMPRO/ServerManager へアラートとして送信します。アラートの送信には、ESMPRO/ServerAgent のイベント監視機能を使用します。Universal RAID Utility をインストールしているコンピュータに ESMPRO/ServerAgent をインストールし、かつ、アラートを送信する設定を行うと、Universal RAID Utility が検出する RAID システムのイベントは、自動的に ESMPRO/ServerManager へアラート送信されるようになります。

ESMPRO/ServerManager へ通報するアラートについては、「付録 C : ログ/イベント一覧」を参照してください。



ESMPRO/ServerAgent のアラート送信については、ESMPRO/ServerAgent のドキュメントなどを参照してください。

## ESMPRO/AlertManagerの通報連携を使用するには

ESMPRO/ServerManager へ送信したアラートを、マネージャ間通信機能で転送したり、ESMPRO/AlertManager の通報連携で使用したりするときは、ESMPRO/ServerManager をインストールしているコンピュータに以下のレジストリを追加します。

### レジストリキー

x86 の場合: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\NEC\NVBASE\AlertViewer\AlertType\URAIIDUTL

x64 の場合:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\NVBASE\AlertViewer\AlertType\URAIIDUTL

## 値

名前	種類	データ
WavDefault	REG_SZ	Server.wav
AniDefault	REG_SZ	Default.bmp
Image	REG_SZ	Default.bmp
SmallImage	REG_SZ	Default.bmp

## アクセス権

オペレーティングシステムが Windows XP(Home Edition は除く)、Windows 2000、Windows Server 2003、Windows NT の場合は、前述のレジストリキーに以下のアクセス権を設定します。

名前	種類
Administrators	フルコントロール
Everyone	読み取り
SYSTEM	フルコントロール
ESMPRO ユーザーグループ	フルコントロール



ESMPRO ユーザーグループは、ESMPRO/ServerManager のインストール時に指定した、ESMPRO を使用するユーザーを管理するグループの名称です。グループ名がわからない場合、以下のレジストリキーを参照します。

x86 の場合:HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥NVBASE

x64 の場合:HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥NEC¥NVBASE

値 : LocalGroup

## 物理デバイスの故障を監視する

RAID コントローラが検出する物理デバイスの故障は、Universal RAID Utility では以下の手段で監視できます。

RAID ビューア raidcmd	RAID ログ	ブザー	OS ログ	アラート
✓	✓	RAID コントローラの機種に依存します	✓	✓

論理ドライブで使用する物理デバイスが故障すると、物理デバイスの状態は [故障]/[Failed] に変化します。また、その物理デバイスを使用する論理ドライブの状態も、その冗長性の状況により [縮退]/[Degraded]、もしくは、[オフライン]/[Offline] に変化します。物理デバイス、論理ドライブの状態は、その問題を解決するまでその状態を保持します。

RAID ビューアは、物理デバイス、論理ドライブの状態を、ツリービューのアイコン、および、プロパティに表示します。また、RAID ビューアは、RAID システムの観点での状態や、コンピュータの観点での状態をツリービューに表示します。

raidcmd は、物理デバイス、論理ドライブの状態を、プロパティに表示します。

以下、物理デバイスの状態の変化による、RAID ビューア、raidcmd の表示について説明します。

### [図の説明]

-  論理ドライブ
-  物理デバイス
-  物理デバイス(ホットスペア)

# 物理デバイスが故障していないとき

論理ドライブで使用しているすべての物理デバイスの状態が正常([ステータス] が[オンライン] )のときは、論理ドライブの状態はオンライン([ステータス] が[オンライン] )となります。

### RAID システムの構成と状態

#1 [オンライン]  
RAID レベル 5

#1 [オンライン] #2 [オンライン] #3 [オンライン] #4 [ホットスペア]

### RAID ビューアのプロパティ

項目	値
番号	1
ID	0
物理デバイス番号	1, 2, 3
ディスクアレイ情報	1 (11番目)
RAIDレベル	RAID 5
容量	33GB
ストライプサイズ	64KB
キャッシュモード (現在値)	Write Through
ステータス	オンライン

**論理ドライブ [オンライン(Online)]**

### raidcmd のプロパティ

```
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Number : 1
RAID Level : 5
Stripe Size : 64KB
Capacity : 146GB
Cache Mode (Current) : Write Back
Cache Mode (Setting) : Auto_Switch
Status : Online
>
```

### RAID ビューアのツリービュー

- Computer
  - RAIDコントローラ #1(0)
    - バッテリー [正常]
    - ディスクアレイ #1(0)
      - LD #1(0) [オンライン] RAID 5
        - PD #1(0) [オンライン] SAS-HDD
        - PD #2(1) [オンライン] SAS-HDD
        - PD #3(2) [オンライン] SAS-HDD
        - PD #4(3) [専用ホットスペア] SAS-HDD

### 物理デバイスのプロパティ

項目	値
番号	1
ID	0
エンクロージャ	1
スロット	1
デバイスタイプ	HDD
インタフェース	SAS
製造元/製品名	HITACHI HUS151473VLS300
ファームウェアバージョン	A42A
シリアル番号	JCWRWTPK
容量	67GB
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	正常
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	正常
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	正常

**物理デバイス [オンライン(Online)]**

### raidcmd のプロパティ (Physical Device)

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
RAID Controller #1 Physical Device #1
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 1
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Online
S. M. A. R. T. : Normal
>
```

```
Capacity : 146GB
Status : Online
S. M. A. R. T. : Normal
>
```

```
Capacity : 146GB
Status : Online
S. M. A. R. T. : Normal
>
```

図 22 RAID ビューア/raidcmd の表示(物理デバイス正常)

# 物理デバイスが故障し、論理ドライブの冗長性が低下、もしくは、冗長性を失ったとき

論理ドライブで使用している物理デバイスが1台以上故障して([ステータス] が[故障]) 論理ドライブの冗長性が低下(RAIDレベル6の場合、1台故障)、もしくは、冗長性を失った(RAIDレベル1とRAIDレベル5の場合は1台までの故障、RAIDレベル6の場合は2台までの故障)、論理ドライブの状態は縮退([ステータス] が[縮退])となります。

### RAID システムの構成と状態

#1 [縮退]  
RAID レベル 5

#1 [オンライン] #2 [オンライン] #3 [故障] #4 [ホットスペア]

### RAID ビューアのプロパティ

項目	値
番号	1
ID	0
物理デバイス番号	1, 2, 3
ディスクアレイ情報	1 (1/1 番目)
RAIDレベル	RAID5
容量	33GB
ストライプサイズ	64KB
キャッシュモード (現在値)	Write Through
ステータス	縮退

**論理ドライブ [縮退(Degraded)]**

### raidcmd のプロパティ

```
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Number : 1
RAID Level : 5
Stripe Size : 64KB
Capacity : 146GB
Cache Mode (Current) : Write Back
Cache Mode (Setting) : Auto Switch
Status : Degraded
```

### RAID ビューアのツリービュー

**[故障(Failed)] のノードの存在により[異常]**

- Computer
  - RAIDコントローラ #1(0)
    - バッテリー [正常]
    - ディスクアレイ #1(0)
      - LD #1(0) [縮退] RAID 5
        - PD #1(0) [オンライン] SAS-HDD
        - PD #2(1) [オンライン] SAS-HDD
        - PD #3(2) [故障] SAS-HDD
        - PD #4(3) [専用ホットスペア] SAS-HDD

### 物理デバイスのプロパティ

項目	値
番号	物理デバイスのプロパティ
ID	
エンクロージャ	
スロット	
デバイスタイプ	
インタフェース	SAS
容量	67GB
ステータス	故障
S.M.A.R.T.	正常

**故障した物理デバイス [故障(Failed)]**

### raidcmd のプロパティ (物理デバイス)

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
RAID Controller #1 Physical Device #1
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 1
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09

> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3
RAID Controller #1 Physical Device #3
ID : 2
Enclosure : 1
Slot : 3
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Failed
S. M. A. R. T. : Normal
```

図 23 RAID ビューア/raidcmd の表示(論理ドライブ冗長性喪失)

## 故障した物理デバイスを交換し、RAIDシステムを復旧したとき

論理ドライブの冗長性を失ったまま RAID システムを使い続けると、物理デバイスがさらに故障したとき論理ドライブのデータを失う可能性があります。冗長性が低下した論理ドライブが存在するときは、ホットスベアや、故障した物理デバイスの交換により論理ドライブを復旧します。ホットスベアや、故障した物理デバイスの交換でリビルドが動作すると、物理デバイスの状態はリビルド中([ステータス]が[リビルド中])に変化します。リビルドにより論理ドライブが復旧すると、論理ドライブの状態はオンラインになります。

### RAID システムの構成と状態

#1 [縮退] RAID レベル 5  
#2 [オンライン] #3 [レディ (故障)] #4 [リビルド中]

### RAID ビューアのプロパティ

項目	値
論理ドライブ	[縮退(Degraded)]
番号	1
ID	0
物理デバイス番号	1, 2, 3
ディスクレイ情報	1 (1/1番目)
RAIDレベル	RAID 5
容量	33GB
ストライプサイズ	54KB
キャッシュモード (現在値)	Write Through
ステータス	縮退

### raidcmd のプロパティ

```
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Number : 1
RAID Level : 5
Stripe Size : 64KB
Capacity : 146GB
Cache Mode (Current) : Write Back
Cache Mode (Setting) : Auto Switch
Status : Degraded
>
```

### RAID ビューアのツリービュー

[縮退(Degraded)] のノードの存在により[警告]

- Computer
  - RAIDコントローラ #1(0)
    - バッテリー [正常]
    - ディスクアレイ #1(0)
      - LD #1(0) [縮退] RAID 5
      - PD #1(0) [オンライン] SAS-HDD
      - PD #2(1) [オンライン] SAS-HDD
      - PD #4(3) [リビルド中] SAS-HDD
      - PD #3(2) [レディ] SAS-HDD

### 物理デバイスのプロパティ

項目	値
専用ホットスベア	[リビルド中(Rebuilding)]
番号	4
ID	
エンクロージャ	
スロット	
デバイスタイプ	HDD
インタフェース	SAS
製造元/製品名	SEAGATE ST373455SS
ファームウェアバージョン	0004
シリアル番号	3LQ0FP5V
容量	67GB
ステータス	リビルド中
S.M.A.R.T.	正常

### 故障した物理デバイス [レディ(Ready)]

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=4
RAID Controller #1 Physical Device #4
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 4
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Rebuilding
Dev S.M.A.R.T. : Normal
Int >
Ver >
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Ready
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

リビルド開始後、故障した物理デバイスは、RAID コントローラの種類や発生した障害の種類により、[ステータス]が[レディ]になったり、物理デバイスの存在を認識できなくなったり、[ステータス]が[故障]のままになったり、いろいろな結果が考えられます。

図 24 RAID ビューア/raidcmd の表示(物理デバイスのリビルド)

# 物理デバイスが故障し、論理ドライブが停止したとき

論理ドライブの冗長性を失ったまま RAID システムを使い続け、物理デバイスがさらに故障すると論理ドライブは停止します(RAID レベル 1 と RAID レベル 5 の場合は 2 台以上の故障、RAID レベル 6 の場合は 3 台以上の故障)。論理ドライブが停止すると、論理ドライブの状態はオフライン([ステータス] が[オフライン])となります。オフラインとなった論理ドライブのデータは失われてしまいます。故障した物理デバイスをすべて交換し、RAID システムを構築しなおします。

### RAID システムの構成と状態

#1 [オンライン]  
#2 [故障]  
#3 [故障]

#1 [オフライン]  
RAID レベル 5

### RAID ビューアのプロパティ

項目	値
論理ドライブの ID	1
物理デバイス番号	4, 5, 6
ディスクアレイ情報	1 (1/1 番目)
RAID レベル	RAID 5
容量	66GB
ストライプサイズ	64KB
キャッシュモード (現在値)	Write Back
ステータス	オフライン

**論理ドライブ [オフライン(Offline)]**

### raidcmd のプロパティ

```
> raidcmd property -tg=ld -c=1 -l=1
RAID Controller #1 Logical Drive #1
ID : 0
Physical Device Number : 1, 2, 3
Disk Array Number : 1
RAID Level : 5
Stripe Size : 64KB
Capacity : 146GB
Cache Mode (Current) : Write Back
Cache Mode (Setting) : Auto_Switch
Status : Offline
>
```

### RAID ビューアのツリービュー

**[オフライン(Offline)] のノードの存在により[異常]**

- Computer
  - RAIDコントローラ #1(0)
    - バッテリー [正常]
    - ディスクアレイ #1(0)
      - LD #1(0) [オフライン] RAID 5
      - PD #1(0) [オンライン] SAS-HDD
      - PD #2(1) [故障] SAS-HDD
      - PD #3(2) [故障] SAS-HDD
      - PD #4(3) [専用ホットスペア] SAS-HDD

### 物理デバイスのプロパティ

項目	値
物理デバイス番号	2
エンクロージャ	
スロット	
デバイスタイプ	
インターフェース	SAS
製造元/製品名	SEAGATE ST373455SS
ファームウェアバージョン	0004
シリアル番号	3LQ0FP5V
容量	67GB
ステータス	故障
S.M.A.R.T.	正常

**故障した物理デバイス 2 台とも [故障(Failed)]**

### raidcmd のプロパティ

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=3
RAID Controller #1 Physical Device #3
ID : 2
Enclosure : 1
Slot : 3
Device Type : HDD
RAID Interface : SAS
ID Vendor/Model : Seagate ST12345678
Enc Firmware Version : BK09
Slot Serial Number : 1111
Dev Capacity : 146GB
Int Status : Failed
Ver S.M.A.R.T. : Normal
Fir >
Serat Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : Failed
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

図 25 RAID ビューア/raidcmd の表示 (論理ドライブの停止)

# バッテリーの状態を監視する



RAID コントローラが検出するバッテリーの状態は、Universal RAID Utility では以下の手段で監視できます。

RAID ビューア raidcmd	RAID ログ	ブザー	OS ログ	アラート
✓	✓	RAID コントローラの機種に依存します	✓	✓

Universal RAID Utility は、RAID コントローラに搭載しているバッテリーのイベントを監視します。検出したバッテリーのイベントは、RAID ログに記録します。また、バッテリーの問題を検出した場合、バッテリーの状態を RAID ビューアではバッテリーの[ステータス] へ、raidcmd では RAID コントローラの[Battery Status] へ反映します([警告]/[Warning] に変化)。バッテリーの状態は、その問題を解決するまで保持します。

## RAID ビューアのツリービュー

バッテリーに問題があるとき、バッテリーのノードの状態は[警告] となります。




[警告] のノードの存在により[警告]

故障したバッテリー [警告]

## RAID ビューアのプロパティ



バッテリーに問題があるとき、バッテリーのプロパティの[状態] が [警告] となります。



故障したバッテリー [警告]

## raidcmd のプロパティ

バッテリーに問題があるとき、RAID コントローラのプロパティの[Battery Status] が [Warning] となります。



故障したバッテリー [Warning]

図 26 RAID ビューア/raidcmd の表示(バッテリーの問題)

# エンクロージャの状態を監視する

RAID コントローラが検出するエンクロージャの状態は、Universal RAID Utility では以下の手段で監視できます。

RAID ビューア raidcmd	RAID ログ	ブザー	OS ログ	アラート
	✓	RAID コントローラの機種に依存します	✓	✓

Universal RAID Utility は、RAID コントローラが検出したエンクロージャのイベントを監視します。検出したエンクロージャのイベントは、RAID ログに記録します。また、重要なイベントは、OS ログへ記録したり、ESMPRO/ServerManager へアラート送信をしたりします。

なお、このカテゴリで監視するイベントは、RAID ビューアのツリービューや、プロパティの[ステータス]/[Status] には状態を反映しません。

エンクロージャに関するログについては、「付録 C：ログ/イベント一覧」を参照してください。

# RAIDシステムのさまざまなイベントを監視する

RAID コントローラが検出するその他のイベントは、Universal RAID Utility では以下の手段で監視できます。

RAID ビューア raidcmd	RAID ログ	ブザー	OS ログ	アラート
	✓	RAID コントローラの機種に依存します	✓	✓

Universal RAID Utility は、これまでに説明した物理デバイスの故障、バッテリーのイベント、エンクロージャのイベント以外にも、RAID システムの様々なイベントを監視します。検出した RAID システムのイベントは、RAID ログに記録します。また、重要なイベントは、OS ログへ記録したり、ESMPRO/ServerManager へアラート送信をしたりします。

なお、このカテゴリで監視するイベントは、RAID ビューアのツリービューや、プロパティの[ステータス]/[Status] には状態を反映しません。

RAID システムのさまざまなイベントに関するログについては、「付録 C：ログ/イベント一覧」を参照してください。

# 物理デバイスを予防交換する

物理デバイスが S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)をサポートし、かつ、RAID コントローラがその S.M.A.R.T.エラーを検出できる場合、Universal RAID Utility は、その S.M.A.R.T.エラーを以下の手段で監視できます。



RAID ビューア raidcmd	RAID ログ	ブザー	OS ログ	アラート
✓	✓	RAID コントローラの機種に依存します	✓	✓

Universal RAID Utility は、物理デバイスの S.M.A.R.T.エラーを監視します。S.M.A.R.T.エラーを検出したときは、そのイベントを RAID ログに記録します。また、物理デバイスの S.M.A.R.T.の状態を物理デバイスの状態として反映します(物理デバイスの状態を [警告]/[Warning] に変化)。物理デバイスの状態は、S.M.A.R.T.エラーを解決するまで物理デバイスの状態として保持します。

## RAID ビューアのツリービュー

S.M.A.R.T.エラーを検出したとき、物理デバイスのノードの状態は[警告] となります。

[警告] のノードの存在により[警告]



S.M.A.R.T.エラーを検出した物理デバイス [警告]

## RAID ビューアのプロパティ

S.M.A.R.T.エラーを検出したとき、物理デバイスのプロパティの[S.M.A.R.T.] が [検出] となります。

項目	値
番号	3
ID	2
エンクロージャ	1
スロット	3
デバイスタイプ	HDD
インタフェース	SAS
製造元/製品名	MAXTOR ATLAS10K5_73SAS
ファームウェアバージョン	BK0D
シリアル番号	J2Y00LSK
容量	67GB
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	正常

項目	値
番号	3
ID	2
エンクロージャ	1
スロット	3
デバイスタイプ	HDD
インタフェース	SAS
製造元/製品名	
ファームウェアバージョン	
シリアル番号	
容量	
ステータス	オンライン
S.M.A.R.T.	検出

S.M.A.R.T.エラーが発生した物理デバイス [検出]

## raidcmd のプロパティ

S.M.A.R.T.エラーを検出したとき、物理デバイスのプロパティの[S.M.A.R.T.] が [Detected] となります。

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
RAID Controller #1 Physical Device #1
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 1
Device Type : HDD
Interface : SAS
Vendor/Model : Seagate ST12345678
Firmware Version : BK09
Serial Number : 1111
Capacity : 146GB
Status : OnLine
S.M.A.R.T. : Normal
>
```

```
> raidcmd property -tg=pd -c=1 -p=1
RAID Controller #1 Physical Device #1
ID : 0
Enclosure : 1
Slot : 1
Device Type :
Interface :
Vendor/Model :
Firmware Version :
Serial Number :
Capacity : 146GB
Status : OnLine
S.M.A.R.T. : Detected
>
```

S.M.A.R.T.エラーが発生した物理デバイス [Detected]

図 27 RAID ビューア/raidcmd の表示(S.M.A.R.T.エラー検出)

# ESMPRO/ServerManagerによる管理

ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降を使用すると、ESMPRO/ServerManager で Universal RAID Utility が管理する RAID システムの参照や監視、オペレーション実行などを行えます。本章では、ESMPRO/ServerManager を使用して RAID システムを管理するにあたり留意すべき点について記述します。

なお、ESMPRO/ServerManager の動作環境や操作方法などについては、ESMPRO/ServerManager の操作説明を参照してください。

## 動作環境とインストール

### ESMPRO/ServerManagerのバージョン

Universal RAID Utility Ver2.1 をインストールしたシステムを管理できる ESMPRO/ServerManager は、『ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降』です。RAID システムを実装するコンピュータを管理するためのシステムには、『ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降』をインストールしてください。

### 管理されるコンピュータのオペレーティングシステム

『ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降』から RAID システムを管理されるコンピュータのオペレーティングシステムは、Windows のみサポートします。Linux や VMware ESX のシステムはサポートしていません。このようなシステムは、RAID ビューアや raidcmd で管理してください。

### 使用するESMPRO/ServerManagerの選択

『ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降』から RAID システムを管理されるコンピュータに Universal RAID Utility をインストールするとき、「ESMPRO/ServerManager の選択」のフェーズで、[ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降] を選択します。[ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降] を選択すると、ESMPRO/ServerManager との通信に必要なモジュールがインストールされます。

## 動作モードを活用する

「ESMPRO/ServerManager Universal RAID Utility 管理機能」では、ESMPRO/ServerManager のユーザーアカウントごとに、Universal RAID Utility の使用できる動作モードを設定します。RAID ビューアや raidcmd のように、動作モードを自由に切り替えることはできません。

### スタンダードモードを使用する

ESMPRO/ServerManager の Administrator 以外のユーザーアカウントは、既定値ではスタンダードモードの使用権限があります。

アドバンスドモードを使用可能なユーザーアカウントを、スタンダードモードのみ使用できるように設定するには、設定を変更するユーザーアカウントの [ユーザ情報] を変更します。[ユーザ情報] の [Universal RAID Utility 動作モード] で [スタンダードモード] を選択してください。

[ユーザ情報] を変更する方法については、ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 の操作説明を参照してください。

## アドバンスモードを使用する

ESMPRO/ServerManager の Administrator のユーザーアカウントは、既定値ではアドバンスモードの使用権限がありません。

スタンダードモードしか使用できないユーザーアカウントを、アドバンスモードも使用できるように設定するには、設定を変更するユーザーアカウントの [ユーザ情報] を変更します。[ユーザ情報] の [Universal RAID Utility 動作モード] で [アドバンスモード] を選択してください。

[ユーザ情報] を変更する方法については、ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 の操作説明を参照してください。

## ESMPRO/ServerManagerで利用できる機能

「ESMPRO/ServerManager Universal RAID Utility 管理機能」で利用できる機能は、以下のとおりです。

カテゴリ	機能項目	使用可否	備考
構成/状態/ログ情報参照	ツリービュー表示	○	
	プロパティ表示	○	
	表示情報更新	○	[サーバ状態/構成情報]で[RAID システム]の [RAID システム情報] を表示し、[再スキャン] を実行
	RAID ログ参照	○	[サーバ状態/構成情報]で[RAID システム]の [RAID ログ] を表示
コンフィグレーション	論理ドライブ作成(シンプル)	X	
	論理ドライブ作成(カスタム)	X	
	ホットスペア(作成/解除)	X	
	論理ドライブ削除	X	
	イージーコンフィグレーション	X	
オペレーション	動作状況表示 (実行中オペレーションの停止)	○	[RAID システム情報] 画面 [オペレーション一覧]
	整合性チェック	○	
	整合性チェック(スケジュール実行)	○	リモート制御機能の[リモートバッチ] で実行
	初期化	○	
	リビルド	○	
メンテナンス	ESMPRO/ServerManager へのアラート通報機能	○	
	ブザー停止	○	
	物理デバイスの実装位置表示	○	
	物理デバイスのステータス変更(オンライン、故障)	○	
設定変更	RAID コントローラのオプションパラメータ設定	○	
	論理ドライブのオプションパラメータ設定	○	
その他の機能	動作モード変更	○	ユーザーアカウントごとに動作モードを設定
	CLI(コマンドラインインタフェース)	X	

# Universal RAID Utilityの設定変更

Universal RAID Utility の設定変更について説明します。

## Universal RAID Utilityが使用するTCPポートを変更する

Universal RAID Utility が使用する TCP ポートが他アプリケーションなどで使用する TCP ポートと競合する場合、Universal RAID Utility の使用する TCP ポートを変更できます。



TCP ポートの変更は管理者権限を持つユーザーで行います。管理者権限を持つユーザーでなければ、TCP ポートは変更できません。

### オペレーティングシステムがWindowsの場合

**手順 1** 管理者権限を持つユーザーでログオンします。

**手順 2** RAID ビューア、ログビューアを開いているときは終了します。raidcmd を実行しているときは停止します。

**手順 3** raidsrv サービスを停止します。ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 以降で RAID システムを管理している場合、raidsrv Agent サービス、eciService サービスも停止します。[スタート] ボタン、[コントロール パネル] の順にクリックし、[管理ツール]、[サービス] の順にダブルクリックします。[Universal RAID Utility] サービスをクリックし、[操作] メニューで[停止] をクリックします。同様に、[Universal RAID Utility raidsrv Agent] サービス、[eciService] サービスも停止します。

**手順 4** データポート、イベントポート、ESMPRO/ServerManager Ver. 5.2 用通信ポートの 3 つの TCP ポートごとに、それぞれ変更する箇所が複数あります。各設定ファイルの該当する箇所の TCP ポート番号を修正します。

設定ファイル	パスとファイル名	データポート	イベントポート	ESMPRO/ServerManager 通信ポート
raidsrv サービス	(インストールフォルダ) ¥server¥raidsrv.conf	[socket] セクション data port	[socket] セクション event port	なし
RAID ビューア	(インストールフォルダ) ¥gui¥raidview.conf	[network] セクション port	[network] セクション port_listen	なし
raidcmd	(インストールフォルダ) ¥cli¥raidcmd.conf	[network] セクション port	なし	なし
raidsrv Agent サービス	(インストールフォルダ) ¥server ¥raidsrv_agent.conf	[network] セクション data_port	[network] セクション event_port	[network] セクション agent_port



インストールフォルダの既定値は、CPU アーキテクチャが x86 の場合は、%SystemDrive%¥Program Files¥Universal RAID Utility、x64 の場合は、% SystemDrive%¥Program Files (x86)¥Universal RAID Utility です。

**手順 5** 3 つ、あるいは、4 つの設定ファイルを修正後、raidsrv サービス、および raidsrv Agent サービス、eciServiceを開始します。[スタート] ボタン、[コントロール パネル] の順にクリックし、[管理ツール]、[サービス] の順にダブルクリックします。[Universal RAID Utility] サービスをクリックし、[操作] メニューで[開始] をクリックします。同様に、[Universal RAID Utility raidsrv Agent] サービス、[eciService] サービスも開始します。

## オペレーティングシステムがLinux、または、VMware ESXの場合

手順 1 管理者権限を持つユーザーでログインします。

手順 2 raidcmd を実行しているときは停止します。

手順 3 raidsrv サービスを停止します。

```
> /etc/init.d/raidsrv stop ●---- 3
Stopping raidsrv services:
>
```

手順 4 データポート、イベントポートの 2 つの TCP ポートごとに、それぞれ変更する箇所があります。各設定ファイルの該当する箇所の TCP ポート番号を修正します。

設定ファイル	パスとファイル名	データポート	イベントポート	備考
raidsrv サービス	/etc/opt/nec/raidsrv/raidsrv.conf	[socket] セクション data port	[socket] セクション event port	
raidcmd	/etc/opt/nec/raidcmd/raidcmd.conf	[network] セクション port	なし	

手順 5 2 つの設定ファイルを修正後、raidsrv サービスを開始します。


```
> /etc/init.d/raidsrv start ●---- 5 [OK]
Starting raidsrv services:
>
```

## RAIDビューア起動時の動作モードを変更する

RAID ビューアは、起動したときはスタンダードモードで動作します。これを、必ずアドバンスモードで起動するように設定を変更できます。

手順 1 [ツール] メニューで、[オプション] をクリックします。

手順 2 [オプション] ダイアログボックスの[全般] タブで [つねにアドバンスモードで起動する] チェックボックスをオンにし、[OK] もしくは、[適用] をクリックします。



[つねにアドバンスモードで起動する] の設定は、次回 RAID ビューアの起動時から有効になります。

# 注意事項

Universal RAID Utility を使用する上で注意すべき点について説明します。

## 動作環境

### IPv6 の利用について

Universal RAID Utility は、IPv6(Internet Protocol version 6)環境では動作しません。IPv4 環境で使用してください。IPv6 環境で RAID システムを管理するには、Universal RAID Utility の代わりに、RAID コントローラの BIOS ユーティリティを使用してください。

## インストール/アンインストール

### インストール/アンインストール中の DistributedCOM のイベント登録について

オペレーティングシステムに Windows Server 2008 R2、Windows 7 を使用するシステムで Universal RAID Utility をインストールやアンインストールする場合、OS のイベントログに以下のイベントを登録することがあります。以下のイベントが登録されても、システムや Universal RAID Utility の動作に問題はありません。

イベントソース	イベント ID	説明
DistributedCOM	10001	DCOM サーバーを起動できません {E9513610-F218-B954-2C7E6BA7CABB} (/)。

## RAIDビューア、ログビューア

### RAIDビューア、ログビューア起動時のデジタル署名の確認について

RAID ビューアとログビューアはデジタル署名を署名しています。.NET Framework を使用するデジタル署名を持つアプリケーションを起動すると、.NET Framework はデジタル署名が失効していないかネットワークへ確認を行います。そのため、ネットワークに接続していないコンピュータや、ネットワーク接続状況の悪いコンピュータの場合、RAID ビューア、ログビューアの起動まで数分待たされる可能性があります。

待たされる時間はオペレーティングシステムやネットワーク接続状況により異なります。

参考情報

<http://support.microsoft.com/kb/936707/ja>

### Microsoft .NET Framework Version 2.0 以降が存在しない状態での起動について

Microsoft .NET Framework Version 2.0 以降をインストールせずに、RAID ビューア、ログビューアを起動すると、起動に失敗します。

1. Microsoft .NET Framework Version 2.0 よりも古いバージョンが存在する場合

.NET Framework の初期化エラーの発生を示すメッセージダイアログを表示します。

## 2. Microsoft .NET Framework が存在しない場合

.NET Framework のリンクエラーによりアプリケーションエラーが発生したことを示すメッセージダイアログを表示します。また、OS のイベントログに、以下のイベントを登録します。

イベントソース	イベント ID	説明
Application Popu	26	アプリケーション ポップアップ: raidview.exe(RAID ビューアの場合。ログビューアの場合は rlogview.exe) – アプリケーション エラー : アプリケーションを正しく初期化できませんでした (0xc0000135)。[OK] をクリックしてアプリケーションを終了してください。

RAID ビューア、ログビューアを使用するには、Microsoft .NET Framework Version 2.0 をインストールしてください。

## Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントが存在しない状態での起動について

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントをインストールせずに、RAID ビューアを起動すると、起動に失敗します。

### 1. Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネント が存在しない場合

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリの DLL をロードできないため、問題の発生を示すメッセージダイアログを表示します。

また、OS のイベントログに、以下のイベントを登録します。

イベントソース	イベント ID	説明
SideBySide	32	従属するアセンブリ Microsoft VC80.CRT を検出できませんでした。エラー : 参照されたアセンブリはシステムにインストールされていません。
SideBySide	59	説明 : Resolve Partial Assembly が Microsoft.VC80.CRT に失敗しました。参照エラー メッセージ : 参照されたアセンブリはシステムにインストールされていません。
SideBySide	59	Generate Activation Context が (Universal RAID Utility をインストールしたフォルダ)¥gui¥bridge.dll に失敗しました。参照エラー メッセージ : この操作を正しく終了しました。

RAIDビューアを使用するには、Microsoft Visual C++ 2005 SP1 ライブラリのランタイムコンポーネントをインストールしてください。

## ESMPRO/ServerManager

### 複数のESMPRO/ServerManagerからの同時実行

ESMPRO/ServerManager から RAID システムへオペレーションなどを実行すると、以下のエラーが発生する場合があります。以下のエラーが発生した場合、他の ESMPRO/ServerManager から同じ RAID システムへ同時にオペレーションなどを実行している可能性があります。保守員などへ調査を依頼する前に、このような操作を行っていないか確認してください。行っていた場合、実行タイミングをずらして再実行してください。

「システムエラーが発生しました。collect ログを採取後、調査を依頼してください。」