

Express5800/GT110h

読替え表

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の、ユーザズガイド／メンテナンスガイド／インストレーションガイドにおいて、下記に示しますように読替えをお願いいたします。
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

<ユーザズガイド>

- ・ T110h → GT110h
- ・ P2他 Linuxはサポート対象外。
- ・ P14 警告ラベル：重量物注意ラベル無し。
- ・ P19他 冗長電源(N8181-135/137)は未サポート。
- ・ P26他 3.5型ハードディスク（ホットスワップ非対応）のみ実装可能です。
- ・ P54 以下のオプションカードは未サポート。

N8103-184 SASコントローラ
N8104-149 10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch)
N8104-153 10GBASE-T接続ボード(2ch)
N8104-157 10GBASE-T接続ボード(2ch)

- ・ P61他 3.5型Fixed HDDケースを標準搭載。
(3.5型HDDケース(ホットスワップ)、2.5型HDDケースは接続対象外)
- ・ P131-133 仕様

型 名		Express5800/GT110h		
		N8100-2487Y	N8100-2488Y	N8100-2489Y
CPU	タイプ	インテル Celeron プロセッサ	インテル Pentium プロセッサ	インテル Xeon プロセッサ
		G3900	G4400	E3-1220 v5
	クロック/キャッシュ	2.8GHz/2MB	3.3GHz/3MB	3GHz/8MB
	コア数(C)/スレッド(T)	2C/2T	2C/2T	4C/4T
	標準(最大)	1個(1個)		
チップセット		インテル C236 チップセット		
メモリ	標準	標準なし		
	最大	64GB(16GBx4枚)		
	増設単位	DDR4-2133 SDRAM DIMM (Unbuffered)x1枚		
	メモリモジュール	ECC 付DDR4-2133 SD-RAM DIMM (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)		
グラフィックス		Integrated in BMC(more than 32MB)		
補助記憶装置	ハードディスクドライブ(標準)	標準なし		
	ハードディスクドライブ(最大)	3.5型Fixed HDDケース(N8154-81相当、標準搭載)：24TB (4x6TB)		
	RAID対応	SATA 6Gb/s：RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 6Gb/s：RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)		
	光ディスクドライブ	標準搭載あり 内蔵DVD-ROM(標準) 内蔵DVD SuperMULTI(オプション)		
拡張ベイ	HDDベイ	標準搭載あり 3.5型Fixedハードディスクドライブ x4		



	5.25型拡張ベイ	2スロット(バックアップ装置専用)		
拡張スロット(PCI)		PCI EXPRESS3.0 1スロット(x16レーン) (x16ソケット) PCI EXPRESS3.0 1スロット(x4レーン) (x8ソケット) PCI EXPRESS3.0 1スロット(x2レーン) (x8ソケット) PCI EXPRESS3.0 1スロット(x1レーン) (x8ソケット)		
外部インターフェース	USB3.0	Front: 2ポート、Rear: 4ポート、内部: 1ポート		
	シリアル	1x (D-sub 9-pin) ^{*1}		
	ネットワーク	2x 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45) 1x マネージメントLAN(RJ-45)		
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)		
外形寸法(幅x奥行きx高さ)		175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザー、突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm(スタビライザー、突起物含む)		
質量(最大)		11.0kg(17.8kg)		
電源		標準搭載あり 1x 400W 80 PLUS Gold 取得電源(二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可) AC100V/200V±10%、50/60Hz±3Hz /		
最大消費電力(AC100V)		224 VA / 223 W	232 VA / 231 W	225 VA / 224 W
最大消費電力(AC200V)		220 VA / 219 W	228 VA / 226 W	221 VA / 219 W
定格電力		458 VA / 455 W		
環境条件	動作時	温度:5~40°C(オプション適用時:5~48°C、制限事項あり)、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
	保管時	温度:-10~55°C、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
バンドルOS		なし		
サポートOS		Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation VMware ESXi 5.5 update 3以降 VMware ESXi 6 update 1以降		
標準添付品		109型キーボード、マウス、電源コード、スタートアップガイド、安全にご利用いただくために、保証書GT110h読替え表(本書)		

*1 オプションで2ポートに増設可

<メンテナンスガイド>

- ・ T110h → GT110h

<インストールガイド(Windows編)>

- ・ T110h → GT110h

