

Express5800/T110k バリュースペック詳細

バリュースペック

2022年03月25日版

製品名称		Express5800/T110k バリュースペック	
製品型名		N8100-2953Y	N8100-2954Y
CPU	Processor	インテル® Pentium® プロセッサ Gold G6405	インテル® Xeon® プロセッサ E-2314
	動作周波数	4.1GHz	2.8GHz
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1	
	インテル® スマート・キャッシュ	4MB	8MB
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	2C/4T	4C/4T
チップセット		インテル® C256 チップセット	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Unbuffered DIMM : 32GB (4x 8GB)	
	搭載メモリ	DDR4-3200 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	2666MHz	3200MHz
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリミラーリング	-	
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-
		内蔵最大	HDDケージの標準搭載なし(セレクトラブルオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-141)選択時: SATA VE SSD 3.84TB(8x 480GB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 8TB (4x 2TB)
		ホットスワップ	対応 (N8154-141搭載時)
	インタフェース規格とRAID構成 *2		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション)
	光ディスクドライブ		標準搭載: 内蔵DVD-ROM
	拡張ベイ		2x 5.25型デバイスベイ + 1x Slim DVDベイ
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 4.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット)	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
	グラフィック表示 と 解像度*8	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200 5x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 2x 背面(Type A)) 2x USB3.2 Gen2 (2x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面) SharedLAN未サポート(BMCアクセスにはマネージメント用LANコネクタを利用)	
冗長電源		-	
冗長ファン		-	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) *3		175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)	
質量 (最小*4 / 最大)		10.5kg / 19.0kg	
電源		500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz	
消費電力(100V最小構成時, 25℃ 待機時)		23VA/21W	24VA/22W
消費電力(100V最小構成時, 25℃ 高負荷時)		59VA/58W	83VA/82W
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		119VA/118W	119VA/118W
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		179VA/177W	218VA/216W
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		235VA/233W	274VA/272W
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		118VA/117W	118VA/117W
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		177VA/176W	215VA/214W
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		232VA/231W	271VA/269W
消費電力(100V最大構成時, 装置ラベル記載値)		568VA / 565W	568VA / 566W
発熱量		845KJ/hr	987KJ/hr
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		17.6(区分1)	
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	30.5 dBA	
	音圧レベル 2.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	37.5 dBA	
	音圧レベル 3.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	36.9 dBA	
	音圧レベル 2.5型NVMe SSD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	35.8 dBA	
温度/湿度条件		動作時 : 5~40℃ / 10~85% *9 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10~55℃ / 10~85% *9 (ただし結露しないこと)	
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)	
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
インストールOS		-	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard・Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter・ Microsoft® Windows Server® 2019 Standard・Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	
		-	VMwareVMware ESXi™ 7.0 Update3
動作確認OS		Red Hat® Enterprise Linux® 8.4 *7 最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います	

ExpressSelectionPack(OSブリインストールモデル)

製品名称		ExpressSelectionPack(OSブリンストールモデル)			
製品型名		NP8100-2953YP1Y	NP8100-2953YP3Y	NP8100-2954YP1Y	NP8100-2954YP3Y
CPU	Processor	インテル® Pentium® プロセッサー Gold G6405		インテル® Xeon® プロセッサー E-2314	
	動作周波数	4.1GHz		2.8GHz	
	標準搭載数 / 最大搭載数			1/1	
	インテル® スマート・キャッシュ	4MB		8MB	
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	2C/4T		4C/4T	
チップセット		インテル® C256 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM : 32GB (4x 8GB)			
	搭載メモリ	DDR4-3200 SDRAM DIMM, Unbuffered			
	最大動作周波数	2666MHz		3200MHz	
	誤り検出・訂正	ECC			
	メモリスベアリング	-			
	メモリミラーリング	-			
補助 記憶 装置	ドライブ ベ イ	内蔵標準	-		
		内蔵最大	HDDケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-141)選択時: SATA VE SSD 3.84TB(8x 480GB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 8TB (4x 2TB)		
		ホットスワップ	対応 (N8154-141搭載時)		
	インタフェース規格とRAID構成 *2		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション)		
	光ディスクドライブ		標準搭載: 内蔵DVD-ROM		
	拡張ベイ		2x 5.25型デバイスベイ + 1x Slim DVDベイ		
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 4.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット)			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB			
	グラフィック表示 と 解像度*8	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200			
標準インタフェース		5x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 2x 背面(Type A)) 2x USB3.2 Gen2 (2x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面) SharedLAN未サポート(BMCアクセスにはマネージメント用LANコネクタを利用)			
冗長電源		-			
冗長ファン		-			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) *3		175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)			
質量 (最小*4 / 最大)		10.5kg / 19.0kg			
電源		500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz			
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		23VA/21W	23VA/21W	24VA/22W	24VA/22W
消費電力(100V最小構成時, 25℃高負荷時)		59VA/58W	59VA/58W	83VA/82W	83VA/82W
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		119VA/118W	119VA/118W	119VA/118W	119VA/118W
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		179VA/177W	179VA/177W	218VA/216W	218VA/216W
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		235VA/233W	235VA/233W	274VA/272W	274VA/272W
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		118VA/117W	118VA/117W	118VA/117W	118VA/117W
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		177VA/176W	177VA/176W	215VA/214W	215VA/214W
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		232VA/231W	232VA/231W	271VA/269W	271VA/269W
消費電力(100V最大構成時, 装置ラベル記載値)		568VA / 565W		568VA / 566W	568VA / 566W
発熱量		845KJ/hr		987KJ/hr	987KJ/hr
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		17.6(区分1)			
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	30.5 dBA			
	音圧レベル 2.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	37.5 dBA			
	音圧レベル 3.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	36.9 dBA			
	音圧レベル 2.5型NVMe SSD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	35.8 dBA			
温度/湿度条件		動作時 : 5～40℃ / 10～85% *9 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10～55℃ / 10～85% *9 (ただし結露しないこと)			
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)			
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証			
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2019 Standard'	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard'	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard'	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard'
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard・ Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard・ Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard・ Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、 Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter
		-			
動作確認OS		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います			

Windows Server 2019/2022 Essentialsプリインストールモデル

製品名称		Windows Server 2019 Essentialsプリインストールモデル		Windows Server 2022 Essentialsプリインストールモデル	
製品型名		NP8100-2953YP2Y	NP8100-2954YP2Y	NP8100-2953YP4Y	NP8100-2954YP4Y
CPU	Processor	インテル® Pentium® プロセッサー Gold G6405	インテル® Xeon® プロセッサー E-2314	インテル® Pentium® プロセッサー Gold G6405	インテル® Xeon® プロセッサー E-2314
	動作周波数	4.1GHz	2.8GHz	4.1GHz	2.8GHz
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1		1/1	
	インテル® スマート・キャッシュ	4MB	8MB	4MB	8MB
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	2C/4T	4C/4T	2C/4T	4C/4T
チップセット		インテル® C256 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM : 32GB (4x 8GB)			
	搭載メモリ	DDR4-3200 SDRAM DIMM, Unbuffered			
	最大動作周波数	2666MHz	3200MHz	2666MHz	3200MHz
	誤り検出・訂正	ECC			
	メモリスベアリング	-		-	
補助 記憶 装置	メモリミラーリング	-		-	
	ドライブ ベイ	内蔵標準	—		
		内蔵最大	HDDケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション) 2.5型HDDケージ(N8154-141)選択時: SATA VE SSD 3.84TB(8x 480GB) 3.5型Fixed HDDケージ(N8154-143)選択時: SATA 8TB (4x 2TB)		
		ホットスワップ	対応 (N8154-141搭載時)		
	インタフェース規格とRAID構成 *2	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション)			
拡張スロット	光ディスクドライブ	標準搭載: 内蔵DVD-ROM			
	拡張ベイ	2x 5.25型デバイスベイ + 1x Slim DVDベイ			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	1x PCI Express 4.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット)			
	グラフィック表示と解像度*8	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB 1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080, 1920x1200			
標準インタフェース		5x USB3.2 Gen1 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 2x 背面(Type A)) 2x USB3.2 Gen2 (2x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面) SharedLAN未サポート(BMCアクセスにはマネージメント用LANコネクタを利用)			
冗長電源		-			
冗長ファン		-			
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) *3		175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)			
質量 (最小*4 / 最大)		10.5kg / 19.0kg			
電源		500W 80 PLUS® Gold取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz			
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		23VA/21W	24VA/22W	23VA/21W	24VA/22W
消費電力(100V最小構成時, 25℃高負荷時)		59VA/58W	83VA/82W	59VA/58W	83VA/82W
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		119VA/118W	119VA/118W	119VA/118W	119VA/118W
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		179VA/177W	218VA/216W	179VA/177W	218VA/216W
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		235VA/233W	274VA/272W	235VA/233W	274VA/272W
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		118VA/117W	118VA/117W	118VA/117W	118VA/117W
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		177VA/176W	215VA/214W	177VA/176W	215VA/214W
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		232VA/231W	271VA/269W	232VA/231W	271VA/269W
消費電力(100V最大構成時, 装置ラベル記載値)		568VA / 565W	568VA / 566W	568VA / 565W	568VA / 566W
発熱量		845KJ/hr	987KJ/hr	845KJ/hr	987KJ/hr
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*5		17.6(区分1)			
音量 *6	音圧レベル(100V最小構成時,待機時) 25℃	30.5 dBA			
	音圧レベル 2.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	37.5 dBA			
	音圧レベル 3.5型HDD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	36.9 dBA			
	音圧レベル 2.5型NVMe SSD(100V最大構成時, 高負荷時)25℃	35.8 dBA			
温度/湿度条件		動作時 : 5～40℃ / 10～85% *9 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10～55℃ / 10～85% *9 (ただし結露しないこと)			
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)			
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年/パーツ保証			
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials		Microsoft® Windows Server® 2022 Essentials	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter		Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter	
		-		-	
動作確認OS		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」をご参照願います			

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまで を示します
騒音値/電力 騒音値、電力に記載されている待機時とはOS起動時ログイン前の状態を示す
装置ラベル記載値 装置が許容できる電力値の上限です。実運用上の消費電力については、最大電力値をご参照ください。

注釈

- *1 標準メモリを置き換えることで、最大容量まで搭載可能です。
- *2 各RAID構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD)対応状況については、システム構成ガイド内の内蔵ドライブの項をご参照ください。
- *3 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の防塵キット・防塵フィルタの項をご参照ください。
- *4 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)
- *5 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。
- *6 測定条件はISO7779準拠。数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。
また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。
- *7 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *8 搭載するOSや接続するディスプレイにより対応可否が異なりますので、詳しくはシステム構成ガイド内のディスプレイの項をご参照ください。
- *9 内蔵LTOは20~80%。詳しくはシステム構成ガイド内の内蔵LTOの項を参照願います。
- *10 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2019のライセンス条項に同意していただく必要があります。
詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2019/down.html> をご覧ください。
- *11 本製品は、省エネ法(2021年度基準)を未達成(100%未満)となります。