

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

=====
■...* INDEX *...■
=====

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ
- [04] iStorage Vシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

【推奨】内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2SD

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品:

N8151-147 内蔵LTO

複数のエラーを修正しテープ処理を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

【推奨】Express5800/R110k-1M, T110k-M, R110k-1M (2nd-Gen), T110k-M (2nd-Gen)、
iStorage NS300Rk, NS300Rk (2nd-Gen) システムROM U63 v2.84 (04/02/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/T110k-M

Express5800/T110k-M (2nd-Gen)

RBSUのServer Asset Tagオプションにおいて、設定可能な最大文字数を
32文字から63文字に機能強化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353>

【推奨】Express5800/T110m、Express5800/T110m-S、iStorage NS100Tm
システムBIOS (F55) アップデートモジュール

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/T110m

Express5800/T110m-S

メモリエラーの通知と復旧動作などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112383>

【推奨】Express5800/T110m (2nd-Gen)、Express5800/T110m-S (2nd-Gen)
システムBIOS (F55) アップデートモジュール

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/T110m (2nd-Gen)

Express5800/T110m-S (2nd-Gen)

メモリエラーの通知と復旧動作などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112384>

【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 8.0 U3、
VMware ESX 9.0、VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.20-001.01対応、およびVMware ESX 9.1対応に伴い
ドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 8.0 U3ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>

[VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

[VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110565>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2SD

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品:

N8151-147 内蔵LT0

複数のエラーを修正しテープ処理を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

【推奨】Express5800/R120j-1M, R120j-2M, R120j-1M (2nd-Gen), R120j-2M (2nd-Gen)、
iStorage NS500Rk, NS500Rk (2nd-Gen) システムROM U54 v2.84 (04/02/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/R120j-1M

Express5800/R120j-1M (2nd-Gen)

Express5800/R120j-2M

Express5800/R120j-2M (2nd-Gen)

RBSUのServer Asset Tagオプションにおいて、設定可能な最大文字数を
32文字から63文字に機能強化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112352>

【推奨】Express5800/R110k-1M, T110k-M, R110k-1M (2nd-Gen), T110k-M (2nd-Gen)、
iStorage NS300Rk, NS300Rk (2nd-Gen) システムROM U63 v2.84 (04/02/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/R110k-1M

Express5800/R110k-1M (2nd-Gen)

RBSUのServer Asset Tagオプションにおいて、設定可能な最大文字数を
32文字から63文字に機能強化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353>

【推奨】Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.20-001.01

以下の対象装置にて対象OSをご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/R120k-1M, R120k-2M

Express5800/R110m-1M

対象OS:

VMware ESXi 8.0u3

VMware ESX 9.0、9.1

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、
サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の
環境にアップデートしてください。

なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート
(release_note.txt)をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112340>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 8.0 U3、
VMware ESX 9.0、VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.20-001.01対応、およびVMware ESX 9.1対応に伴い
ドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 8.0 U3ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>

[VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

[VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110565>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2SD

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品：
N8151-147 内蔵LTO

複数のエラーを修正しテープ処理を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

【推奨】Express5800/R120j-1M, R120j-2M, R120j-1M (2nd-Gen), R120j-2M (2nd-Gen)、
iStorage NS500Rk, NS500Rk (2nd-Gen) システムROM U54 v2.84 (04/02/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置：
iStorage NS500Rk
iStorage NS500Rk (2nd-Gen)

RBSUのServer Asset Tagオプションにおいて、設定可能な最大文字数を
32文字から63文字に機能強化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112352>

【推奨】Express5800/R110k-1M, T110k-M, R110k-1M (2nd-Gen), T110k-M (2nd-Gen)、
iStorage NS300Rk, NS300Rk (2nd-Gen) システムROM U63 v2.84 (04/02/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置：
iStorage NS300Rk
iStorage NS300Rk (2nd-Gen)

RBSUのServer Asset Tagオプションにおいて、設定可能な最大文字数を
32文字から63文字に機能強化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112353>

【推奨】Express5800/T110m、Express5800/T110m-S、iStorage NS100Tm
システムBIOS (F55) アップデートモジュール

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置：
iStorage NS100Tm

メモリエラーの通知と復旧動作などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112383>

▼ [04] iStorage Vシリーズ ▼

【重要】iStorage V110/V310/V310F向け 最新標準修正

iStorage V110/V310/V310F向けストレージ制御ソフトの最新版を
公開しました。本バージョンにて、作成したスナップショットデータに
アクセスできなくなる事象および、ペア操作前の更新がスナップショット
データに反映されない事象に対応しました。

また、ファームウェアバージョン：A3-04-22-40/10 を未適用の場合は、
NVMeドライブ閉塞に伴い他ドライブが閉塞するなどのI/Oアクセスが不可と

なりシステムダウンに繋がる事象への対応が含まれているので、最新版の適用をお願いします。

[ファームウェアバージョン]

iStorage V110/V310/V310F向け : A3-05-21-40/01

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111538>

■■■■□—————□■■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。

【重大】 : 安全性や運用問題のため、緊急で適用/対応が必須の内容

【重要】 : 可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容

【注意】 : 必要に応じて適用/対応していただきたい内容

【推奨】 : 新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容

区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp nechw.jp

—■■□■—

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2026. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■—