

Standard Program Packageのインストール手順(Linux)

以下の手順に従い、Standard Program Packageをインストールします。

※本手順は、Linux OS環境のみ必要です。

(1) rootユーザーで、対象機種上のLinuxにログインします。

(2) Red Hat Enterprise Linuxで

N8103-248/250使用時、

Starter Packを適用する前に以下のパッケージをインストールします。

RHEL9の場合 : chkconfig, initscripts

(3) ESMPRO/ServerAgentServiceがインストールされている場合は以下のコマンドで

ESMPRO/ServerAgentServiceのサービスを停止します。

引数に "stop" を指定して、ESMRestartコマンドを実行します。

/opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart stop

※ESMRestartコマンドが存在しない場合、ESMPRO/ServerAgentServiceはインストールされていませんので、サービスの停止は不要です。

(4) LinuxにStandard Program Packageをインストールします。

1. 光ディスクドライブに「1. Starter Pack DVDの作成」で作成したStarter Pack DVDをセットします。

2. マウントポイントを作成します。作成済みの場合は、本操作は不要です。

mkdir /media/cdrom

3. Starter Pack DVDをマウントします。

mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /media/cdrom

4. packages 配下にある smartupdate を実行するため、/media/cdrom/packages/ディレクトリへ移動します。

cd /media/cdrom/packages/

5. 以下のコマンドを実行します。

```
# ./clean-cache.sh
```

--> "Are you sure you want to delete SUM cache files?" の問い合わせ
には "y" を入力します。

--> "Press Enter to continue" の問い合わせにはEnterキーを押します。

```
# ./smartupdate --s --softwareonly --ignore_tpm --ignore_warnings
```

6. libbnxt_reパッケージがインストールされている場合は、以下のコマンドでアンインストールします。

```
# rpm -e libbnxt_re
```

7. OS を再起動します。

```
# reboot
```

以上で作業は終了です。