

[重要]

Express5800/140Ba-10 ご使用にあたって

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

Express5800/140Ba-10 (以下、本製品) をご使用いただくにあたり、一部注意事項があります。誠にお手数ではございますが、以下の内容をご確認の上、ご使用時には記載に基づき、然る対処を行っていただくようお願い申し上げます。また、本書は無くされないよう、大切に保管してください。

製品に関する詳細情報は、各製品に添付のユーザーズガイドを参照してください。なお、各ユーザーズガイドは、弊社情報発信サイト「8番街」でも参照いただけます。

「8番街トップ(<http://nec8.com>)」→「サポート情報」→「PCサーバ」

→「ユーザーズガイド(製品マニュアル)」

2007年9月6日以前に購入の EMカード/ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H) ご使用時の注意

本製品の導入にあたり、下記の該当する製品をご利用の場合は、EMカードに対し、ファームウェアのアップデートが必要となります。この作業を行っていただかないと、ブレードサーバが正常に動作しません。本製品をブレード収納ユニットに取り付ける前に、必ず実施していただきますようお願いいたします。

＜対象製品＞

N8405-027	EMカード	(2007年9月6日以前のご購入品)
N8405-024/034	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H)	(")

EMカードおよびブレード収納ユニットのファームウェアのアップデートは、下記の弊社情報発信サイト「8番街」より、最新のファームウェアをダウンロードして実施していただきますようお願いいたします。

なお、EMカードおよびブレード収納ユニットのファームウェアをアップデートする場合は、ブレード収納ユニットに既設のブレードサーバを停止させる必要はありません。

ー ファームウェアの公開場所 ー

「8番街トップ(<http://nec8.com>)」→「サポート情報」→「PCサーバ」

→「ダウンロードサービス」→「ブレードサーバシリーズ・BIOS/FW」

→「SIGMABLADE-H EMカード用ファームウェアのアップデートモジュール」



LANDライバの設定

本製品を、以下のOSでご使用される場合は、下記の設定が必要です。
この作業を行っていただかないと、稀に通信ができなくなる問題が発生する場合があります。

<対象OS>

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition / Enterprise x64 Edition

Microsoft Windows Server 2008 Standard 32-bit (x86) Edition / Enterprise 32-bit (x86) Edition
Microsoft Windows Server 2008 Standard 64-bit (x64) Edition / Enterprise 64-bit (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit (x86) Edition
/ Enterprise without Hyper-V 32-bit (x86) Edition
Microsoft Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 64-bit (x64) Edition
/ Enterprise without Hyper-V 64-bit (x64) Edition

— 設定方法 —

デバイスマネージャより「ネットワークアダプタ」配下の「Intel (R) PRO…」をダブルクリックし、
[詳細設定] タブの[受信側スケールリング]の設定値を[オフ]に変更し、[OK] ボタンをクリックします。

これをすべてのLANインタフェースで実施します。標準構成ではオンボードLAN として4 ポート分の設定
が必要です。オプションでLANポートを増設している場合は増設しているポートについても同様に設定
してください。

ユーザーズガイドの誤記訂正と項目追加

Processor Settings

ユーザーズガイド P. 113

誤		正	
Execute Disable Bit	[Disabled] Enabled	Execute Disable Bit	[Enabled] Disabled
Virtualization Technology	[Disabled] Enabled	Virtualization Technology	Disabled [Enabled]

項 目 追 加		
項 目	パラメータ	説 明
Hardware Prefetcher	[Disabled] Enabled	プロセッサのハードウェアプリフェッチャの有効／無効を設定します。
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled [Disabled]	プロセッサの隣接キャッシュラインプリフェッチの有効／無効を設定します。

Advanced Chipset Control

ユーザーズガイド P. 120

誤		正	
Multimedia Timer	[Disabled] Enabled	Multimedia Timer	Disabled [Enabled]

Boot

ユーザーズガイド P. 130

誤	正
6:	6: USB HDD

■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先： NECファーストコンタクトセンター
TEL： 03-3455-5800
受付時間： 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日を除く）
※番号をお間違えにならないようお確かめのうえご連絡ください。